

A Helyi Építési Szabályzat tervezetének változásai: a 2016. májusi állapothoz képest a 2017. júliusi állapotban lévő változások.

A sárgával megjelölt előírásokban a Képviselőtestületnek még döntést kellene hoznia.

## HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZETE

### Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..../~~2016~~2017. (.....) számú önkormányzati rendelete Vác Város Helyi Építési Szabályzatáról

Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ~~az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól~~ önkormányzatairól szóló, ~~többször módosított~~ 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 13. § (1) bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, ~~többször módosított~~ 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. § (6) bekezdés ~~61.~~ pontjában ~~kapott felhatalmazás és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 2014. január 01-én hatályos állapota alapján (OTÉK), valamint meghatározott feladatkörében eljárva,~~ a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet településrendezési tartalmi követelményeinek figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet ~~9. számú~~ 38. § (2) bekezdés a), b) és c) pontjában, valamint 9. mellékletében nevesített államigazgatási szervek és partnerek közreműködésével készült.

## ELSŐ RÉSZ

### I. FEJEZET

#### A RENDELET ALKALMAZÁSÁNAK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

##### 1. A rendelet hatálya

###### 1. §

(1) A rendelet hatálya Vác Város közigazgatási területére terjed ki.

##### 2. Vác Város Helyi Építési Szabályzata

###### 32. §

- (1) A jogszabályokban megengedett körben a Településszerkezeti Terv alapján lehatárolja az egyes helyi övezeteket.
- (2) Vác Város Helyi Építési Szabályzatban (HÉSZ-ben, illetve Szabályzatban), továbbá a Szabályozási Tervlapon (SZT-n) meghatározza azok jellemzőit, különösen:
- az elhelyezhető, illetve kialakítható építményfajták rendeltetését,
  - a beépítés jellemző módját,
  - a kialakítható új telkek legkisebb telekterületét,
  - a megengedett legnagyobb beépítettség mértékét,
  - a megengedett szintterületi mutatót,

- f) a megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasságokat,
  - g) a kötelező zöldfelület legkisebb mértékét,
  - h) a beültetési kötelezettség helyét és mértékét,
  - i)     a közműellátottsággal kapcsolatos követelményeket,
  - j)     egyéb sajátos építési követelményeket.
- (3) Tartalmazza továbbá
- a) a közigazgatási területhatár-módosításokat,
  - b) a bel- és külterület határvonalát,
  - c) az övezethatárt és övezeti jelet,
  - d) külterületen a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek határvonalát,
  - e) a változtatási tilalommal érintett területek lehatárolását,
  - f) a kötelező szabályozási vonalat,
  - g) a létesítmények védőterületét (védősávok és védőterületek), védőtávolságát,
  - h) a védett területek lehatárolását, illetve a védett építmények megjelölését,
  - i) védelmekkel érintett területeket, látványpontokat,
  - j) az elővásárlási joggal érintett telkek jelölését.
- (4) Az OTÉK-tól megengedőbb értékekhez:
- a) az Lk-18aK jelű építési övezetben
  - b) az Lk-18bK jelű építési övezetben,
  - c) a Vt-3 és Vt-4 jelű építési övezetben
  - d) a Vk-2 jelű építési övezetben
  - e) a Gksz-1, Gksz-2, Gksz-2a, Gksz-3, Gksz-4, Gksz-7, Gksz-8, Gksz-9, Gksz-10, Gksz-11, Gksz-12 jelű építési övezetben
  - f) a Gip-2a, Gip-2b, Gip-3, Gip-4, Gip-5, Gip-6, Gip-7, Gip-8, Gip-9, Gip-10, Gip-11 jelű építési övezetben,
  - g) a Keü-1, Keü-2, Keü-3 jelű építési övezetben a Területi Főépítész a 0310092/4/2003. számú, valamint a 0410073/3/2004. számú szakmai véleményében hozzájárult.
  - h) a KÖk jelű övezetben az Állami Főépítész 1130134/5/2011. számú szakmai véleményében hozzájárult.

### 3. Szabályozási tervlap

#### 4.3.§

- (1) A HÉSZ 1. sz. mellékletét képezi az SZT A2-N4 jelű Szabályozási tervlap.
- (2) A szabályozás alapelemei:
- a.) szabályozási vonal és szabályozási szélesség,
  - b.) övezet, építési övezet azonosítója, jele, paraméterei és határa,
- (3) Más magasabb szintű jogszabállyal megállapított kötelező szabályozási elemek:
- a.) védőterületek, védőtávolságok, védősávok
  - b.) műemlék jele és a műemléki környezet határa,
  - c.) nyilvántartott régészeti lelőhely határa,
  - d.) országos ökológiai hálózat és alövezeteinek határa
  - e.) Natura 2000 terület határa,
  - f.) Országos jelentőségű védett természeti területek határa és helye (Tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület)
  - g.) Országos vízminőség védelmi terület
- (4) Más helyi szintű jogszabállyal megállapítandó kötelezés
- a.) Helyi művi védelem épületei, építményei.

## II. FEJEZET

### KÖZTERÜLET ALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

#### 5.4. Általános közlekedési előírások

##### 5.4.§

- (1) Közterület csak a szabályozási terv alapján alakítható (szabályozható) ki, vagy szüntethető meg.
- (2) Magánutakkal kapcsolatos szabályok:
  - a.) Közforgalom előtt el nem zárt magánutakat a közutakra vonatkozó szabályoknak megfelelően kell kialakítani.
  - b.) 10 teleknél kevesebb megközelítését biztosító magánút minimális telekszélessége 6 m.
- (3) Új beépítéshez szükséges parkoló az OTÉK előírások szerinti mennyiségben csak telken belül biztosítható.
- (4) Az országos közutakra vonatkozó előírások
  - a) Az országos közutak külterületi szakaszán a közút tengelyétől mért 50-50 m széles védőtávolságon belül építmény elhelyezéséhez közútkezelői hozzájárulás szükséges.
  - b) Az országos közutak belterületi szakaszán a közút melletti területeken ipari, kereskedelmi, vendéglátó, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához közútkezelői hozzájárulás szükséges.
- (5) Beépítésre szánt területeken az új építmények esetében az azok rendeltetészerű használatához szükséges parkoló és rakodó helyeket, járműtároló épületeket telken belül kell biztosítani.
- (6) Közterületi parkolási lehetőséget kell kialakítani a meglévő közintézményekhez. Meglévő épület funkcióváltása esetén a rendeltetészerű használathoz szükséges parkolóhelyek, rakodófelületek közterületen is kialakíthatók, amennyiben a meglévő beépítés kötöttségei miatt azok telken belül nem helyezhetők el, és az érintett közút kezelője hozzájárul.
- ~~(7) A település építési övezeteiben gazdasági tevékenység célját szolgáló épület létesítése esetén, vagy meglévő épület ilyen célú átépítése esetében annak építtetője köteles az ingatlan közterületi gyalogjárdáját, valamint a szükséges közúti kapcsolatot is kiépíteni.~~

### EGYES ÉPÍTMÉNYFAJTÁK SAJÁTOS ELŐÍRÁSAI

#### 6.5. Kerítések

##### 6.

##### 5. §

- ~~(1) A területen az építésügyi hatóság a főépítész szakmai véleményének kikérésével tájképi, városképi, látványvédelmi, illetve benapozási okból, vagy a tömbbelső légmozgásának biztosítása érdekében megtilthatja kerítés létesítését, illetve előírhatja vagy megtilthatja tömör, át nem látható kerítés létesítését.~~
- ~~(2)~~(1) Közterület és a közterület jelleggel használt területek felőli és oldalkerti tömör kerítés létesíthető, ha
  - a) a tömör kerítés magassága nem haladja meg a 1,8 m, támfallal együtt mérve a 2,5 m-t, ~~a főmértékséggel egyeztetve.~~
  - b) az meglévő tömör kerítés újraképzése.
- ~~(3)~~(2) Beépítésre nem szánt területen, valamint városesztétikai-, tájképvédelmi szempontból érzékeny, illetve védett területeken kerítés csak áttört, ~~a látványt minimálisan korlátozó~~ kivételben, védelmi (vagyonvédelmi, vadvédelmi, természetvédelmi) céllal létesíthető.
- ~~(4)~~(3) Ahol tömör, illetve áttört épített kerítés nem létesíthető, de a betekintés korlátozása indokolt, illetve a városképet nem érinti hátrányosan, a telekhatáron vagy az azt kísérő területsávban telken belül élő „sövénykerítés” létesíthető.

## 7.6. Támfalak és támfallétesítmények

### 76. §

- (1) A területen meglévő domborzati viszonyokat óvni kell. ~~Ezért, ezért~~ támfalat létesíteni, és ezzel a terepviszonyokat megváltoztatni ~~csak a legindokoltabb mértékben~~, a megengedett építmények elhelyezése, vízelvezetési, geológiai, talajmechanikai okokból lehet.
- (2) A támfal létesítése során a meglévő fás növényzet megóvását elsődlegesnek kell tekinteni.
- (3) A támfal városképben jelentkező felületét a környezethez igazodó természetes anyagokkal kell kialakítani.
- (4) Támfallétesítmény új ~~támfalbatámfalban~~ oly módon létesíthető, ha az a bejárat kivételével teljes terjedelemben a meglévő, illetve a környezetrendezés szempontjából indokoltan módosított terepszint alá kerül.
- ~~(5) Új támfallétesítmény építését a környezethez igazodás érdekében az építésügyi hatóság a főépítész szakmai véleményének figyelembevételével meglévő kerítés, támfal, illetve támfallétesítmény látványának átalakításához kötheti.~~
- (6) Közterületi telekhatáron, illetve attól számított 5 méteres előkertben a támfallétesítmények kapuzatának (nyílászáróinak) száma ~~3~~ nál több nem lehet telkenként.
- (7) Meglévő ~~támfalbatámfalban~~ támfallétesítmény csak az esetben létesíthető, ha annak magassága nem változik, illetve az eredetihez képest városképi, illetve környezeti illeszkedés érdekében max. 0,5 m-rel ~~növekedik~~ növekszik.
- (8) A támfalak, illetve támfallétesítmények esetén a megfelelő lebukás-gátlást minden esetben biztosítani kell.

## 8.7. Piacok

### 87. §

- (1) Új piac csak a vegyes, a különleges és a gazdasági kereskedelmi szolgáltató építési övezetekben alakítható ki.
- (2) A piac létesítéséhez önálló telek alakítandó ki, de közterületen is elhelyezhető.
- ~~(3) Piac létesítése, átalakítása Főépítész szakvélemény alapján történhet.~~

## 9.8. Aluljárók és felüljárók

### 98. §

- (1) A területen felüljáró ~~csak rendkívül indokolt esetben és~~ csak akkor létesíthető, ha aluljáró létesítése lehetetlen lenne, vagy aránytalanul nagy beavatkozással, a természeti értékek, a talaj, illetve a felszín alatti vizek sérelmével járna.
- ~~(2) A területen aluljáró vagy felüljáró Főépítész szakvélemény alapján létesíthető.~~
- ~~(3)~~ (2) Az aluljárókhoz csatlakozóan, illetve annak részeként – a hatályos előírások betartása mellett – terepszint alatti kereskedelmi és szolgáltató építmények is kialakíthatók.
- ~~(4)~~ (3) Az aluljárókhoz a közbiztonságot szolgáló felszereléseket, valamint megfelelő információs felületet kell biztosítani.

## 10.9. Kikötők és úszóművek

### 109. §

- (1) A területen állandó jellegű kikötő, illetve legalább idényjelleggel telepített úszómű csak az alábbi területeken, meghatározott partszakaszokon helyezhető el az egyéb előírások betartásával:
  - a.) a Verőce közigazgatási határában levő 20095 hrsz.-ú terület mentén,
  - b.) a DDC kikötő mentén,
  - c.) a 2440 hrsz.-tól (Horváth Mihály utcai sporttelep) délre az Eszterházy utca vonalában levő kompig,
  - d.) a 3149/1 hrsz.-ú területen, a zenepavilon előtt.

- (2) Az új kikötők kialakításánál különös gondot kell fordítani a létesítmények környezetre gyakorolt hatásaira, a létesítmények és a környezet víz ~~felélfelöli~~ látványára, illetve a vízfelületre történő rálátásra. ~~Jogsabályban meghatározott létesítménynagyság esetén előzetes környezeti hatásvizsgálat készítése kötelező.~~
- (3) Úszómű (állóhajó) elhelyezéséhez előzetes sziluett vizsgálatot kell végezni, amellyel igazolni kell a környezethez illeszkedést. ~~Az úszómű elhelyezésének városképi megfelelőségét tervtanács, illetve ennek hiányában a főépítész előterjesztése alapján az önkormányzat illetékes szakmai bizottsága minősíti, amit az egyéb hatósági eljárásban érvényesíteni kell.~~
- (4) Olyan úszóművek, amelyeken gazdasági tevékenységeket folytatnak - a kizárólag közlekedést szolgálók kivételével – a területen csak akkor helyezhetők el, ha érvényesíthetők mindazok előírások, amelyek az érintett építési övezettel szomszédos építési övezet előírásainak is megfelelnek.
- (5) A (2)-(4) bekezdés előírásait a meglévő kikötők működési ~~engedélynek~~engedélye meghosszabbításánál is érvényesíteni kell.

## **~~11. Pályaudvarok~~**

### ~~11. §~~

- ~~(1) A területen meglévő autóbusz, illetve vasúti pályaudvar felújítása, átalakítása, bővítése csak Főépítészeti szakvélemény alapján történhet. A pályaudvarok fejlesztése, bővítése csak a környezet jelenlegi állapotát kedvezőtlenül nem befolyásoló változtatás esetén történhet.~~
- ~~(2) Ideiglenes buszpályaudvar max. 90 napos időtartamra Főépítészeti szakvélemény alapján létesíthető. A 90 napos időtartam a Képviselőtestület hozzájárulásával meghosszabbítható.~~

**12.10. Pavilon jellegű építmények**~~12~~**10. §**

- (1) Pavilon jellegű építmény csak Közterületrendezési Terv alapján (KÖRT) helyezhető el.
- (2) A területen pavilon jellegű építmény
  - a) csak meghatározott időre és csak külső árusítással létesíthető, illetve üzemeltethető,
  - b) funkciója ~~–~~, a pavilonokban történő árusítás ~~–~~csak a vonatkozó jogszabályok szerinti, valamint nyilvános WC és turisztikai ~~információellátás~~információ ellátás lehet.
- (3) ~~Maximum~~Pavilon maximum 6 napra engedélyezett eseményekhez, időszakos vendéglátó egység céljára is elhelyezhető ~~pavilon~~.
- (4) Bármely pavilon jellegű építmény használata során keletkező hulladékok (pl. kommunális, csomagolóanyag, étel-italmaradék, tisztító víz) gyűjtéséről, elszállításáról, elhelyezéséről a közegészségügyi-, a környezetvédelmi- és az építés hatóság előírásainak megfelelően a környezet károsítása, ~~illetve~~ veszélyeztetése nélkül az engedélyesnek kell gondoskodni.

**13. Cégek**~~14. §~~

- ~~(1) A területen csak építési engedéllyel létesíthető cégér, cégfelirat, cégtábla (a továbbiakban együtt: cégér) az épületen, épületrészen, építményen csak annak felületéhez és areulájához (stílusához, anyaghasználatához) igazodóan helyezhető el. Ezeket az épület részeként azzal teljes egységben kell kialakítani, magyar nyelvű feliratokkal a vonatkozó reklámtörvény előírásait figyelembe véve.~~
- ~~(2) A Belváros és Kisvác építési övezeteiben, illetve védett területen vagy védett építmény esetén az építésügyi hatóság a főépítész véleményének figyelembevételével dönt a létesíthető cégérek karakteréről, anyagáról és méreteiről.~~

**14.11. Díszvilágítás**~~1511. §~~

- ~~(1) A területen csak építési engedéllyel létesíthető díszvilágítást, fényreklámot és fénylő hirdető berendezést (a továbbiakban együtt: díszvilágítás) az egyéb előírások betartása mellett csak úgy lehet kialakítani, ha a fényhatás az adott építmény, illetve a környező építmények és közterületek rendeltetésszerű használatát nem zavarja, a közlekedés biztonságát, a természetes élőhelyek életfolyamatait nem veszélyezteti, és a terület látványát károsan nem befolyásolja.~~
- ~~(2)~~(1) A díszvilágításnak mindenkor alkalmazkodnia és illeszkednie kell a már meglévő díszvilágításhoz és közvilágításhoz.

**15.12. Egyéb épületek, építmények, utcabútorok, nyilvános WC elhelyezése**~~1612. §~~

- (1) ~~A területen~~Vác területén az épületek használatát kiegészítő funkciójú épületek:
  - a) ~~járműtároló~~járműtároló (gépkocsi-, motorkerékpár, csónak-, munkagép),
  - b) a háztartással kapcsolatos tároló épületek (nyári konyha, mosókonyha, szárító~~))~~),
  - c) tárolóépítmények (tüzelőanyag- és más tárló, szerszámkamra, továbbá szén, fészker, magtár, góré, csűr, pajta~~))~~),
  - d) kisipari, vagy barkácműhely, műterem, kiskereskedelmi üzlet,
  - e) kazánház,
 csak az épülettel egy tömegben, ahhoz csatlakozóan létesíthetők, kivéve azon építési övezeteket, ahol az előkertben, vagy hátsókertben támfalban megengedett a gépjárműtároló, csónaktároló elhelyezése, illetve kivéve azon építési övezeteket, ahol a kialakult állapothoz való igazodás igazolható, úgy, hogy jobbra és balra 3-3 ingatlan figyelembe véve, a 3-3 ingatlan területén a kiegészítő funkciójú épületek megléte bizonyítható.
- (2) ~~A területen~~Vác területén az épületek használatát kiegészítő funkciójú meglévő épületek
  - a) felújítása az alapterület bővítése nélkül, magastető ráépítésének lehetőségével,
  - b) bővítése az építési övezetre vonatkozó maximális beépítettség mértékéig, illetve a meglévő alapterület maximum 50%-os növelésével, magastető ráépítésének lehetőségével ~~-~~megengedett.

- (3) ~~A terület~~Vác beépítésre szánt területén fekvő valamennyi építési ~~övezetében, övezetében~~övezetben, övezetben a következő melléképítmények helyezhetők el:
- közmű becsatlakozási műtárgy,
  - közműpótló műtárgy,
  - hulladéktartály,~~-~~tároló,
  - kerti építmény,
  - kerti víz- és fürdőmedence,
  - szabadlépcső,
  - építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop,
  - kerti lugas, továbbá lábon álló kerti tető és épített tűzrakó hely.
- (4) Állattartásra szolgáló melléképítmények elhelyezése az 2a 5. sz. melléklet szerint történhet.
- (5) Háztartással kapcsolatos tároló épületek önállóan nem helyezhetők el.
- (6) Felvonulási épület csak ideiglenesen, ~~a legszükségesebb indokolt~~meghatározott időtartamra létesíthető.
- (7) Üvegház illetve fóliasátor csak a műemléki védeltséget élvező történelmi városközponton és a természetvédelmi területeken kívül, a településképileg nem érzékeny területeken létesíthető.
- (8) Sátrakat, ponyvákat csak idényjelleggel, általában közösségi események kiszolgálására, egyéb jogszabályban meghatározott módon:
- közterületen csak engedélyezett közterületi rendezvényekhez,
  - nem közterületen felvonulási, vagy ideiglenes árubemutatói célra, meghatározott időre lehet felállítani.
- (9) Közterületen csak olyan műtárgyakat, utcabútorokat lehet elhelyezni KÖRT, illetve kertépítési terv alapján, ami a város történelmi és természeti ~~környezetében~~környezetébe, hangulatába illik.
- (10) A terület beépítésre szánt területén fekvő valamennyi építési övezetben a következő utcabútorok helyezhetők el:
- térrács
  - lugas
  - pergola
  - pad
  - szék
  - asztal
  - hulladékgyűjtő
  - hirdetőtábla és eszköz
  - világítótestek
  - ivókút
  - szökőkút
  - csobogó
  - fali rács
  - óra
  - napóra
  - növényláda
- (11) A beépítésre nem szánt természeti területeken a természeti környezetbe illő, természetes anyagból készülő következő utcabútorokat lehet elhelyezni:
- pad
  - asztal
  - szék
  - esőbeálló
  - híd
  - hirdetőtábla és eszköz
  - hulladékgyűjtő
- (12) A területen nyilvános WC elhelyezése csak KÖRT alapján történhet.
- ~~(13) Nyilvános WC létesítendő minden olyan kereskedelmi egységben, melynek épületben kialakított árusító nettó alapterülete 500m<sup>2</sup>-feletti.~~



### III. FEJEZET

## AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉS A TELEPÜLÉSKÉP ALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

### ~~16.13.~~ 17.13. Az épített környezet értékeinek védelme

#### ~~17.13.~~ §

- (1) Az országos műemléki védelem alatt álló építményeket és műemléki környezetüket az A2-N4 jelű szabályozási tervlap jelöli.
- (2) A helyi védelem építményeit és területeket az A2-N4 jelű szabályozási tervlap jelöli.
- (3) Az SZT-n lehatárolt műemléki védettség által érintett területekre, az ott meghatározott telkekre a védettséggel összefüggő rendelkezéseket és követelményeket külön jogszabály tartalmazza.
- (4) Az SZT-n lehatárolt helyi védettség által érintett területekre, az ott meghatározott telkekre a védettséggel összefüggő rendelkezéseket és követelményeket külön önkormányzati rendelet tartalmazza.
- (5) Az SZT-ben helyi védettségű területeken, építményeken az alábbi előírásokat kell alkalmazni:
  - a) Védett építmény bontása csak a védelem megszüntetése után lehetséges.
  - b) A meglévő épület akár részleges felújítása esetén az épület eredeti állapotáról a helyreállítás gyakorlati kivitelezéséhez szükséges mélységű felmérést kell készíteni, beleértve a részletes homlokzatfelmérést, a tetőzet, a nyílászárók, a tagozatok részletterveit is.
  - c) Az eredeti állapotot felmérési terven és fotókon dokumentálni kell.
  - d) Az épületek utcai homlokzatai eredeti állapotukban állítandók helyre. A meglévő épületeken tervezett bármilyen építési munka esetén a kialakult, hagyományos homlokzati és tömegarányok, a tetőforma, a párkány- és gerincmagasságok, a nyílásrendek, a nyílások osztása, a homlokzati tagozatok megőrzendők.
  - e) Az épületek bővítése során az eredeti épület tömegformája, homlokzati kialakítása (utcaképi szerepe) nem változhat.
  - f) Utcavonalra nyíló garázsbejárat a hagyományos kocsiáthajtót kivéve nem létesíthető.
  - g) Új épületszárny létesítése esetén azt a meglévő épülettel összhangban kell kialakítani.
- (6) A védett építményen és védett területen lévő építményen közművezeték, klímaberendezés, parapetkonvektor, szabadon álló fémlemez kémény és hírközlési egység a homlokzat közterületről látható részén nem helyezhető el.
- (7) Az SZT-n lehatárolt régészeti védettség által érintett területekre, az ott meghatározott telkekre a védettséggel összefüggő rendelkezéseket és követelményeket külön jogszabály tartalmazza. A régészeti lelőhelyekre vonatkozó - a kulturális örökség védelméről szóló - törvény és a hozzájuk kapcsolódó rendeletek előírásai kötelezően betartandók.

### ~~17.14.~~ 18.14. Városvédelem, látványvédelem

#### ~~18.14.~~ §

- (1) A területen védeni kell a természeti és épített környezet kialakult együttesét, annak jellegzetes látványát az SZT-ben meghatározott pontokról, irányokból.
- (2) A területen magasépítmény nem helyezhető el, kivéve technológiai indokból, az SZT keretei között. Technológiai ok az elhelyezhető létesítmény funkciójából eredő, technikai, műszaki szükségszerűség (silólétesítmény és magassága, rádiótelefon bázisállomás építménye és magassága, stb.).
- (3) A területhasználat során biztosítani kell a táj jellegzetességeinek, a tájra jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek megővését.
- (4) A terület, illetve területrészek helyi karakterének megőrzése érdekében a környezettől idegen formai, szerkezeti, anyaghasználati, szín megoldások nem alkalmazhatók.
- (5) A zártosrú beépítésű lakó- és vegyes területeken, kivéve a helyi védettségű területeket, építési telkenként, utcafronton legfeljebb két, max. 4,5 m széles, 3 m magas bejárat (kapuáthajtó, garázs be- és kijárata) létesíthető a tárolóhelyiségek (személygépkocsi, csónaktároló) megközelítésére.
- (6) A tetők tömegének (idomának) kialakításakor egyszerű formákat kell alkalmazni.
- (7) A tetőterek beépítése esetén a tetőfelépítmény nem haladhatja meg a tetőzet hosszirányú méretének egyharmadát.



- (8) A magastetők fedési anyaga cserép, vagy hasonló esztétikai értékű fedőanyag lehet - a terület karakterétől, hagyományaitól idegen héjazati anyag nem alkalmazható.
- (9) A területen bármilyen, a meglévő épületek külső megjelenését érintő beavatkozás csak az eredeti tervek felhasználásával végezhető - amennyiben azok rendelkezésre állnak. A beavatkozás keretében biztosítani kell korábbi átalakítási hibák, eltérések korrekcióját.
- (10) ~~Az épületek színtervét a főépítéssel egyeztetni kell. Ennek elmaradása esetén, ha a színezés~~ Ha az épületek színezése nem felel meg a városképi-, környezeti-, építészeti hagyományokkal kapcsolatos követelményeknek, az építmény átszínezése kötelező.
- (11) Meglévő épület külső megjelenését érintő beavatkozás során az épület átépítése városképi igazolás alapján a meglévő városképbe, vagy környezetbe nem illő épületrészek, berendezések, vezetékek eltávolításához köthető
- (12) A terület belterületein átfeszítés, illetve az épületekre kihelyezett transzparens csak idegenforgalmi, tudományos, vallási, továbbá kulturális, illetve nemzeti és városi események alkalmából, ideiglenesen és meghatározott időre helyezhető ki. ~~A kihelyezéshez az érintett szakhatóság, illetve a főépítész szakmai véleményét ad.~~
- (13) Kivitelezés alatt álló építmény ideiglenes lehatárolása, védőponyvával ellátása esetén azon csak az alábbiak szerint lehet bármiféle feliratot, ábrát elhelyezni:
- Védelem alatt álló épület esetén a felületen csak az épület architektúrája, illetve képzőművészeti alkotás (reprodukció) ábrázolása megengedett.
  - Főútvonal menti építési övezetek, illetve onnan feltárulkozó épületek homlokzatain a felületen az a.) pontban jelöltek mellett a felület 20 %-ban jelenhet meg reklámfelület.
  - Egyéb területeken a felületre kihelyezhető feliratokat, ábrákat a városképi illeszkedés, a környezettel történő harmonizálás figyelembevételével ~~a főépítész szakmai véleménye alapján~~ lehet megjeleníteni.

E védőfelületek csak a kivitelezés időtartamára, de legfeljebb 2 évre helyezhetők ki.

~~(14)~~ (14) A városkép védelme érdekében a Belváros építési övezeteiben, valamint a főútvonalak mentén - egyébként létesíthető - tetőreklám hirdetés csak világító és áttört kivitelben készülhet.

~~(15)~~ (15) Védett épületen hirdetés, reklám nem helyezhető el.

~~(16)~~ (16) A Belváros, Kisvác és Alsóváros területén a speciális városképvédelmi beépítési és építészeti előírások a következők:

- A kötelező építési vonal általában a belvárosi, kisváci és alsóvárosi beépítésekre jellemző, utcavonalon történő (előkert nélküli) beépítési vonal, ettől eltérő, előkertes beépítés csak a kialakult állapothoz történő igazodás (illeszkedés) esetén megengedett.
- Az utcavonalon történő beépítések esetén a járdára előlépcső csak akkor nyúlhat, ha a szabad járdaszélesség legalább 1,50 m nagyságú. A szabad járdaszélességbe a faveremrác, a fa körüli zöldágy, a villanyoszlop nem vehető figyelembe.
- Az új kapuáthajtókat az utcai növényállomány figyelembevételével kell kialakítani a növényállomány védelme érdekében.
- Az oldalhatáron álló beépítés zártosrúvá alakítása esetén a két épület közötti csatlakozás megoldhatóságát műszaki tervvel kell igazolni.
- A kialakult földszintes beépítésű attikás tetőkiemelés, vagy emeletes épületrész csak úgy létesíthető, hogy a meglévő csatlakozó ereszvonaltól, az új épület homlokzati hosszának egynegyedére, de min. 2 m-re legyen.
- A kialakult földszintes beépítésű területen meglévő emeletes épülethez való csatlakozás esetén az emeletes épület főpárkányát, illetve gerincvonalát max. 50-100 cm-el megközelítő csatlakozó új épületrész létesíthető, az új földszintes épület homlokzati hosszának 1/3-áig.
- Az épületek homlokzatképzésénél a helyi építészeti hagyományokat figyelembe kell venni.
- A hagyományos beépítési mód megőrzése érdekében az eredeti beépítési formát őrző „L” alakú épületek megközelítését a belső udvar felől kell megoldani.
- A „váci kapuk” hagyományőrzése érdekében valamennyi építési övezetben, utcafronton telkenként csak egy, maximum 4m széles, 3m magas bejárat (kapuáthajtó, garázs be- és kijárata) létesíthető a tároló helyiségek (személygépkocsi, csónaktároló) megközelítésére
- A területen az építésügyi hatóság az épület külső megjelenését érintő munkák esetén az építményen végzett munkákat olyan feltételhez is kötheti, amelynek eredményeként a

- homlokzat egésze egységessé válik (rácsok, redőnyök, berendezések, építészeti motívumok egységesítése).
- k) A területen, valamint az azokat határoló út másik oldalán egy teleksávnyi területen az épületeken a városképben jelentkező, közterületről látható klímaberendezés kültéri egysége, szabadon álló lemezkémény, illetve a homlokzaton szabadon szerelt vezeték nem létesíthető.
- l) A területen, valamint az azokat határoló út másik oldalán egy teleksávnyi területen a városképben jelentkező, közterületről látható műholdvevő, illetve távközlési adatátviteli berendezés kültéri egysége, hír- és adattovábbító berendezés csak az épület részeként, takartan helyezhető el.
- m) A területen az épületek részleges homlokzati felújítása (színezése) csak teljes homlokzatonként megengedett. Az építésügyi hatóság a kedvezőbb városképi megjelenés biztosítása, illetve a kedvezőtlen látvány kiküszöbölése érdekében a felújítást több, illetve az összes homlokzat egyidejű felújításához kötheti. Engedély nélküli, vagy attól eltérő színezés esetében az érintett teljes homlokzati felületek, illetve az egész épület egységes újraszínezése rendelhető el, az építettő teherviselésével.
- n) Az utcavonalra nyílóan telkenként csak egy garázsbejárat létesíthető.
- o) A Duna-parti, hullámtéri területen levő épületek padlószintjét a mértékadó árvízszint felett 1,00 m-rel magasabban kell kialakítani a vonatkozó jogszabályban meghatározott árvízszint figyelembevételével. Terepszint alatti helyiség, pince nem létesíthető a mértékadó árvízszint alatt. Az árvízvédelem megvalósítását követően pince a talajvíz elleni megfelelő műszaki megoldás biztosítása esetén építhető.
- p) A Duna parti sétányokon az előkertben nem lehet pavilont, építményt, kiegészítő építményt elhelyezni.
- q) A Duna-parton támfal kizárólag az alábbi előírások szerint létesíthető:
1. a funkció nélküli támfal a kerékpárút burkolata szélétől minimum 0,50 m-re meghatározandó szabályozási vonalon, a funkcióval ellátott támfal minimum 4,50 m-re meghatározandó építési vonalon építhető,
  2. a szabályozási vonal és a funkcióval ellátott támfal közötti terület csak növényzettel keríthető le
  3. a funkcióval ellátott támfal kiszolgálása – parkolás, áruellátás, csónakszállítás - csak a Dunára merőleges utcák területén lehetséges, a kerékpárút és a gyalogos sétány erre a célra nem használható
  4. a támfal magassága legfeljebb 3,00 m lehet a kerékpárút hossz tengelyének aktuális szintjére helyezett 15 fokos metszősíktól. A támfal felső élének illeszkednie kell (max. 50 cm-es eltéréssel) a szomszédos támfalakhoz és lehetséges rendezett terepszintekhez
  5. a viszonyítási szintkülönbség változása esetén a támfal tetejének is visszalépcsőzve a szintet 20-40 cm közötti lépcsőzéssel követnie kell
  6. a már meglévő szomszédos támfalakhoz 20-40 cm közötti lépcsőzéssel kell alkalmazkodni
  7. a támfal felületek természetes kő anyagúak lehetnek csak, a felületek 3-5 m hosszanként tagolandók
  8. a támfalak telkenként külön-külön is építhetők.
- ☞) A Vár és környéke területén – Budapesti főút, Burgundia utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, József Attila sétány, Tímár utca, Géza király tér által határolt területen – a további előírásokat is alkalmazni kell:
1. A Vár területén és annak közvetlen környezetében bármilyen 30 cm-nél mélyebbre hatoló földmunkát - ideértve mindenekelőtt az építési munkálatokat, továbbá különösen az árok- és csatornaásást, útnyitást, tereprendezést, feltöltést, oszlop földbeállítását, faültetést, tuskóirtásos fakivágást, meglévő építmény vagy annak maradványa terepszinti vagy terepszint alatti padlójának megbontását – csak az örökségvédelemért felelős hatóság által előírt módon, a munka jellegétől függően megelőző feltárást követően vagy régészeti megfigyelés mellett szabad végezni. A régészeti feltárási eredményeinek függvényében nem szabad épületet elhelyezni olyan területeken, ahol jelentős régészeti emlék bemutatása annak eredeti helyén szükséges, és az új épületen belül műszakilag nem oldható meg, és /vagy örökségvédelmi szempontból nem

kedvező. A régészeti emlékek bemutatása épületen belül vagy építmény alatt is megengedett, az örökségvédelmi szempontok figyelembevételével. Az előkerült épületmaradványok megőrzésének, bemutatásának lehetőségét már a tervezési fázisban tisztázni kell.

2. A Vár rekonstrukcióját követően a Vár körüljárhatóságát biztosítani kell
3. A Vár területével érintkező területen a Vár körüljárását biztosító szabályozás megvalósítása és ahhoz kapcsolódó telekalakítás feltétele a területet érintő régészeti feltárás lefolytatása.
4. Az épületek tetőzete 35-40 fok közötti hajlásszögű, az utcával párhuzamos, illetve arra merőleges nyeregzetű lehet.
5. A Vár és a közterületek felé forduló, illetve onnan látszó új és a meglévő épületek átépítésénél csak földszintes épületek létesíthetők, azok tetőtérbeépítése esetén a Vár és közterületek felőli, illetve onnan látszó tetőfelépítmény nem helyezhető el. Ezen tetősíkokon csak az épületen belüli kiszolgáló funkciók szellőzését biztosító, maximum 0,5 m<sup>2</sup> felületű, síkban elhelyezett tetőtéri ablak létesíthető.
6. A Géza király téri és a Várlépcső felőli VI építési övezetben tetőtér beépítés nélküli emeletes épületek létesíthetők.
7. A területen alkalmazható épületszerkezetek az alábbiak:
  - 7.1 a tetőhéjazat anyaga az égetett kerámia cserépfedés
  - 7.2 a homlokzatok vakolással
  - 7.3 a hézagos zártsorúan elhelyezhető épületek tömör kő, vagy téglakerítéssel létesíthetők
  - 7.4 a homlokzatszínezésnél csak földszínek alkalmazhatók
  - 7.5 a kert és garázskapu fafelületű lehet.

~~(17)~~ ~~(19)~~ – Védendő kilátóhelyek:

- a) A Duna-part mentén a terven jelölt helyeken
- b) A M2\_(2/A) út mentén a terven jelölt kilátópont
- c) A Naszály nem város felőli kilátója, északi irányban
- d) Gombási úti kilátó
- e) Kopaszhegyi kilátó a keresztnél
- f) Zsidóbányai kilátó
- g) Kálvária, mint kilátóhely

~~(18)~~ ~~(20)~~ – A város történeti sziluettjének, városképének – a templomtornyokkal, a jellemző tömegű épületekkel, ezek tetőzetével, meghatározott „váci Duna-parti látkép” - védelmét a jellemző kilátóhelyekről, rálátási pontokról meg kell őrizni. Védendő látványok:

- a) A Dunáról, a Duna Szentendrei szigeti partjáról, a Pokolsziget felől
- b) A Kosdi út felől a Duna látványa
- c) A Kálvária látványa a Kosdi út város felőli szakaszáról
- d) A Liget látványa a ~~2-es. sz.~~ út felől
- e) A Kőszentes híd látványa a „városkapuban”
- f) A város látványa a vasútról
- g) A Kórházból
- h) a Kálváriáról
- i) A Székhegy környéke
- j) A Szűnyogkapu-ü

~~(21)~~ ~~(19)~~ – A védelemre érdemes városképi/tájképi elemeket, értékeket veszélyeztető változtatások, valamint a zavaró városképi/tájképi elemek, területek rendezéséről a területet érintő szabályozási tervekben kell gondoskodni.

~~(22)~~ – ~~Városképvédelmi, látványvédelmi érdekből az építési engedélyezési eljárást megelőzően a Helyi Önkormányzati Építészeti Tervtanács véleményét be kell szerezni vonatkozó önkormányzati rendelet szerinti esetekben.~~

## IV. FEJEZET

## A TÁJ ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELME VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

~~18.~~15. A táj-és természetvédelem, az élő környezet védelme~~19.~~15. §

- (1) A Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozó területeken, a Nyugat-Cserhát Tájvédelmi Körzet tervezett, illetve annak részeként nyilvántartott területeken, valamint helyi védett és helyi védelemre tervezett területeken a védettséggel, az értékvédelemmel összefüggő rendelkezéseknek és követelményeknek a területek használatakor és az építéssel összefüggő tevékenységek során is érvényt kell szerezni.
- (2) A természetközeli állapotú területeken (természeti terület) - az ember által csekély mértékben befolyásolt élőhelyek, tájrészletek – a területhasználat módosítása, építéssel összefüggő tevékenységek csak a természet védelméről szóló törvény előírásai szerint, a természetvédelmi szakhatóság hozzájárulásával végezhető.
- (3) Területet felhasználni csak úgy szabad, hogy az életközösségek természetes folyamatai és viszonyai, a biológiai sokféleség ne károsodjanak, illetve a természeti értékek ne legyenek veszélyeztetve.
- (4) A területfelhasználás során biztosítani kell a védett növények és állatok élőhelyeit, az élőhelyek kapcsolatát, az ökológiai folyosók megmaradását, területi hiányának pótlását, bekapcsolását az országos hálózatba. A 10 ha területnagyságot meghaladó ökológiai folyosóhoz tartozó területet érintő, mezőgazdasági célú jelentős változtatások a környezetvédelmi hatóság döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat kötelesek. Az országos ökológiai hálózat területeit az Országos Területrendezési Tervet meghatározó törvény védi a terület jellegét jelentősen megváltoztató, a természetes és természet közeli élőhelyeit és azok kapcsolatait károsan befolyásoló, más célú változtatásoktól.
- (5) A felszíni vizek mederrendezésénél a természetes vízparti vegetációt, a természetes élőhelyek védelmét a kivitelezés és a végleges területfelhasználás során egyaránt biztosítani kell. A mederrendezés csak tájrehabilitációs terv alapján, azzal megalapozott vízjogi engedély szerint történhet.
- ~~(6)~~ Az SZT-n környezetvédelmi-, értékvédelmi és látványvédelmi szempontból érzékenynek jelölt terület telkein fás növényzet ültetése esetén ~~a főkertész és az önkormányzati a hivatal környezetvédelmi feladatokat ellátó köztisztviselője véleménye alapján~~ a tájban honos, a helyi alkalmazási hagyományokhoz illeszkedő, a termőhelyi adottságoknak megfelelő ~~díszfák és díszeserjék fajtáiból lehet fajtákból kell~~ választani.
- ~~(13)~~~~(6)~~ ~~Az építésügyi hatóság a meglevő növényzet védelme érdekében az építmény helyét az építési helyen belül meghatározhatja.~~
- ~~(14)~~~~(7)~~ A közterületek terepszint alatti felhasználásánál, így a közművezeték elhelyezésénél, átalakításánál elsőbbséget kell biztosítani a fasorok, közcélú növényzetek elhelyezhetőségének, fennmaradásának is.
- ~~(15)~~ ~~A országos közutak és vasút mentén, a közút és a vasút telkén, az utak és a vasút építése, felújítása esetén ökológiai és tájképi érdekek érvényesítése céljából az építési engedélyben a főkertész és a hivatal környezetvédelmi feladatokat ellátó köztisztviselője által meghatározott módon fasor, illetve többszintes telepítésű zöldsáv táj, illetve kertépítészeti terv alapján létesítendő.~~
- ~~(16)~~~~(8)~~ A zavaró mértékű légszennyező-, zajterhelő környezeti hatások elleni védekezésre, zavaró látványok takarására, illetve értékes élőhelyek összekapcsolására – megfelelő hely rendelkezésre állása esetén – többszintes telepítésű védő zöldsávot, „biofalat” kell létesíteni. „Biofal” létesítése csak táj-, illetve kertépítészeti terv alapján történhet.
- ~~(17)~~~~(9)~~ Az alábbi komplex tájrehabilitációt igénylő területek rendezése tájrehabilitációs terv alapján történhet:
  - a) bányaudvarok, bányatelkek
  - b) bányatavak környezete
  - c) volt hulladék- és törmeléklerakók
  - d) a DDC Kft. kikötője és annak környezete.

## V. FEJEZET

### KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

#### 19.16. A föld – a talaj és a termőföld - védelme

2016. §

- (1) A termőföld hasznosításának elsődleges célja a mező- és erdőgazdálkodás, speciális esetben a természetvédelem területi alapjainak biztosítása. Termőföld építési célú igénybevételére, művelés alóli kivonással járó felhasználására kizárólag a külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén kerülhet sor.
- (2) A bármely építési munka során a termőföld védelméről, a talaj felső, humuszos termőrtegének összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és a jogszabályban előírt újrahasznosításáról az építető köteles gondoskodni.
- (3) A földmozgatással járó munkavégzések a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelően folytathatók.
- (4) Fertőzött, szennyezett talajú területet felhasználni csak a jogszabályban előírt mentesítést követően szabad.
- (5) Építési munkát csak úgy lehet végezni, építményt csak úgy lehet használni, hogy a keletkező szennyező anyagok ne kerülhessenek a talajba. A talaj szennyezésével járó környeztkárosítás egyéb jogszabályban meghatározott büntetőeljárás von maga után.
- (6) A mezőgazdasági területek feltöltéssel járó tereprendezéséhez csak bevizsgált talaj vagy nem talajidegen anyag használható. A  $\pm 1,0$  m-t meghaladó terepszint-változással járó tereprendezéshez, földmunkához az építéshatóság engedélye is szükséges. A talajvédelem érdekében a talajvédelmi szakhatóság állásfoglalásával összhangban az építésügyi hatóság talajvédő növényzet (védőzöld, erdő, fásított zöldsáv, beültetési kötelezettség) létesítésére és fenntartására kötelezheti a telkek tulajdonosait.
- (7) A telkek terepfelszíne kizárólag oly módon alakítható, hogy a területen lévő talaj erózióvédelme, a rézsúk állékonysága és a felszíni vizek elvezetése a telk területén belül rendezetten biztosítható legyen.
- (8) A területen 1,5 m-nél magasabb támfal csak a látványvédelem biztosítása (a kedvezőtlen látvány takarása) esetén létesíthető, kivéve ott, ahol azt a terepadottságok, vagy védelmi szempontok (jellemzően: Duna-part, árvízvédelem) ettől eltérő megoldást tesznek szükségessé.
- (9) A területen talajszennyezést okozó tevékenység – szabályozatlan hulladék- és sítlerakás, szennyvízleürítés, stb.- nem végezhető.
- (10) A szennyezett, rehabilitációt igénylő területekről felmérést kell készíteni. A területekre vonatkozó meglévő anyagokat aktualizálni kell és az adatokat térképen is meg kell jeleníteni.
- (11) Az erózióveszélyes területeken a területet használni, építési-, felújítási munkát végezni csak a megfelelő erózió elleni védelem mellett, szükség esetén tereprendezési tervet is tartalmazó engedélyezett tervdokumentáció alapján lehet. A védelmet a tulajdonosnak, illetve közterületek esetén az önkormányzatnak kell biztosítania. Erózióveszélynek kitett, kiemelt védelmet igénylő területek, ahol építési-, felújítási munkát végezni minden esetben csak a megfelelő erózió elleni védelem mellett, tereprendezési tervet is tartalmazó engedélyezett tervdokumentáció alapján lehet, a következők:
  - a) Kálvária domb rézsúje és a mögötte található bányafalak,
  - b) Naszály felé vezető „löszmélyutak” falai, melyek jellegzetességei a térségnek,
  - c) Duna-parti löszfalak,
  - d) Kápolna utca környéki löszfalak,
  - e) A Szigetek partvonalai, patakmedrek.
- (12) A bányászati tevékenység felhagyott területeit a bányavállalkozónak vagy, ha az vagy jogutódja már nem utolérhető, akkor az önkormányzatnak rendezni kell. A felhagyott bányaterületek tájrendezési-rekultivációjának célállapota a településrendezési ~~szervezeti~~ terv által hosszú távra meghatározott területfelhasználás megvalósíthatóságához szükséges állapot elérése, – a tervezett területfelhasználásnak megfelelő terepalakítás és növénytelepítés feltételeinek biztosítása.



**20.17. A felszíni- és a felszín alatti vizek védelme****2417. §**

- (1) ~~A terület a felszíni szennyeződésekkel szembeni érzékenység szerinti besorolást tartalmazó jogszabály alapján „Fokozottan érzékeny terület”. A felszíni szennyeződésekkel szembeni fokozott érzékenység figyelembe vételével, a földtani közeg védelme érdekében a település teljes területén, az Északi és a Déli vízbázis hidrogeológiai védőövezetén belül kiemelt figyelemmel kell eljárni a területhasználata és az építés engedélyezése, ellenőrzése során. A vízbázisok védőövezetén belül a csatorna-hálózat teljes körű kiépítése és a létesítmények rákötése kötelező.~~
- (2)(1) ~~A felszín alatti vízvédelmi területeken, a vízbázisok, vízmű-kutak védőövezetén, a vízbázisok és a távlati vízbázisok területein a vízbázisok védelméről és az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló rendelet előírásainak megfelelő területhasználata és építési tevékenység folytathatóságát ellátási célra, magán kút fúrása nem megengedett, sem talajvízes, sem ivóvíz célra.~~
- (2) ~~A belterületen - a Papvölgy, Bácska-dűlő, Altány-dűlő, Törökhegy, a Déli területnek a Gödöllői út, Nemzetőr u., Csatamező u., Ivánka utca, Götz u. és a Szent László út által határolt területe kivételével - új épületet létesíteni, meglévő épület funkcióját akár részlegesen megváltoztatni csak a keletkező szennyvizek közcsatorna-hálózatban történő elvezetésével lehet.~~
- (3) ~~A Papvölgy, Bácska-dűlő, Altány-dűlő, Törökhegy, a Déli területnek a Gödöllői út, Nemzetőr u., Csatamező u., Ivánka utca, Götz u. A területen a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló jogszabály meghatározása szerinti nitrátérzékeny kategóriának megfelelő előírásokat kell betartani.~~
- (3) ~~A területen és a Szent László út által határolt területén hatóságilag bevizsgált zárt szennyvíztároló közműpótló berendezésként megengedett.~~
- (4) ~~A külterület szennyvízközművek által el nem látott, 1 hektárnál kisebb telkein csak zárt szennyvíztároló használata megengedett. A Külterület legalább az 1,0 ha-t elérő méretű telkein a szennyvízközmű-hálózat kiépítéséig közműpótlóként biológiai szennyvíztisztító kisberendezés, vagy zárt szennyvíztároló használata megengedett. 1 %-nál nagyobb lejtésű területen közműpótlóként biológiai szennyvíztisztító kisberendezés nem megengedett.~~
- (5) ~~A beépítésre szánt területeken, továbbá a vízbázisok hidrogeológiai védőövezetein belül, illetve vízvédelmi területeken a tisztított és a tisztítatlan szennyvíz szikkasztása egyaránt tilos.~~
- (4)(6) ~~A vizek, vízfolyások védelme érdekében ezeken vizek szennyeződését, illetve a vízmedrek nem kívánatos feltöltődését, feliszapolódását vagy lefedését eredményező, valamint a vízmedrek természetes állapotát vagy funkcionális működését károsan befolyásoló építési munka és területhasználata nem folytatható.~~
- (5)(7) ~~A felszíni vízvezető rendszert a beépítésre szánt területeken a közhasználatú terület kialakításának részeként, a beépítésre nem szánt területeken az azokat feltáró úthálózat részeként, a talajvédelmi előírásoknak is megfelelően kell megvalósítani.~~
- (6)(8) ~~A vonatkozó jogszabályi előírások értelmében Csapadékvíz a befogadóba a csapadékvíz csak tisztán vagy a vízjogi engedélyben előírt minőségben kerülhet. A szennyeződésmentes csapadékvíz a létesítmények zöldfelületein elszívárogatható, vagy közvetlenül a befogadóba vezethető. Csapadékvíz sem közterületen, sem magántelken nem kerülhet a szennyvízcsatornába.~~
- (7) ~~A belterületen a Papvölgy, Bácska-dűlő, Altány-dűlő, Törökhegy, a Déli területnek a Gödöllői út, Nemzetőr u., Csatamező u., Ivánka utca, Götz u. és a Szent László út által határolt terület kivételével új épületet létesíteni, meglévő épület funkcióját akár részlegesen megváltoztatni csak a keletkező szennyvizek közcsatorna-hálózatban történő elvezetésével lehet. A Papvölgy, Bácska-dűlő, Altány-dűlő, Törökhegy, a Déli területnek a Gödöllői út, Nemzetőr u., Csatamező u., Ivánka utca, Götz u. és a Szent László út által határolt területén a közműpótló berendezés megengedett. A külterület szennyvízközművek által nem ellátott területein a közműhálózat kiépítéséig a közműpótló használata megengedett és kötelező.~~
- (6)(9) ~~A területen közműpótló berendezés A város belterületein- kivéve a vízbázisok védőövezeteit, ahol a - közműpótló nem megengedett - csak az illetékes berendezés a szakterületek által meghatározott időre, a csatornahálózatra rákötés megvalósíthatóságáig csak zárt és szigetelt kialakítással létesíthető, illetve használható szennyvíztároló létesíthető, illetve használható. Vízbázis védőterületen csatornázás hiányában, annak kiépítéséig a szennyvíztisztító teleppel~~



azonos hatásfokú zártrendszerű szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazható, amennyiben elvezetése vagy elszállítása vízügyi hatóságilag engedélyezetten megoldott.

- ~~(7)~~(10) Szennyvíz a közcsontra hálózatba csak az országos jogszabályokban előírt minőségben vezethető. Az előírt minőségtől eltérő szennyvizet a közcsontra vezetése előtt a keletkezés helyén (a létesítmény telkén) elő kell tisztítani. Szennyvíz az előírt tisztítás nélkül a természetes vizekbe nem vezethető. Tisztítatlan szennyvíz szabadterben csak a tisztítómű területén az egyéb előírások betartásával tározható.
- ~~(8)~~ — A területen a tisztított és a tisztítatlan szennyvíz szikkasztása egyaránt tilos.
- ~~(9)~~(11) A természetes vizek védelme érdekében folyamatosan biztosítani kell az ökológiai egyensúly környezeti feltételeit.
- ~~(10)~~(12) A természetes vizek környezetében védőtávolságok, pufferezónák kijelölésére és azokra vonatkozó előírások meghatározására tájrehabilitációs tervet kell készíteni.
- ~~(11)~~(13) A felszíni vizek elvezetésének módját - legalább az együttesen kezelendő területekre kiterjedően – a felszíni vízrendezési terv keretében a terep rendezésére, a felszíni és szivárgó rendszer kialakítására, valamint a növénytelepítésre vonatkozó kertépítészeti terv alapján kell meghatározni.
- ~~(12)~~(14) Terepszint alatti építmények, építményrészek elhelyezésével a felszín alatti vizek ~~mozgása nem akadályozható, illetve a kialakult természetes viszonyok mennyiségi, minőségi és áramlási viszonyai~~ károsan nem befolyásolhatók. A felszín alatti vizekkel érintkező térszín alatti építés környezetvédelmi érdekből kerüendő.
- ~~(13)~~(15) A felszíni vízfolyások medrének megváltoztatása, vizének hasznosítása magánterületen (elterelés, kikövezés, felduzzasztás, vízhez kötődő állattartás, stb.) csak az illetékes hatóságok által engedélyezett esetekben, környezetrendezési tervvel megalapozott vízjogi engedély alapján lehetséges.

#### 21.18. A levegő védelme

~~2218.~~ §

- (1) ~~A terület~~Vác területe a Budapest és környéke levegőtisztaság-védelmi agglomeráció zónába tartozik. Szennyezőanyag-kibocsátás csak a levegőtisztaság-védelmi zóna előírásainak, illetve határértékeinek megfelelően történhet.
- (2) A levegő tisztaságának védelme érdekében semmilyen, a hatályos határértéket meghaladó szennyezéssel járó
- tevékenységet folytatni
  - új építményt elhelyezni, illetve meglévő rendeltetési módot megváltoztatni nem szabad.
- ~~(3) — A területen zavaró környezeti hatású bűzzel járó területhasználat nem folytatható. Meglévő létesítmény tevékenysége korlátozható, vagy betiltható, amennyiben a közegészségügyi hatóság az onnan származó bűzt a lakosság számára zavarónak minősíti.~~
- ~~(4)~~(3) AA közigazgatási területen olyan anyagot, amely légmozgás révén levegőbe kerülhet, diffúz légszennyezést okozhat, csak takartan (megfelelően lefedve, elzárva) szabad tárolni, illetve szállítani (mozgatni).
- ~~(5) ■ Olyan esetben, amikor a település átszellőzése, levegőminősége szempontjából meghatározó levegőmozgásokat, a jellemző mikroklímátikus adottságokat az új beépítés megváltoztathatja (pl. akadályozza az átszellőzést, vagy kedvezőtlen légáramlatokat kelt), kedvezőtlen változás feltételezése esetén az építés csak akkor végezhető, ha igazolják, hogy az építés, a funkcióváltozás ilyen kedvezőtlen hatással nem jár.~~

#### 22.19. Egyéb környezetvédelmi követelmények

~~2319.~~ §

- (1) A zaj és rezgés elleni védelem
- Bármely zajt kibocsátó vagy rezgést okozó funkció csak abban az esetben megengedett, ha az általa okozott környezeti zaj, illetve rezgésterhelés mértéke a hatályos jogszabályban, az adott terület-használatú területre, az adott létesítmények körére megállapított határértékeket nem haladja meg.
- (2) Sugárzás elleni védelem:

- a) Lakott területeken a transzformátor állomásokat, oszloptrafókat, mikrohullámú adó – vevő és átjátszó állomásokat olyan távolságban és műszaki védelemmel kell elhelyezni, hogy sugárvédelmi többletterhelést ne okozhassanak;
- b) nagyközép és nagyfeszültségű vezetékeket földkábelben kell vezetni.

~~(2)~~(3) Hulladékgazdálkodás

- a) A területen keletkező kommunális hulladékot és azzal együtt kezelhető termelési hulladékot a szervezett hulladékgyűjtés és szállítás keretei között kell ártalmatlanítani. A szervezett szemétszállításhoz nem kapcsolódó területeken a hulladék környezetkímélő ártalmatlanításáról a tulajdonos köteles gondoskodni.
- b) Ahol a szelektív hulladékgyűjtés feltételei biztosítottak, a háztartásokban és intézményekben keletkező hulladék szelektív gyűjtéséről, illetve tároló edényzetbe helyezéséről a helyi rendelkezéseknek megfelelően kell gondoskodni. A szelektíven gyűjtött lakossági hulladékot háztól való elszállítással vagy a város területén kialakított hulladékgyűjtő szigeteken lévő szelektív tárolókban lehet elhelyezni.
- c) Az ellenőrzött összetételű és minőségű építési (inert) törmelék csak a környezetvédelmi engedéllyel rendelkező, inert hulladék befogadására is engedélyezett hulladéklerakón helyezhető el.
- d) A veszélyes hulladékok gyűjtéséről, biztonságos átmeneti tárolásáról, elszállítatásáról, illetőleg ártalmatlanításáról a hulladéktermelőnek a vonatkozó jogszabályok szerint kell gondoskodni.
- e) A háztartásokban keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése a vonatkozó külön jogszabályoknak megfelelően végezhető. A különleges kezelést igénylő lakossági hulladékok gyűjtése a szükséges hatósági engedélyek megléte esetén, a gazdasági- és különleges övezetekben kialakítható lakossági hulladékudvar területén történhet.
- f) A tervezett térségi szerepkörű hulladékátrakó állomás telephelye a felhagyott kommunális hulladéklerakó területén, környezeti hatásvizsgálat környezetvédelmi engedélyében meghatározott módon (pl. védőövezet biztosítása), terv alapján helyezhető el.
- g) A zöldfelületeken keletkező zöldhulladékot külön jogszabályban foglaltak szerint kell ártalmatlanítani. A zöldhulladékot a komposztálhatóság érdekében az egyéb hulladéktól elkülönítetten kell gyűjteni és tárolni, a hulladékot az újrahasznosíthatóságnak megfelelően kell kezelni. Elégetni csak abban az esetben lehet, ha olyan kártevők támadták meg, melyeket csak így lehet megsemmisíteni. A zöldhulladék, illetve avar égetéséről helyi rendelet rendelkezik. A város közterületein és az intézményeknél és lakosságnál keletkező, egyedileg nem komposztált, összegyűjtött zöldhulladékot városi komposztáló telepen kell ártalmatlanítani, illetve újrahasznosíthatóvá tenni. Városi komposztáló telep a felhagyott kommunális hulladéklerakó területén, környezeti hatásvizsgálat környezetvédelmi engedélyében meghatározott módon, szabályozási terv alapján helyezhető el.
- h) Hulladék-lerakóhely, hulladékátvevő, hulladék-feldolgozó és kezelő csak az SZT-ben erre a célra kijelölt helyen, illetve, amennyiben egyéb előírásoknak, környezeti feltételeknek megfelel, Gip építési övezetben létesíthető.
- i) A területen érintett minden telektulajdonosnak gondoskodni kell arról, hogy a tulajdonán rendezetlen, engedély nélküli, illegális hulladéklerakás ne történjen. A magánterületen lévő engedély nélkül (illegálisan) lerakott hulladékok környezeti ártalom nélküli felszámolásáról (elszállítás) és az igénybe vett terület rendeltetés szerinti állapotnak megfelelő rendezéséről a tulajdonosnak kell gondoskodni. (A közterületen lévő illegális hulladéklerakás felszámolásáról és az igénybe vett terület rendezéséről az önkormányzat gondoskodik.)

## VI. FEJEZET

### EGYES SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEKSEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK

#### 23-20. Telekalakítás

#### ~~24. §~~

~~(1) A területen legkésőbb a telket érintő építést megelőzően, illetve az akár részleges funkcióváltással egyidejűleg kötelező telket alakítani:~~

- ~~— az SZT-n jelölt útszabályozással érintett telkek esetén~~
- ~~— közterület, illetve közterület jelleggel használt terület alatti parkoló létesítmény esetén.~~

20.§

~~(2)(1) A város területén nyúlványos telek nem alakítható ki és nem építhető be, kivéve a beépítésre szánt területen, ha a kialakult tömb valamely meglévő telkének közvetlen közterületi kapcsolata másként nem biztosítható.~~

~~(3)(2) A meglévő beépítéssel rendelkező ingatlan beépítési paraméterei a telekalakítás után is biztosíthatók kell, hogy legyenek biztosítandók.~~

~~(4)(3) A település területén a telkek megközelítésére szolgáló magánutat kialakítani akkor lehet, ha a magánút, közhasználat céljára átadott területként és a közterületre vonatkozó rendelkezések szerint kerül kialakításra.~~

## 24. Tiltalmak

### 25. §

~~Az SZT-n lehatárolt területen a terv készítésének időszakára annak hatálybalépéséig, de legfeljebb három évig az érintett területre önkormányzati rendelettel változtatási tilalom írható elő.~~

## 25-21. Elővásárlási jog

### 2621. §

Az önkormányzatot az alábbi célok megvalósítása érdekében elővásárlási jog illeti

- (1) a településfejlesztési célok érdekében:
  - a) lakóterület-fejlesztés érdekében
  - b) a vegyes központi területek fejlesztése érdekében
  - c) a gazdasági területek fejlesztése érdekében
  - d) a honvédelmi különleges területek funkcióváltása esetén területfejlesztés érdekében
  - e) a belterületi zöldfelületi rendszer fejlesztése érdekében
  - f) a közlekedés és parkolás javítása érdekében
  - ~~g) hatályon kívül helyezve~~
  - ~~h)g) a MÁV biztonságos üzemviteléhez és a biztonsághoz nem szükséges területeinek általános városi célú fejlesztési területként.~~
- (2) a települési értékek megóvása, a települési értékvédelem érdekében.
- (3) az elővásárlási jog terhelést telekmegosztást követően az új kialakítású telekre, telkekre is értelmezni kell.

## 26-22. Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés

### 2722. §

A kiszolgáló és lakóút céljára az építési törvényben szabályozott lejegyzés joga illeti meg az önkormányzatot ~~Azaz~~ SZT-ben jelölt, szabályozással érintett helyeken és területekre nézve.

## 27-23. Településrendezési kötelezések

### 2823. §

- (1) Beültetési kötelezettség
  - a) Beültetési kötelezettség érinti mindazokat a telkeket, amelyeknél a Szabályozási Terv ezt a telek meghatározott részén jelöli, továbbá amelyek a vonatkozó önkormányzati rendelet hatálya alá tartoznak.
  - b) A telek beültetési kötelezettségű részén, az SZT-n jelölt helyen ~~és mértékben fás növényzet ültetésével~~ zöldfelületet kell kialakítani. A zöldfelületet háromszintű (gyep-, cserje- és lombkoronaszint) növénytelepítéssel kell biztosítani. A zöldfelület legalább 60%-án ~~eserjék, lombos és örökzöld fák telepítendő~~ ~~fásszárú növényzet telepítendő.~~
  - ~~e) A beültetési kötelezettségű telek telepítendő fás állományának alkalmazott fajait, a kötelező fásítás jellegét, módját, a telepítés határidejét legkésőbb 5 éves időtartamon belül az~~

- építésügyi hatóság — a főépítész, a főkertész és az önkormányzati a hivatal környezetvédelmi feladatokat ellátó köztisztviselője véleményével — egyedileg meghatározhatja.
- d) ~~Az előírt zöldfelület biztosításának megoldását, illetve a meglévő növényállomány védelmét az engedélyezési eljárás során igazolni kell.~~
- e)c) A beültetési kötelezettség kötelezettje a telek tulajdonosa. A beültetési kötelezettség megvalósulásáról a tulajdonosnak úgy kell gondoskodnia, hogy a területhasználat során a beültetési kötelezettségnek megfelelő fedettség tartósan fennálljon.
- f) ~~Kialakult állapot és a szabályoknak nem megfelelő beépítés esetén, amennyiben a telken belül az előírás szerinti zöldfelület nem biztosítható, akkor a szükséges hatósági felmentés megadásával az építető a hiányzó zöldfelületet kétszeres területtel, az építés hatóság által meghatározott helyen, saját költségén, közelelű zöldfelületként köteles megvalósítani. A kötelező zöldfelület kialakítására alkalmas szabad terület nem esőkkenthető.~~
- g) ~~A kötelező zöldfelület kialakításával érintett telkeken használatba vételi engedély csak akkor adható, ha a kötelező zöldfelület területének legalább 50 % -át a használatba vételig az előírásoknak megfelelően kialakították.~~
- h) ~~a beültetési kötelezettség SZT-n kijelölt területein építési hely nem jelölhető ki, építmény nem helyezhető el, telephely nem létesíthető, kivéve 2.§ (2) bekezdésének d.) h.) pontja szerinti porta és/vagy kerékpártároló elhelyezését.~~
- (2) ~~A közérdekből történő kisajátítási és korlátozási kártalanítás mértékét a hatályos magasabb rendű jogszabályok alapján a megyei közigazgatási hivatal vezetője állapítja meg a kártalanítási eljárás során.~~
- (3) ~~A beépítési kötelezettség határozattal történő elrendeléséről az építésügyi hatóság intézkedik a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján.~~
- (4) ~~A helyrehozatali kötelezettség határozattal történő elrendeléséről az építésügyi hatóság intézkedik a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján.~~

#### 28.24. Sajátos helyi településrendezési eszközök

2924. §

- (1) ~~(1)~~ A kötelező építészeti tervpályázat, valamint a legalább 5000 m<sup>2</sup> nagyságú vagy városi szinten jelentős zöldterületek alakításához szükséges kertépítészeti pályázatok részletes szabályait külön jogszabály tartalmazza.
- ~~(1)~~(2) Önkormányzati tervtanács és szakmai vélemény
- a) A jogszabályban meghatározott esetekben egyes építmények építészeti-műszaki (elvi, építési, fennmaradási) terveit engedélyezésük előtt a külön jogszabály alapján helyi önkormányzati rendeletben meghatározott Helyi Önkormányzati Építészeti Tervtanács véleményezi.
- b) ~~Helyi Önkormányzati Építészeti Tervtanács működésének hiányában az a.) pontban érintett tervekről a főépítész szakmai véleményt ad.~~

**29.25. Közterületrendezési Terv (KÖRT)****3025. §**

- (1) A Közterületrendezési Terv célja a Szabályzat keretein belül egy kijelölt területegységen meghatározni a közterület, illetőleg közterület jelleggel használt terület
- helyszínrajzi kialakítását, elrendezését
  - a magassági méreteit, keresztmetszeteket
  - a közműhálózat kialakítását
  - a műtárgynak nem minősülő építményekkel kapcsolatos követelményeket
  - a berendezéseket, utcabútorzatot,
  - a burkolatokat
  - a köz- és díszkivilágítást
  - a terület kertépítészeti kialakítását
  - a közlekedést és parkolást
  - és az egyéb, városképi követelményeket
  - a környezeti állapotát
  - a gyalogos úthálózat rendszerét
  - a kerékpáros úthálózat rendszerét.
- (2) Közterületrendezési Tervet kell készíteni a városszerkezetileg, vagy városképi szempontból együtt kezelendő közterületek, illetőleg közterület jelleggel használt terület
- kialakítása
  - felújítása
  - átalakítása esetén.
- (3) A Közterületrendezési Tervet a Városfejlesztési Bizottság határozattal fogadja el.
- (4) A Közterületrendezési Terv méretaránya M=1:500, illetve indokolt esetben M=1:100, M=1:200, M=1:50.

## VII. FEJEZET

### KÖZMŰVEK ELŐÍRÁSAI

#### ~~30-26.~~ 26. Közművek

31

26. §

Általános előírások

- (1) ~~A területen~~Vác területén közmű, távközlési és adatátvételi hálózatokat és létesítményeket a legkorszerűbb technológiák felhasználásával úgy kell kialakítani, hogy azok fenntartása, illetve javítása a lehető legkisebb közterületi munkával, forgalomkorlátozással járjon.
- (2) A közüzemi közművek, a termékvezetékek, az adatátvitel-hálózatok építményeit közterületen, vagy a közmű-üzemeltető telkén belül kell elhelyezni. Ettől csak értékvédelmi okból lehet eltérni, a közösségi célt szolgáló infrastruktúra műszaki elemeinek (pl. a közvilágítást szolgáló falikar) közterület felőli épülethomlokzaton történő elhelyezését a tulajdonosnak, az esetlegesen szükséges helyreállítási munkák elfogadása mellett túrnie kell.
- ~~(3) A területen közüzemi hálózatokat és egyéb vezetékeket terepszint alatt kell elhelyezni, kivéve azon légvezetékeket, amelyek létesítése rendkívül indokolt esetben, általában kivitelezési munkákkal összefüggésben, ideiglenes jelleggel meghatározott időre megengedett. Közterületi közműelosztószekrény belterületen csak föld alatt létesíthető.~~
- ~~(4)~~(3) A meglévő közműlétesítmények biztonsági védőtávolságait a létesítésnél, vagy átalakításnál, felújításnál figyelembe kell venni.
- ~~(5)~~(4) A közműhálózatok és létesítmények ágazati előírások szerinti biztonsági övezetének is közterületre kell esni, ettől eltérő esetben szolgalmi jogi bejegyzéssel kell a területi igényt biztosítani. A védőtávolságon belül mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető hozzájárulása esetén megengedett.
- ~~(6)~~(5) Az új beépítésekhez önálló közműbekötések létesítendők.
- ~~(7)~~(6) A meglévő közművek szükségessé váló kiváltásakor egyidejű ~~rekonstrukciójáról~~rekonstrukcióról is gondoskodni kell. A kiváltandó, feleslegessé vált közművet fel kell bontani, vagy el kell távolítani, felhagyott vezeték nem maradhat a földben.
- ~~(8)~~(7) A belterületen - a Papvölgy, Bácska-dűlő, Altány-dűlő, Törökhegy, a Déli területnek a Gödöllői út, Nemzetőr u., Csatamező u., Ivánka utca, Götz u. és a Szent László út által határolt terület kivételével az építésa használatba vétel feltétele a teljes közművesítettség megléte. ~~A körülírt fenti területeken bármely közmű csak az adott útszakaszra vonatkozó genplán, azaz minden közművet tartalmazó útterv megléte esetén helyezhető el.~~ A kivételként meghatározott területeken részleges közművesítettség biztosítandó. A kivételként meghatározott területeken gáztartály telepítése csak föld alatti elhelyezéssel lehetséges.
- ~~(9)~~(8) A beépítésre nem szánt külterületen lakás céljára szolgáló, vagy kereskedelmi, vendéglátási célú, vagy szállásférőhelyet nyújtó, vagy gazdasági célú tevékenységre szolgáló új épület elhelyezése, illetve meglévő épület felsorolt célra történő funkcióváltása esetén az építés feltétele a hiányos közművesítettség ~~fennállása~~, de az egészséges ivóvízminőség és az egyedi közművel történő szennyvíztisztítás és szennyvízelhelyezés akkor is biztosítandó.
- ~~(10)~~(9) Közművezetékek, járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél a városképi megjelenítésre megjelenésre, esztétikai követelmények betartására is figyelemmel kell lenni.
- ~~(11)~~(10) Közműmunkálatok a veszély, illetve hibaelhárítás kivételével csak ütemezetten, egységes koncepció, genplán alapján végezhető.
- ~~(12)~~(11) A földalatti közműhálózatok burkolatfelbontás nélküli továbbépíthetősége érdekében a közművezetékeket a burkolat végétől mérten legalább 50 cm-rel hosszabbra kell építeni.
- ~~(13)~~(12) Ahol még légvezetékes~~Légvezetékes~~ közműhálózat esetén (0,4 kV-os villamos, telefon, kábel TV) ~~van~~, a későbbi földkábeles hálózathoz történő csatlakozás érdekében az új épületek építésekor, meglévők átalakításakor, bővítésekor a földkábeles csatlakozást biztosító védőcső épületbe történő beépítése szükséges-, a bekötővezeték már csak földkábelben létesíthető.



- ~~(14)~~ Egyéni szennyvíztisztítók és biológiai szennyvíztisztítók elhelyezése a Vízügyi Hatóság és a Főépítész által megengedett rendszerekkel lehetséges, vagy vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító kisberendezések alkalmazására van lehetőség.
- ~~(15)~~ A napelemek, napkollektorok, klímaberendezések építményeken való elhelyezése valamint szélturbinák elhelyezése az építészeti műszaki tervek alapján a Helyi Önkormányzati Építészeti Tervtanács véleménye alapján lehetséges.
- ~~(16)~~(13) A városközpont („Szilvماغ”) területén belül a közművek elhelyezése csak földkábelben megengedett, a város egyéb területein léghébeles elhelyezés is lehetséges, de a bekötővezeték csak földkábeles lehet, minden esetben, új létesítés és felújítás esetén is. Közterületi közműelosztószekrény belterületen csak föld alatt létesíthető.
- (14) Az épületek klímaberendezéseinek kondenzvizét közterületi és közhasználatú területtel határos homlokzatokra és társasházak homlokzataira kivezetni nem lehet, a kondenzvíz elvezetését épületen belül kell megoldani, illetve befogadó lehet az ereszcsonorná állványcsöve, melybe megfelelő esztétikai kialakítással és műszakilag megoldottan a kondenzvíz vezetéke beköthető.
- (15) Közterületről látható homlokzaton klímaberendezés külső egységei és szellőző- valamint kéménycsövek látható módon nem helyezhetők el.

#### Vízellátás

- ~~(17)~~(16) A beépítésre nem szánt külterületen új épület elhelyezésének, bővítésének, átalakításának, vagy funkcióváltásának feltétele, ha a közművesítetlennek minősülő területen az ~~felelős szakhatóság által is elfogadott~~ egészséges ivóvízellátás biztosított.
- ~~(18)~~(17) A magas talajvízállásos, mélyfekvésű területre építkezni csak talajmechanikai szakvélemény alapján szabad és az abban előírtakat kötelező betartani.

#### Vízelvezetés

- (18) Magán, egyedi talajvízes kút illetve 2. vízadó réteg kútja a hidrogeológiai védőövezeten és vízbázis területen belül nem létesíthető.

#### Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés

- ~~(16)~~(19) A településen elválasztott rendszerű vízelvezetés működik. A vízelvezető hálózatokhoz a meglévő rendszerhez illeszkedően lehet kapcsolódni.
- ~~(17)~~(20) A szennyvizek szikkasztása a település teljes közigazgatási területén tilos.
- (21) A külterület beépítésre nem szánt területén A területen keletkező szennyvizek ártalmatlanítása - az előírt feltételek érvényesülése esetén – az alábbiak szerint történhet:
- a) —a szennyvíz csatornahálózaton történő elvezetése, vagy
- b) —a szennyvíz ellenőrzöttén vízzáróan kiképzett zárt szennyvízgyűjtő medencébe történő összegyűjtése és szippantó kocsival a kijelölt lerakóhelyre szállítása, vagy
- c) —helyben létesíthető teljes biológiai, vagy totáloxidációs technológiát biztosító szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazása, kizárólag külterületen, a 17. § (4) bekezdésében foglaltak szerint, ahol nincs közcsatorna.
- ~~(18)~~ A szennyvíztisztító telep kapacitásának egyenletesebb kihasználása érdekében ~~elválasztott rendszerű csatornahálózatot kell kialakítani.~~
- (22) Szennyvíztisztító kisberendezés elhelyezésére a Vízügyi Hatóság által megengedett rendszerekkel, a letelepítésre vonatkozó vízjogi létesítési engedély birtokában van lehetőség.
- ~~(19)~~(23) A kibocsátott szennyvíz szennyezettségének a közcsatornára való rákötési előírásoknak meg kell felelnie, az ettől eltérő szennyezettségű vizet telken belül létesítendő szennyvízkezeléssel - a megengedett szennyezettség mértékéig - elő kell tisztítani.
- ~~(20)~~(24) Közvetlen az élőfolyásba szennyvíz bevezetése tilos.
- ~~(21)~~(25) Vízfolyások mentén a karbantartás, illetve árvízi védekezés számára szükséges, előírások szerinti szélességű sáv szabadon hagyandó.
- (26) A csapadékvíz ~~elvezetését~~ elvezetése a burkolt utakkal feltárt ~~területen, új,~~ valamennyi új beépítésre javasolt szánt területen csak zárt, vagy zárt felszín közeli csapadékcsonornával szabad engedélyezni megengedett. Hosszabb távon nyílt árkos csapadékvíz-elvezetési rendszer csak

beépítésre nem szánt területen, illetve a már üzemelő és karbantartott kertvárosi lakóterületeken maradhat fenn.

~~(27)~~ A Belvároson, további területi védelem alatt álló településrészekben, és alközpontokon kívül nyílt földmedrű és burkolt csapadékvíz elvezető árok létesítése a „Vác belterületi utak csapadékvíz elvezetése” koncepciótervének érintett településrészt tartalmazó vízgyűjtő területre vonatkozó elkészítettése után, a koncepcióterv alapján meghatározott közterületeknél megengedett.

~~(22)~~~~(28)~~ A csapadékvíz élőfolyásba történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy, egyéb szűrő/tisztító berendezés elhelyezése kötelező, mely vízjogi létesítési engedély köteles.

#### Villamosenergia-Villamos energia-ellátás

~~(23)~~~~(29)~~ Beépítésre szánt területen - kivéve a külterületi lakott helyeken -, valamint városesztétikai-, tájképvédelmi szempontból érzékeny, illetve védett területeken új (nagy-, közép-, kisméretű, valamint közvilágítási) villamosenergia ellátási hálózatot építeni, meglévő hálózat rekonstrukcióját engedélyezni csak földkábeles elhelyezéssel szabad. A Honvéd utcai középvezetékű légvezeték megszüntetendő. a bekötővezeték mindenhol csak földkábeles lehet.

~~(30)~~ Vác közigazgatási területén áthaladó nagyfeszültségű villamos távvezeték védőterülete a tengelytől mérten - 120 kV-os villamos távvezeték 18-18 m. A biztonsági övezeten belül bármilyen építési tevékenység csak az áramszolgáltató hozzájárulásával végezhető.

~~(24)~~~~(31)~~ A beépítésre szánt terület burkolat nélküli utakkal feltárt területrészein a burkolt út kialakításáig, valamint beépítésre nem szánt területeken a villamosenergia ellátás hálózatának földfeletti vezetése fennmaradhat.

~~(25)~~~~(32)~~ Meglévő oszloptranzformátor rekonstrukciója, új oszloptranzformátor ~~létesítése~~ nem engedélyezhető ~~létesíthető~~ semmilyen formában.

~~(26)~~~~(33)~~ Új közvilágítási hálózat létesítésekor, meglévő közvilágítási hálózat rekonstrukciója során csak energiatakarékos lámpatestek elhelyezése ~~engedélyezhető~~ megengedett.

#### Földgázellátás

~~(27)~~~~(34)~~ Középnymású földgázellátású területeken telkenként az előkertben egyedi nyomásszabályozókat kell elhelyezni.

~~(28)~~~~(35)~~ A területen épület, építmény közterületre néző falsíkján gáz csapszekrényt és gázvezeték elhelyezni csak úgy szabad, hogy az a fal síkjából ne emelkedjen ki.

~~(29)~~~~(36)~~ Az építéshatóság a ~~(28)~~~~(35)~~ bekezdéstől eltérően elhelyezett – ott szabályozott – berendezés előírás szerinti megoldására hatósági határozattal kötelezheti a létesítőt.

~~(30)~~~~(37)~~ A (28) és (29) bekezdés rendelkezéseit a hatálybalépést követően elhelyezett, illetve átépített gáz csapszekrény és gázvezeték esetében kell alkalmazni.

#### Táv hőellátás

~~(31)~~~~(38)~~ A meglévő föld feletti távhővezeték a szükséges rekonstrukciója során föld alá kell áthelyezni, új távhővezeték csak föld alatt létesíthető.

#### Távközlés

~~(32)~~~~(39)~~ A beépítésre szánt területen ~~burkolt utak építésekor, illetve rekonstrukciójakor~~ a távközlési hálózatot földkábelbe, illetve alépítménybe helyezve, föld alatt vezetve kell építeni. A beépítésre szánt területeken burkolatlan utak mentén a burkolt út kialakításáig, valamint a beépítésre nem szánt területen a távközlési vezeték földfeletti vezetése egyelőre fennmaradhat, de a közvilágítási és a távközlési szabadvezeték közös oszlopsoron kell vezetni. A bekötés csak földkábeles lehet.

~~(33)~~~~(40)~~ A vezeték nélküli mobiltelefon ellátásról a vonatkozó jogszabályok rendelkeznek.

~~(34)~~ Az antenna építmények építészeti-műszaki terveit az engedélyezésük előtt a Helyi Önkormányzati Építészeti Tervtanács véleményezi.

(41) A hírközlési létesítmények elhelyezésénél és engedélyeztetésénél az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013 (IX.25.) NMHH rendelet és az MSZ 7487 szabvány előírásait kell betartani.

## VIII. FEJEZET ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

### 31-27. Általános építési előírások

~~32-27.~~ §

- (1) A település igazgatási területén a már meglévő, kialakult beépítés fenntartható (állagmegóvás, felújítás), de új építési munka már csak a HÉSZ előírásainak betartásával végezhető.
- (2) Oldalhatáron álló beépítési mód esetén az elhelyezendő új épületet az oldalhatártól elsősorban a környezetben kialakult állapothoz igazodva ennek hiányában az oldalsó telekhatártól mért legalább 1,0 m, legfeljebb 1,5 m távolságra kell elhelyezni.

### 32. Meglévő (kialakult) állapot

33. §

- ~~(1) Az építési helyre vonatkozó előírásokat kialakult állapot esetén a (2), (3) és (4) bekezdésekben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.~~
- ~~(2) A kialakult beépítésű telektömbben az épületek elhelyezésének módját (az épület építési helyen belüli elhelyezésének módját) a vonatkozó előírások és az illeszkedés szabályai szerint kell meghatározni:~~
  - ~~a) Az előkert mérete a kialakult állapothoz (beépítés, illetve telek geometriája) igazodó kell, hogy legyen a tömb érintett utcaszakaszán, de legalább az építési övezet, illetve az övezet területén.~~
  - ~~b) Az oldalkert mérete
    - ~~a) oldalhatáron álló beépítés esetén a tényleges építménymagasság, amely legfeljebb az előírt távolság 2/3-áig csökkenthető (de legalább 4 méter kell, hogy legyen), a tűzvédelmi előírások figyelembe vétele mellett.~~
    - ~~b) ikres beépítés esetén a tényleges építménymagasság.~~
    - ~~c) szabadon álló beépítési mód esetén a tényleges építménymagasság fele.~~
    - ~~d) zárt sorú beépítési mód esetén 0 méter.~~~~
  - ~~c) A hátsó kert mérete a tényleges építménymagasság mértéke kell, hogy legyen, amely az előírt érték 2/3-ára csökkenthető (de legalább 6,0 m kell, hogy legyen), ha ahhoz a tűzvédelmi szakhatóság is hozzájárult.~~
  - ~~d) Az építési övezetben, illetve az övezetben előírt vagy kialakult legkisebb telekmélységet kétszeresen meghaladó mélységű telek esetében az épület mélysége nem haladhatja meg:
    - ~~1. az építési övezetben, illetve az övezetben előírt vagy kialakult telekmélységnek a megengedett építménymagasság mértékével csökkentett értékét,~~
    - ~~2. a 30 métert.~~~~
- ~~(3) Az illeszkedés általános szabályai oldalhatáron álló beépítés esetén:
  - ~~a) A SZT-en lehatárolt „Műemléki jelentőségű terület”-en, Műemléki környezet”-en és „Helyi értékvédelmi terület”-en belül ott, ahol oldalhatáron álló beépítés alakult ki — az övezeti előírások keretei között — új épület elhelyezése esetén — a kialakult utcakép védelme érdekében — az oldalkert mérete nyílás nélküli homlokzat kialakításával 3,0 m-re csökkenthető, ha ahhoz az illetékes tűzvédelmi szakhatóság hozzájárult.~~
  - ~~b) Ott, ahol az övezeti előírások oldalhatáron álló beépítési módot írnak elő, de az a kialakult állapot miatt nem alakítható ki — az övezeti előírások keretei között — zárt sorú beépítési mód létesítése is megengedett.~~
  - ~~c) <sup>3</sup>Oldalhatáron és szabadonálló kialakult beépítésű telektömbben, a már meglévő ikres beépítés~~~~

- továbbra is ikres beépítési móddal is beépíthető.
- (4) ~~Az illeszkedés általános szabályai zárt sorú beépítés esetén:~~
- a) ~~Ott, ahol zárt sorú beépítés alakult ki:~~
    1. ~~az épület mélysége általában a szomszédos épületek átlagos mélysége, illetve~~
    2. ~~SZT eltérő előírása hiányában legfeljebb 14 m lehet az övezeti előírások keretei között,~~
    3. ~~hátsókerti építési vonal legfeljebb 1,5 m-rel térhet el a szomszédos épületek hátsókerti építési vonalától.~~
    4. ~~A fentiekben meghatározottnál nagyobb mélységű épületrész csak az építési hely hátsókert felőli oldalán, az oldalsó telekhatártól mért 3,0 m-en túl és a homlokzatsíkra fektetett legfeljebb 45 fokos szögben lehatárolt területen belül.<sup>40</sup>~~
    5. ~~Az új tetőidomot a szomszédos tetősíkokhoz igazodva kell kialakítani. A szomszédos (már meglévő) tetősíkokkal való összeépítés (csatlakozás) költségeit az új építendő viseli.~~
  - b) ~~„Műemléki jelentőségű terület” en, „Műemléki környezet” ben, „Helyi értékvédelmi terület”-en belül, ahol zárt sorú beépítés alakult ki — a kialakult utcakep védelme érdekében — új épület elhelyezése esetén *épület házag* létesítése is megengedett.~~  
~~3,0 m-nél kisebb oldalkert — nyílás nélküli homlokzat kialakítása esetén is — az illetékes szakhatóságok hozzájárulásával létesíthető.<sup>41</sup>~~
  - c) ~~Zártudvaros (a hátsó telekhatárig terjedő) beépítés csak védett épület illetve védett terület településszerkezeti értékeinek megőrzése érdekében létesíthető. A zártudvaros épület engedélyezési tervéhez mellékelni kell az Önkormányzati Tervtanács, illetve a főépítész állásfoglalását.~~
- (5) ~~Az építési vonal a kialakult telektömbben:~~
- a) ~~foghij és saroktelek esetében: illeszkedjék a csatlakozó szomszédos telkek beépítésének utcai (közterületi) építési vonalaihoz, kivéve, ha egyéb előírás ettől eltérő beépítést ír elő.~~
  - b) ~~ha a közbenső telek egyik csatlakozó szomszédos telke beépítetlen: illeszkedjék legalább két szomszédos beépített telek, illetve az érintett utcaszakasz beépítésének utcai (közterületi) építési vonalaihoz, kivéve, ha egyéb előírás ettől eltérő beépítést ír elő.~~
- (6) ~~A kialakult telektömbben a legnagyobb építménymagasság:~~
- a) ~~foghij esetében nem haladhatja meg:~~
    1. ~~a csatlakozó szomszédos épületek legnagyobb építménymagasságát,~~
    2. ~~az érintett utcaszakasz súlyozott — a beépített telkeken álló épületek figyelembevételével számított — építménymagasságát.~~
  - b) ~~saroktelek esetében, vagy ha a közbenső telek egyik csatlakozó szomszédos telke beépítetlen, nem haladhatja meg:~~
    1. ~~a csatlakozó szomszédos épületek legnagyobb építménymagasságát,~~
    2. ~~az érintett utcaszakasz átlagos építménymagasságát.~~
- (7) ~~Új magastető létesítése, magastető átalakítása esetén a tetőzet magassága ne nyúljon az utcavonalon vagy az épület közvetlen környezetében álló épületek gerincvonalára fölé és illeszkedjék az utcakephez:~~
- a) ~~Szabadonálló beépítés esetén az új magastető hajlásszöge megközelítőleg legyen azonos az épület közvetlen környezetében álló szomszédos épület(ek) tetősíkjának lejtésszögével. Ahol a szomszédos épület(ek) tetősíkjának hajlásszöge kisebb, mint 35 fok vagy nagyobb, mint 45 fok, ott a meglévő épület(ek)hez kell alkalmazkodni.~~
  - b) ~~Zárt sorú beépítés esetén a magastető tömege esőkkentse a csatlakozó szomszédos épületek takaratlan tűzfalait, és a tetősík(ok) hajlásszöge megközelítőleg legyen azonos a takarandó tűzfal(ak) oromvonalának hajlásszögével. Ott, ahol a csatlakozó szomszédos épületek oromvonalának hajlásszöge kisebb, mint 30 fok vagy nagyobb, mint 45 fok a csatlakozás módját esetleg kell meghatározni a szomszédos épületekhez illeszkedve.~~
- (8) ~~A HÉSZ hatályba lépésekor már kialakult (az épület külső határoló síkjainál legfeljebb 1,5 méterrel nagyobb) úszótelek esetében az Ln-K, Lk-K, Vt-K1 építési övezetek területén az építmények az építési övezeti előírásoknak megfelelően bővíthetők, átalakíthatók az alábbiak figyelembevételével:~~
- a) ~~a bővítés csak a megengedett legnagyobb építménymagasság és a csatlakozási előírások keretei között hajtható végre,~~
  - b) ~~a szintterületi mutató (épület m<sup>2</sup>/telek m<sup>2</sup>) értéke túlléphető,~~
  - c) ~~a meglévő építmények bővítése, átalakítása abban az esetben is megvalósítható, ha:~~

- ~~1. az úszótelek meglévő beépítettsége meghaladja az építési övezetben megengedett legnagyobb beépítettség mértékét, de a beépítettség nem növelhető,~~  
~~2. a telek zöldfelületi aránya nem éri el az építési övezetben előírt legkisebb mértéket<sup>42</sup>.~~
- ~~(9) Védelmi célú erdő (Ev 1, Ev 2, Ev 3) területén már meglévő, 10 évesnél régebbi épület:~~
- ~~a) kisajátításáig az eredeti rendeltetésnek megfelelően megtartható és a vonatkozó környezetvédelmi előírások keretei között működtethető, illetve~~
  - ~~b) rendeltetése megváltoztatható a csatlakozó építési övezetnek megfelelően,~~
  - ~~c) az épületek bővítése nem megengedett, kivételt képez a meglévő, beépítetlen magastető beépítése. Gazdasági épület bővítéséhez az illetékes környezetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges<sup>43</sup>.~~
- ~~(10) A kialakult állapot előírásainak alkalmazása esetén az építésügyi hatósági engedély iránti kérelemhez mellékelni kell az Önkormányzati Tervtanács, annak hiányában a főépítész állásfoglalását.~~

## IX. FEJEZET KATASZTRÓFAVÉDELEM

### **33-28. Katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi szint követelményei**

#### 34-28. §

- (1) A település külön előírásban meghatározott katasztrófa védelmi besorolásának megfelelő tartalommal elkészített katasztrófa elhárítási - védelmi terv előírásait együttesen kell alkalmazni az országos szabályzatok, valamint a helyi ár- és belvízvédelmi, tűz- és robbanásvédelmi, környezetbiztonsági előírásokkal.

## MÁSODIK RÉSZ

### X. FEJEZET

#### BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI

##### 34.29. Közigazgatási határ, bel- és külterület

3530. §

- (1) A terület közigazgatási határvonalát a Szabályozási Terv rögzíti.
- (2) ~~A terület~~ Vác város területe bel- és külterületre tagolódik.
- (3) A belterület határvonalát a Képviselőtestület az SZT szerint határozza meg.
- (4) Területet belterületbe csak a Képviselőtestület egyedi döntése alapján ütemezetten, az igénybevételnek megfelelően, a jogszabályokban előírt ingatlan nyilvántartási eljárásoknak megfelelően lehet.

##### 35.30. Területfelhasználási egységek

3631. §

- (1) A terület beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területekre tagolódik.
- (2) A terület beépítésre szánt területei az építési használat szerint lehetnek:
  - a) Lakóterület
    1. nagyvárosias lakóterület \_\_\_\_\_ jele: **Ln**
    2. kisvárosias lakóterület \_\_\_\_\_ jele: **Lk**
    3. kertvárosias lakóterület \_\_\_\_\_ jele: **Lke**
    4. falusias lakóterület \_\_\_\_\_ jele: **Lf**
  - b) Vegyes terület:
    1. településközpont vegyes terület \_\_\_\_\_ jele: **Vt**
    2. intézmény terület \_\_\_\_\_ jele: **Vi**
  - c) Gazdasági területek
    1. kereskedelmi, szolgáltató terület \_\_\_\_\_ jele: **Gksz**
    2. ipari terület \_\_\_\_\_ jele: **Gip**
    3. szennyvíztisztító \_\_\_\_\_ jele: **Gip-szvt**
  - d) Üdülőterület
    - hétvégi házas terület \_\_\_\_\_ jele: **Üh**
  - e) Különleges terület
    1. jelentős zöldfelületű intézményterületek
      - a) sportolási célú \_\_\_\_\_ jele: **Ksp**
      - b) vízi sportolási célú (strand, uszoda), \_\_\_\_\_ jele: **Kst**
      - c) temetkezési célú temető, \_\_\_\_\_ jele: **Kte**
      - kegyeleti park \_\_\_\_\_ jele: **Kke**
      - ~~b.)d)~~ sportolási célú, gördeszkapálya \_\_\_\_\_ jele: **Ksp-gö**
    2. egészségügyi területek, \_\_\_\_\_ jele: **Keü**
    3. idegenforgalmi, \_\_\_\_\_ jele: **Ki**
    - 5.4. bányatelkek és bányüzemi területek \_\_\_\_\_ jele: **Kb**
    - 6.5. honvédelmi területek, \_\_\_\_\_ jele: **Kht**
    - 7.6. vásártér különleges terület \_\_\_\_\_ jele: **Kv**
    - 8.7. regionális hulladékudvar területe, \_\_\_\_\_ jele: **Khu**
    8. ~~10.~~ állatmenhely területe, \_\_\_\_\_ jele: **Kám**
    9. ~~11.~~ közművelésműhelyek területei, \_\_\_\_\_ jele: **Kkö**
    - 12.10. üzemanyag-töltő-állomás terület \_\_\_\_\_ jele: **Ktö**
- (3) A terület beépítésre nem szánt területei az építési használat szerint lehetnek:
  - a) Közlekedési és közműterület
    1. közúti közlekedési terület, \_\_\_\_\_ jele: **KÖú, illetve színezés**
    2. parkoló terület \_\_\_\_\_ jele: **KÖp**



- |    |   |                          |  |
|----|---|--------------------------|--|
| 3. | különszintű közúti csomópont terület,   | _____ jele: <b>KÖcs</b>  |  |
| 4. | kötöttpályás (vasúti) közlekedési terület   | _____ jele: <b>KÖk</b>   |  |
| 5. | kötöttpályás közlekedési védelmi célú zöldfelület terület,  | _____ jele: <b>KÖkv</b>  |  |
| 6. | vízi közlekedési (hajóállomás, kikötő) terület,   | _____ jele: <b>-KÖki</b> |  |
| 7. | kötöttpályás közlekedési terület üzemi, valamint nagy zöldfelületi fedettségű gazdasági épület, építmény területe | _____ jele: <b>KÖk-g</b> |  |
| 8. | egyéb közlekedési terület   | _____ jele: <b>-KÖe</b>  |  |
- b) Zöldterület
- |    |                           |                        |  |
|----|---------------------------|------------------------|--|
| 1. | közpark, közkert,         | _____ jele: <b>Zkp</b> |  |
| 2. | fásított köztér,          | _____ jele: <b>Zfk</b> |  |
| 3. | védelmi célú zöldterület, | _____ jele: <b>Zv</b>  |  |
- c) Erdőterület
- |    |  |                       |  |
|----|--|-----------------------|--|
| 1. | erdő terület,                          | _____ jele: <b>E</b>  |  |
| 2. | védelmi (védett és védő) erdő terület, | _____ jele: <b>Ev</b> |  |
- d) Mezőgazdasági terület
- |    |  |                         |  |
|----|--|-------------------------|--|
| 1. | belterületi kert                             | _____ jele: <b>Mbk</b>  |  |
| 2. | nagytelkes kertterület,                      | _____ jele: <b>Mk-1</b> |  |
| 3. | nagytelkes kertterület,                      | _____ jele: <b>Mk-2</b> |  |
| 4. | kiskertes terület,                           | _____ jele: <b>Mk-3</b> |  |
| 5. | tanyás kertövezet,                           | _____ jele: <b>Mk-4</b> |  |
| 6. | általános mezőgazdasági terület,             | _____ jele: <b>Má</b>   |  |
| 7. | ültetvényes mezőgazdasági terület,           | _____ jele: <b>Máü</b>  |  |
| 8. | természeti területek mezőgazdasági területe, | _____ jele: <b>Mátt</b> |  |
- e) Vízgazdálkodási terület
- |    |  |                        |  |
|----|--|------------------------|--|
| 1. | vízmeder ( <b>hullámtér, parti sáv</b> ) területe, | _____ jele: <b>V</b>   |  |
| 2. | csapadékvíz-elvezető vízmosások területe,          | _____ jele: <b>Vvm</b> |  |
| 3. | hullámtéri erdő,                                   | _____ jele: <b>Veh</b> |  |
| 4. | erdősült vízmeder,                                 | _____ jele: <b>Vev</b> |  |
| 5. | hullámtéri közpark,                                | _____ jele: <b>Vkp</b> |  |
- f) Természetközeli terület
- |  |  |                       |  |
|--|--|-----------------------|--|
|  |  | _____ jele: <b>Tk</b> |  |
|--|--|-----------------------|--|

### **36.31. A beépítésre szánt területek általános előírásai**

**3732. §**

- (1) Területfelhasználás
- A terület **Vác területe** helyi építési övezetekre tagozódik, ezek szabályrendszerét az egyes övezetek előírásai tartalmazzák. A területeket ennek megfelelően rendeltetésszerűen kell használni.
  - A területen csak építési telken lehet építeni. A rendezésnek legkésőbb a tényleges felhasználás megkezdéséig meg kell történnie.
  - A területen beépíthető, de be nem épített üres telkek ideiglenes használata csak legfeljebb 1 évre
    - kertészeti célra
    - gépkocsi tárolásra, valamint
    - közellátási célra,
 a telkek ideiglenes, 5 %-ánál nem nagyobb, földszintes beépítésével megengedett.
- (2) A telekalakítás általános szabályai:
- A területen kialakítható telekméreteket – a kialakítható új telkek legkisebb telekterület méretét - az övezeti előírások tartalmazzák
  - A telek Szabályzatban megengedett, vagy előírt szabályozása esetén a közterületté váló terület a közterületi, a beépítésre szánt területhez csatolt rész pedig az ennek megfelelő övezeti besorolást kapja.
  - A Szabályzat szempontjából meglévő út szabályozása nem minősül telekalakításnak, így amennyiben a területen meglévő telek mérete a telket érintő útszabályozás miatt az építési övezeti, övezeti előírásokban meghatározott mérték alá esik, a telek beépíthetősége a szabályozást követően is megmarad.

- d) Meglevő telkek megosztható, ha a létrejövő telkek nagysága az építési övezeti előírásokban meghatározott mérték alá esik, de a teleknagyság-hiány nem nagyobb, mint az építési övezetben meghatározott teleknagyság 5 %-a.
- e) Amennyiben ~~aza~~ d.) pont szerinti telekalakítást útszabályozás is érint, a telekosztás engedélyezhető az építési övezetben meghatározott teleknagyság további 5 %-ának engedménye mellett.
- f) Meglevő épület bontása esetén a beépíthető minimális telekméret ~~110m<sup>2</sup>~~110 m<sup>2</sup>.
- g) Új út, továbbá közcélra megnyitott magánút kialakítása esetén az út telkének kialakításánál az útterületre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni, azzal a megkötéssel, hogy a magánút minimális szélessége 6 m lehet, zsákutcás kialakítása esetén a kommunális járművek, tűzoltóautó, stb. megfordulását a magánút megfelelő szabályozásával biztosítani kell.
- (3) A telekalakítás egyedi előírásai:
- a) A meglévő adottságokhoz, kialakult állapothoz igazodóan az építési övezetekben, övezetekben előírt telekszélességi és telekhosszúságú méretek megcserélhetők.
- b) A ~~terület~~ Szódliget közigazgatási és belterületével érintkező Derecske belterületén, az Lke-3, Lke-11, Lke-15 és az Lke-18 jelű építési övezetek területén, az építés ~~engedélyezése~~ az egyes telkek kiszolgálásához szükséges utak megléte, a teljes közmű rendelkezésre állása, vagy egyidejű kialakítása esetén ~~engedélyezhető~~ megengedett.
- c) A (b) pont szerinti feltételek teljesítése az érintett területeken a lakóterület kialakító és értékesítő tulajdonos, beruházó feladata.
- d) Szabálytalan alakú, változó szélességű és/vagy változó hosszúságú telkek akkor építhető be, ha az előírásokban a meglévő állapotra megengedett minimális telekszélesség, illetve telekhosszúság a (3) bekezdés a.) pontja szerint a telken belül kiserkeszthető azzal, hogy az építési övezeti előírások szerinti beépíthető telekméret a teljes telkekre vonatkozóan biztosított. Ilyen esetben a kiserkesztett alakzaton felüli telkek 13 m-nél kisebb szélességű része nem tekinthető építési helynek.
- (4) Az építmények rendeltetése
- a) A területen jellemzően az egyes építési övezetekben meghatározott rendeltetésű építmények, illetve az ennek megfelelő funkciók helyezhetők el, alakíthatók ki.
- b) A területen nem helyezhető el olyan funkció, amely a környezetet károsítja, vagy forgalmi viszonyait túlterheli.
- (5) A telkek beépítési módja
- a) Zártsorú (Z)
- b) Oldalhatáron álló (O)
- c) Szabadon álló (SZ)
- d) Ikresen csatlakozó (Ikr)
- (6) Építmények elhelyezésére szolgáló terület (építési hely)
- a) Az építési helyet - az általános előírások mellett – a Szabályozási Terv esetenként
1. kötelező építési vonallal
  2. az építési hely egyedi kijelölésével szabályozza.
- b) Meglevő beépítés közbenső helyzetű telkeinek a közterület felőli építési vonala kötelező építési vonalnak tekintendő. A nem közbenső helyzetű meglévő beépítés építési vonala az OTÉK, illetve az illeszkedés szabályai szerint határozható meg.
- ~~e) A kötelező építési vonaltól~~
- ~~1. a terepszint alatt a telekhatárig el lehet térni,~~
  - ~~2. terepszinttől számított 3 méteres magasságig az eltérés max. 0,5 m lehet,~~
  - ~~3. a terepszinttől számított 3 méteres magasság felett az eltérés max. 1,5 m lehet.~~
- ~~g)c) A Belváros, Kisvác és Alsóváros területén az Lk építési övezetekben a zártsorú és az oldalhatáron álló beépítés esetén a hátsókert nagysága 0 m.~~
- (7) Az építmények elhelyezése
- Szabadon álló beépítés esetén az épület utcai építési vonalra merőlegesen mért vetületi hossza – az SZT eltérő jelölése hiányában – maximum 30m lehet.
- (8) Beépítés, szintterületi mutató
- a) Az egyes övezetek beépíthetőségét és szintterületi mutatóját az építési övezeti és övezeti táblázatok tartalmazzák és az övezeti jelek mutatják.

- b) Ahol az építési hely által kijelölt terület az övezeti beépíthetőségi határértéknél kisebb, a beépítést az építési hely nagysága határozza meg.
- c) Ahol az építési hely, a megengedett építménymagasság, a megengedett beépítettség, szintterületi mutató különböző mértékű beépítést tenne lehetővé, az a nagyság valósítható meg, amelyik minden előírásnak egyidejűleg megfelel.
- (9) Kötelező zöldfelület kialakítása
- a) A beépítésre szánt övezetekben a beépítetlen telkeken:
1. a telek végleges beépítéséig a terület 80%-án zöldfelületet kell kialakítani és fenntartani,
  2. a beépítés után a kötelező zöldfelület mértékéig.
- b) A zöldfelületi kötelezettség érinti mindazokat a beépített telkeket, amelyeknél
1. az övezetben meghatározott zöldfelület kialakítható, de azt még nem alakították ki
  2. az övezetben meghatározott földfelület rendelkezésre áll, de azt nem, vagy nem megfelelően telepítették növényzettel,
  3. 30%-nál nagyobb kötelező zöldfelületi arány meghatározása esetén a kialakítandó zöldfelület legalább 35 %-át fásítani kell.
  4. 30%, vagy annál kisebb kötelező zöldfelület arány meghatározása esetén a kialakítandó zöldfelület legalább 50 %-át fásítani kell.
- e) ~~Valamennyi övezetben használatba vételi engedély csak a kötelező zöldfelület területének 50% a kialakítását követően kapható meg.~~

#### (10) Parkolók kialakítása

- a) Új épület építése esetén a kötelezően előírt parkoló mennyiséget épületen belül kell elhelyezni.
- b) Bővítésből vagy átépítésből keletkező parkoló szükséglet a telken belül a szabadban is elhelyezhető, de ha ott nem lehetséges, akkor közterületen, megváltás ellenében, amely alól a vonatkozó önkormányzati rendelet szerint felmentés adható.

#### ~~(10)~~(11) Építmények létesítése és átalakítása

- a) Új építmény létesítése az övezetben meghatározott beépítési mértékéig megengedett, amennyiben
1. a beépítés az előírt paramétereknek együttesen megfelel,
  2. a városképi illeszkedés biztosított,
  3. a közműellátás e Szabályzatnak megfelelően biztosított, és
  4. a Szabályzatban előírt, illetve az SZT-n jelölt beavatkozásokat egyidejűleg végrehajtják.
- b) Meglévő épület bővítése az építési övezetben meghatározott beépítési mértékig megengedett, amennyiben
1. a bővítő beépítés az előírt paramétereknek együttesen megfelel,
  2. a városképi illeszkedés biztosított,
  3. a Szabályzatban előírt, illetve az SZT-n jelölt beavatkozásokat egyidejűleg végrehajtják.
- c) Ahol az SZT meglévő beépítésnél jelöl ki építési helyet
1. a meglévő épület teljes bontása esetén ez az építési hely veendő figyelembe,
  2. a meglévő épület bővítése esetén bővítés csak az új építési helyen belül megengedett.
- d) Olyan épület esetén, amely a Szabályzat szerint bővíthető, de jelenleg a magassági illeszkedési szabályoknak nem felel meg, a meglévő tetőtér nem, illetve csak az illeszkedési előírások érvényesítése esetén építhetők be.

#### ~~(11)~~(12) Zárt sorú beépítés illeszkedési szabályai

- a.) Zárt sorú beépítés esetén az új épület a csatlakozó falsíktól számított 3 méteren belül, annak síkjától max. legfeljebb 1,5 méterrel térhet el az utcafronton.
- b.) A csatlakozó új épület párkány- és gerincmagassága – a csatlakozástól számított 3 méteren belül – max. legfeljebb 3 méterrel térhet el a meglévő szomszédos épületek megfelelő magassági értékeitől. Amennyiben a két szomszédos épület párkány- és gerincmagassága között több, mint egy emeletnyi az eltérés, akkor az irányadó épülethez kell igazodni.

#### ~~(12)~~(13) Építmények részleges vagy teljes bontása

- a) A területen védett, vagy védelemmel érintett építmény bontása csak a védelem megszüntetését követően megengedett.

- b) A Szabályzatban (SZT) konkrétan meghatározott, építési vonallal, vagy szabályozási vonallal érintett, bontandó építmények, építményrészek nem bővíthetők.
1. Átalakításuk csak a legszükségesebb közegészségügyi, illetve életvédelmi célból megengedett.
  2. Felújításuk csak a rendeltetésszerű használathoz szükséges mértékig, a kötelező jókarbantartás körében, a városképi megjelenésre is tekintettel végezhető.
- c) Azokon a helyeken, ahol az SZT szabályozási vonallal bontást jelöl, a területfelhasználás, illetve beépítés (funkcióváltás) feltétele ezeknek a bontásoknak az egyidejű végrehajtása.

~~(13)~~(14) A zártosú beépítéseknél a telek hátsó részének gépjárművel történő megközelítését minimum 3 m széles, maximum 5 m széles áthajton keresztül biztosítani kell.

### 37.32. ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK

38

33. §

- (1) ~~A terület~~Vác területe a felhasználás és a beépítés jellemzői alapján helyi építési övezetekre, illetve övezetekre tagozódik.
- (2) Az övezeti előírásokat az általános előírásokkal együttesen kell alkalmazni.
- ~~(5)~~(3) Az építési övezetek, övezetek jellemzőit területfelhasználási egységenként táblázatok összesítik.
- ~~(6)~~ Valamennyi építési övezetben, övezetben az épület használatbavételének feltétele az övezetben előírt minimális zöldfelület kialakítása.
- ~~(7)~~(4) A kialakult úszótelkes építési övezetekben a meglévő úszótelkek, épületek bővítése megengedett, ha az legalább egy tömbre kiterjedő, a közúti megközelítést és a közműellátást biztosító utak megtartását igazolóan, főépítész szakvélemény alapján, az elhelyezendő funkció beilleszthetőségét igazolva, kiterjedően igazolható, hogy a telekalakítás és az épület-elhelyezés az általános előírásai előírások alapján, illetve azok szerint meghatározott építési helyen valósul meg.
- ~~(8)~~ Az egyes építési övezetekben, övezetekben a megengedett legnagyobb építménymagasság a terep lejtésének függvényében ahol a tereplejtés a tervezett épület hosszában a végleges tereprendezés vonalában értelmezett növelhető az alábbiak szerint:
- a.) sík terepen az övezeti előírás szerinti érték
  - b.) 10% -os tereplejtésig 10% -kal növelt érték
  - c.) 10% és 30 % között 30% -kal növelt érték.
- ~~(9)~~(5) A kívánatos városrendezési szempontok érvényesülése érdekében (eltérő beépítési mód, eltérő építménymagasság, környezetvédelmi érdekek, telekhasználat és funkciókorlátozás, stb. okokból) egy telek két építési övezetbe, övezetbe is tartozhat, mely esetén a két eltérő övezetű, telekhatárral nem megosztott telekrészen a telekrészre vonatkozó építési övezet, övezet vonatkozó előírásait kell betartani (minimális telekméret, beépítési százalék, minimális zöldfelület, megengedett legnagyobb építménymagasság, stb.).
- ~~(10)~~(6) Két építési övezetbe, övezetbe tartozó telek megosztható, illetve két építési övezetbe, övezetbe tartozó telkek összevonhatók a vonatkozó övezeti előírások megtartásával, miközben az SZT-n jelzett övezethatár a két eltérő övezet között, a telekhatárok változó helyéhez igazodik.
- ~~(11)~~(7) A kialakult úszótelkes építési övezetekben a meglévő épületek számára telek alakítható ki, de az építési övezetek telkei csak jelzésszerű, max. 90cm magas áttört kerítéssel, vagy sövényvel keríthetők le.
- ~~(12)~~(8) A teleszerű beépítésű építési övezetekben:
- a) a szintterületi mutató a meglévő teleszerű beépítésű lakóépületek lapos tetejének magastetőssé alakításával megnövelhető, de úgy, hogy a magastető részben 1 szint alakítható ki, azok egy szintben történő lakáscélú beépítésével növelhető, amennyiben
    1. azzal egyidejűleg az épület jelenlegi előírásoknak megfelelő hőszigetelését kialakítják,
    2. az épület homlokzatait felújítják,
    3. a kialakuló új magastető hajlásszöge 35-45 fok közé esik,
    4. a tetőzet az épület teljes egészére egyidejűleg elkészül.

## A BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEI

### 38.33. LAKÓTERÜLETEK

#### 3934. §

- (1) A lakóterületek övezetei jellemzően lakóépületek elhelyezésére szolgálnak, a lakóterületek elsődleges rendeltetése a lakófunkció.
- (2) A lakóterületeken nem helyezhető el:
  - a) üzemanyag-töltő állomás
  - b) parkolóház
  - c) az egyes építési övezetekben meghatározott további építmények

(3) A lakóterületeken belül az épület legmélyebb tereptől mért homlokzati magassága a megengedett legnagyobb épületmagasságnál nem lehet 0,5 m-nél nagyobb.

### 39.34. Nagyvárosias lakóövezetek

#### 4035. §

- (1) A nagyvárosias lakóterületek az alábbi építési övezetekre tagozódnak:
  - a) az **Ln-1** jelű építési övezet a nagyvárosias, jellemzően többlakásos lakóépületekkel teleszerűen kialakított közepes intenzitású lakóterületek,
  - b) az **Ln-2** jelű építési övezet a nagyvárosias, jellemzően többlakásos, szabadonálló beépítésű lakóépületekkel teleszerűen kialakított magas intenzitású lakóterületek,
  - c) az **Ln-3** jelű építési övezet a nagyvárosias, jellemzően többlakásos, zárt sorú beépítésű lakóépületekkel teleszerűen kialakított magas intenzitású lakóterületek.
- (2) A nagyvárosias lakóövezetek építési előírásait a tömbtelekre vonatkozóan az alábbi táblázat tartalmazza:

1.sz. táblázat

Az építési övezet		Az építési telek							Az épület megengedett		
Övezeti jel	A beépítés jellemző módja	A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m <sup>2</sup> )	A kialakítható új telek legkisebb		A megengedett legnagyobb beépítettség. %	A megengedett legnagyobb beépítettség. Terepszint alatt %	A megengedett legnagyobb szintterületi mutató (m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> )	A legkisebb kialakítandó zöldfelület %	épület-magassága		legmagasabb pontja
			szélessége (m)	mélysége (m)					Legkisebb (m)	legnagyobb (m)	
<b>Ln-1</b>	SZ	-	-	-	35	45	2,0	50	K, -12,5	K, +1,50	<del>±5</del>
<b>Ln-2</b>	SZ	-	-	-	40	70	2,5	30	K, 12,5	K <del>±</del> +1,50	<del>±5</del>
<b>Ln-3</b>	Z	-	-	-	80	90	3,0	10	K, 12,5	13,0	<del>±5</del>
<b>Ln-4</b>	Z	-	-	-	40	<b>40</b>	1,8	40	4,5	16,0	<del>±8</del>

### 40.35. Kisvárosias lakóövezetek

#### 4136. §

- (1) A kisvárosias lakóterületen nem helyezhető el:
  - a) termelő kertészeti építmény
  - b) gazdasági tevékenység céljára szolgáló épület
- ~~(3) A kisvárosias lakóterületeken belül az alábbi lakásszámok helyezhetők el:~~

- 250 m<sup>2</sup> telekméretig 2 lakás,
- 250-500 m<sup>2</sup> telekméret esetén 3 lakás
- 500-750 m<sup>2</sup> telekméret esetén 4 lakás
- 750-1000 m<sup>2</sup> telekméret esetén 5 lakás
- 1000-1500 m<sup>2</sup> telekméret esetén 6 lakás
- 1500-2000 m<sup>2</sup> telekméret esetén 8 lakás

- (2) Az Lk jelű kisvárosias lakóövezetek a jellemzően zárt sorú és sűrűbb beépítésű lakóterületeket szabályozzák.
- (3) Az épületek tetőhajlásszöge 35-45° közötti, vagy az utcában kialakult állapothoz igazodó lehet.
- (4) A kisvárosias lakóövezetek építési előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

2.sz. táblázat

Az építési övezet		Az építési telek							Az épület megengedett magasság		
Övezeti jel	A beépítés jellemző módja	A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m <sup>2</sup> )	A kialakítható új telek legkisebb		A megengedett legnagyobb beépítettség, %	A megengedett legnagyobb beépítettség, Terepszint alatt %	A megengedett legnagyobb szintterületi mutató (m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> )	A legkisebb kialakítandó zöldfelület %	Megengedett		
			szélessége (m)	mélysége (m)					épületmagassága (m)	épületmagassága (m)	épületmagassága (m)
Lk-1	Z	450	9	-	20	30	0,5	70	3,5	6,0	<del>7,0</del>
Lk-2	Z	400	9	-	30	40	1,0	60	3,5	6,5	<del>7,5</del>
Lk-3	Z	300	9	-	35	40	1,0	55	4,5	6,5	<del>7,5</del>
Lk-3a	O	300	9	-	35	40	1,0	55	4,5	6,5	<del>7,5</del>
Lk-3*	Z	400	12	30	35	40	1,0	55	4,5	6,5	<del>7,5</del>
Lk-4aK	Z	500	14	-	40	50	1,0	50	3,5	K	<del>K</del>
Lk-4a	O	500	16	-2. sz.	40	50	1,0	50	3,5	4,5	<del>5,5</del>
Lk-4bK	Z	300	-	-	40	50	1,0	50	3,5	K	<del>K</del>
Lk-5a	Z	150	9	-	60	50	1,0	30	3,0	3,5	<del>4,5</del>
Lk-5b	Z	150	9	-	60	50	1,0	30	3,0	4,5	<del>5,5</del>
Lk-6aK	Z	400	9	-	40	50	1,0	50	3,5	K	<del>K</del>
Lk-6a	Z	400	9	-	40	50	1,0	50	3,5	6,5	<del>7,5</del>
Lk-6bK	Z	200	9	-	40	50	1,0	50	3,5	K	<del>K</del>
Lk-6b	Z	200	9	-	50	60	1,0	40	3,5	6,5	<del>7,5</del>
Lk-7a	Z	700	9	-	40	50	1,0	50	4,5	8,0	<del>9,0</del>
Lk-7b	Z	400	9	-	40	50	1,0	50	4,5	7,0	<del>9,0</del>
Lk-7c	Z	400	9	-	40	50	1,0	50	4,0	5,0	<del>9,0</del>
Lk-8	Z	250	8	-	50	55	1,0	45	4,5	8,0	<del>9,0</del>
Lk-8a	SZ	250	8	-	50	55	1,0	45	4,5	6,5	<del>9,0</del>



Az építési övezet		Az építési telek							Megengedett		
Övezeti jel	A beépítés módja	A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m <sup>2</sup> )	A kialakítható új telek legkisebb		A megengedett legnagyobb beépítettség, %	A megengedett legnagyobb beépítettség, Terepszint alatt %	A megengedett legnagyobb szintterületi mutató(m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> )	A legkisebb kialakítandó zöldfelület %	épületmagasság		
			szélessége (m)	mélysége (m)					Legkisebb (m)	legnagyobb (m)	
Lk-8*	Z	250	8	-	60	70	1,0	25	4,5	8,0	9,0
Lk-9	Z	500	-	-	45	60	1,2	40	4,5	8,0	9,0
Lk-9a	SZ	500	-	-	45	60	1,2	40	4,5	8,0	9,0
Lk-10	SZ	1000	-	-	45	60	1,5	40	7,5	11,0	12,0
Lk-11	SZ	500	-	-	45	55	1,8	45	10,5	13,0	14,0
Lk-12	Ikr	500	14	-	45	50	1,0	60	4,5	8,0	9,0
Lk-13	Z	1000	18	-	40	50	1,5	50	7,5	11,0	12,0
Lk-14	Z	2000	-	-	40	50	1,8	50	10,5	13,0	14,0
Lk-15aK	Z	400	9	-	60	70	1,5	30	3,5	K	K
Lk-15a	Z	400	9	-	60	70	1,5	30	3,5	6,5	7,5
Lk-15b	Z	200	8	-	60	70	2,0	30	3,5	6,5	7,5
Lk-15bK	Z	200	9	-	60	70	1,5	30	3,5	K	K
Lk-16a	Z	500	-	-	60	70	2,0	30	8,0	11,0	12,0
Lk-16b	Z	200	-	-	60	70	2,0	30	8,0	11,0	12,0
Lk-17K	Z	400	-	-	50	70	1,5	30	5,0	K	K
Lk-18aK	Z	400	-	-	70	70	2,0	20	5,0	K	K
Lk-18bK	Z	400	-	-	70	70	1,5	20	4,0	K	K
Lk-19	Z	300	18	20	50	70	1,5	40	3,5	6,5	7,5
Lk-20	SZ	3000	50	50	40	70	1,0	40	3,5	8,0	9,0
Lk-21	Z	180	9	-	60	70	1,5	30	3,5	6,5	7,5
Lk-16aK	Z	700	-	-	60	70	1,5	30	-	K	K
Lk-22	SZ	500	16	-	40	50	1,0	50	3,5	4,5	5,5
Lk-23	SZ	1000	-	-	60	75	1,5	25	4,5	8,0	9,0

(3)(5) Az Lk-2 és az Lk-3 jelű építési övezetben a további előírások:

csak áttört kerítés létesíthető, max. 50 cm magas tömör lábazaton.

(4)(6) A hagyományos beépítés és városkép megőrzése érdekében a vasút és a Duna közötti terület zártosú, kisvárosias lakóterület építési övezeteiben levő saroktelkeken a beépítési százalék

maximuma 75% lehet. A 75%-os maximális beépítettség mellett az érintett saroktelkeken a további előírások:

a.a) a terepszint alatti beépítettség maximuma 75%

b.b) a legkisebb kialakítandó zöldfelület 15%

c.c) a szintterületi mutató 2,0.

(5)(7) Az Lk-8\* jelű zártosú beépítésű építési övezetben a kialakult beépítési viszonyokhoz alkalmazkodva az utcai telekhatáron állóan gépjárműtároló és egyéb funkciójú épület (szoba bővítmény, fedett terasz, üzlet, stb.) építhető a meglévő épülettől különállóan, vagy azzal egybeépíthetően az alábbiak szerint:

a) az épületbővítmények a lakótömbök északi közterületi oldalán levő telekegységek déli határvonalán (elvi telekhatáran), a lakótömbök déli közterületi oldalán levő telekegységek északi határvonalán helyezhetők el, azoktól maximum 4m széles területsávon

b) az építési övezetben megengedett legnagyobb 60%-os beépítettségnek a telekegységekre és a teljes telekterületre egyidejűleg érvényesülnie kell

c) ~~a-z~~ épületbővítmények lapostetővel alakítandók ki

(8) Az Lk-23 övezetben csak intenzív zöldtetős lapostetős épületek létesíthetők.

(6)(9) Az SZT-n „\*”-gal jelölt Lk-19 jelű építési övezetben épület, épületbővítmény - a kiegészítő funkciójú épületek kivételével - a Damjanich és a Fonó utcai telekhatárhoz 5 m-nél közelebb nem helyezhető el.

#### 41.36. Kertvárosias lakóövezetek

4237. §

(1) Az Lke jelű kertvárosias lakóövezetek a jellemzően szabadonálló, illetve oldalhatáron álló beépítésű és laza beépítésű lakóterületeket szabályozzák.

(2) A kertvárosias lakóterületeken belül az alábbi lakásszámok helyezhetők el telkenként:

— 250 m<sup>2</sup> telekterületig 2 lakás,

— 250-500 m<sup>2</sup> telekterület esetén 3 lakás

— 500-750 m<sup>2</sup> telekterület esetén 4 lakás

— 750-1000 m<sup>2</sup> telekterület esetén 5 lakás

— 1000-1500 m<sup>2</sup> telekterület esetén 6 lakás.

(3) Az Lke-1, Lke-2, Lke-4, Lke-13, Lke-14b övezetekben 1200 m<sup>2</sup> telekterület alatt legfeljebb 2 lakás, 1200 m<sup>2</sup> telekterület felett legfeljebb 4 lakás helyezhető el telkenként. 1200 m<sup>2</sup> telekterület alatt legfeljebb 3 rendeltetési egység helyezhető el, melyből 1 a fő rendeltetési egység, 2 a kiegészítő rendeltetési egység.

(4)(2) Az épületek tetőhajlásszögét tetőhajlásszög 35-45° közötti, vagy az utcában kialakult állapothoz igazodó lehet.

(5)(3) A kertvárosias lakóövezetek építési előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

3.sz. táblázat

Az építési övezet		Az építési telek							Az épület megengedett <u>Megengedett</u>		
Övezeti jel	A beépítés jellemző módja	A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m <sup>2</sup> )	A kialakítható új telek legkisebb		A megengedett legnagyobb beépítettség. %	A megengedett legnagyobb beépítettség. Terepszint-alatt. %	A megengedett legnagyobb szintterületi	A legkisebb kialakítandó zöldfelület	épület-magassága <u>épületmagasság</u>		legmagasabb pontja
			szélessége (m)	mélysége (m)					Legkisebb (m)	legnagyobb (m)	
Lke-1	SZ	1000	20	50	20	20	0,4	75	3,0	5,0*	6,0
Lke-2	SZ	900	18	40	20	30	0,4	70	3,0	6,5*	7,5
Lke-2a	O	900	20	40	20	30	0,4	70	3,0	6,5*	7,5
Lke-3	SZ	700	16	40	20	30	0,6	70	3,0	6,0	7,0

Az építési övezet		Az építési telek							Megengedett		
Övezeti jel	A beépítés módja	A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m <sup>2</sup> )	A kialakítható új telek legkisebb		A megengedett legnagyobb beépíttség, %	A megengedett legnagyobb beépíttség, Terenszint alatt %	A megengedett legnagyobb szintterületi	A legkisebb kialakítandó zöldfelület	Épületmagasság		
			szélessége (m)	mélysége (m)					Legkisebb (m)	Legnagyobb (m)	
Lke-4	SZ	700	16	40	25	35	0,5	65	3,0	5,0	6,0
Lke-4a	O	700	16	40	25	35	0,5	65	3,0	5,0	6,0
<u>Lke-4aK</u>	<u>O</u>	<u>700</u>	<u>16</u>	<u>40</u>	<u>25</u>	<u>35</u>	<u>0,5</u>	<u>65</u>	<u>3,0</u>	<u>5,0</u>	
Lke-5	SZ	700	16	40	25	35	0,5	65	3,0	6,5	7,5
Lke-5a	O	700	16	40	25	35	0,5	65	3,0	6,5	7,5
Lke-6	SZ	750	20	-	25	35	0,6	65	3,0	5,0	6,0
Lke-7	SZ	1200	30	-	30	45	0,6	55	3,0	5,0	6,0
Lke-8	SZ	900	22;35	40;30	30	40	0,5	60	3,5	5,0	6,0
Lke-9	O	700	14	35	30	40	0,6	60	3,5	6,5	7,5
Lke-10	SZ	3500	40	-	30	50	0,6	50	4,5	6,0	7,0
Lke-11	SZ	700	16	30	30	40	0,6	60	4,5	6,0	7,0
Lke-12	SZ	500	16	30	30	35	0,6	65	4,5	6,0	7,0
Lke-12a	SZ	500	16	30	30	35	0,6	65	3,5	4,5	6,5
Lke-13	SZ	500	16	30	30	40	0,6	60	3,5	7,5	8,5
Lke-14a	O	700	18;40	30;20	30	40	0,5	60	3,0	5,0	6,0
Lke-14b	O	400	14	25	30	40	0,5	60	3,0	5,0	6,0
Lke-15	O	700	16	35	20	30	0,4	60	3,0	6,0	7,0
Lke-16	O	700	8	-	30	40	0,5	60	3,5	5,0	6,0
Lke-16a	I	700	8	-	30	40	0,5	60	3,5	5,0	6,0
Lke-16b	Z	700	8	-	30	40	0,5	60	3,5	5,0	6,0
Lke-17	Ikr	400	18	35	30	40	0,5	60	3,5	5,0	6,0
Lke-18	Ikr	500	13	20	30	40	0,7	60	3,5	6,0	7,0
Lke-19	Ikr	500	13	20	30	40	0,6	60	3,5	7,5	8,5
Lke-20	O	1000	18	50	30	30	0,5	60	3,5	5,0	6,0
Lke-21	SZ	720	20	30	20	30	0,6	65	3,5	6,5	7,5
Lke-22	SZ	720	20	30	20	30	0,6	65	3,5	6,5	7,5

Megjegyzés:

\* ~~Az Lke 1 és Lke 2 jelű építési övezetben: az épület legmélyebb tereptől mért homlokzati magassága a megengedett legnagyobb építménymagasságnál nem lehet 0,5 m-nél nagyobb~~

~~(3)~~(4) Az **Lke-1** jelű építési övezetben a további előírások:

- a.) A 30% feletti lejtésű területeken az építés csak a terep környezethez igazodó, szabályszerű rendezése után megengedett.
- ~~b.) Amennyiben a tereplejtési viszonyok a 15 %-ot meghaladják, minden esetben szükséges 1:200 méretarányú rétegvonalas helyszínrajz készítése, a fák, bokrok megjelölésével, a terep tervezett rendezésével, az épület elhelyezésével~~
- ~~c.) Vízfogyasztással járó funkció a normálzóna (150m Balti felett) felett csak az esetben létesíthető (maradhat fenn), ha a Vízművek által igazolt nyomású vízfogyasztás biztosított.~~

(4)(5) Az Lke-10 jelű övezetben a további előírások:

- a) Az övezetben elhelyezhető:
  1. kivételesen legfeljebb hatlakásos lakóépület
  2. a lakosságot szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, egészségügyi és szociális célú létesítmény
- b) Az övezetben nyúlványos telek nem alakítható ki, a telkek kialakítása csak a két út (véderdő és ~~16m~~16 m-es lakóutca) közötti, átmenő telekhatárral megengedett.
- c) A telkenként legfeljebb 4 db lakó- vagy egyéb, az a-) 2. pont szerinti funkciójú épület helyezhető el.
- d) Az épületeket igényesen, tájba illő módon, kizárólag magastetővel kell kialakítani.
- e) Az épületeket a ~~terep~~terepre kell illeszteni.
- f) Föld alatti építmény kialakítható a főforgalmi út védőtávolságán belül is, a beültetési kötelezettségű terület határáig, a SZT szerint jelölt sávon belül.
- g-) ~~g-)~~A telkek zöldfelülettel borított részének legalább felét többszintű növényzet alkalmazásával kell kialakítani.

~~(5)~~(6) Az **Lke-12** jelű építési övezetben a további előírások:

- a) A Duna-meder felőli hátsókert mérete min. 10 m, a lakó-pihenő kiszolgáló utca felőli előkert 5 m.
- b) Gépjárműtároló önálló építményként csak terepszint alatt alakítható ki.

~~(6)~~(7) A külterületi lakott helyen levő **Lke-12a** jelű építési övezetben a további előírások:

- a) teljes közműellátás biztosítandó, a Gombás patak, mint ökológiai folyosó közelsége miatt zárt csapadékvíz-csatornahálózat építendő ki.
- b) az építési övezetben a minimális kötelező zöldfelület legalább 50 %-án a volt Alagi Tangazdaság telephelyén kialakult jellegzetes fás növényállomány karakterének megfelelő fás növényzetet kell telepíteni és fenntartani.
- c) a terület településképi szempontból kiemelt helyzete – „településkapu”, valamint a Gombás-patak közeli fekvése és a patakot kísérő természeti adottságok – miatt a zöldfelületek kialakítására, a növénytelepítésre vonatkozó kertépítészeti tervet is készíteni kell. A kötelező zöldfelületi fedettséget elsősorban a telekhatárok mentén, helyben honos fajok, illetve azokhoz hasonló és a beépített környezeti adottságokat jól tűrő fajok domináns alkalmazásával, többszintes, fásított zöldsávként kell biztosítani.
- d) az utcák kétoldali fásításáról – a közművek védőtávolságának biztosítása mellett – a közműtervekkel egyeztetetten szükséges gondoskodni.
- e) kettős fasor létesítése szükséges az SZT-n jelölteknek megfelelően a területet északon határoló utca északi oldalán, valamint a volt vácdukai út mentén
- f) a létesítendő építettházás transzformátor(ok) és a szelektív hulladékgyűjtő rendszerhez kialakítandó gyűjtősziget közterületen kívüli elhelyezését biztosítani kell.

~~(7)~~(8) Az **Lke-20** jelű építési övezetben a további előírások:

- a) a kerítés vonala:
  - ~~a.1.~~1. \_\_\_\_\_ a 2104 jelű út mentén a közút tengelyétől min. ~~20m~~20 m
  - ~~b.2.~~2. \_\_\_\_\_ lakó utca tengelyétől mérve min. 6m lehet
- b) a beépítési vonal, illetve az előkert:
  1. \_\_\_\_\_ ~~a-~~a a 2104 jelű út mentén a közút tengelyétől min. ~~30m~~30 m

2. b-) a telket kiszolgáló lakóútca tengelyétől mérve min. 11m, illetve készítendő Szabályozási terv szerint

e-) ~~A telken elhelyezhető 1 db lakóépület, 1 db kiegészítő funkciójú épület, a telkenként építhető lakásszám 4 db.~~

d-) Közművesítettség: részleges közműellátás (út/magánút/, vízellátás, elektromos-energia ellátás, zárt ~~szennyvíztároló~~szennyvíztároló, nyílt csapadékvíz-elvezetés)

(8)(9) Az Lke-21 jelű építési övezetben a további előírások:

a-) a létesíthető lakásszám 1 lakás/telek

b-) a létesítendő szintszám F+1

c-) az előkert mérete: 7m

d-) az oldalkertek mérete: legalább 5-5m

e-) a gépjárműtárolót épületen belül kell elhelyezni

f-) a kiszolgáló út mentén kétoldali fásított zöldsávot kell létesíteni.

#### 42.37. Falusias lakóövezetek

4338. §

Az Lf jelű falusias lakóövezet a jellemzően szabadonálló beépítésű és lazább beépítésű Alag területét szabályozza az alábbi táblázat szerint:

4. sz. táblázat

Az építési övezet		Az építési telek							Az épület megengedett		
Övezeti jel	A beépítés jellemző módja	A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m <sup>2</sup> )	A kialakítható új telek legkisebb		A megengedett legnagyobb beépítettség, %	A megengedett legnagyobb beépítettség, %	A megengedett legnagyobb szintterületi arány, %	A legkisebb kialakítandó zöldfelület %	Megengedett		
			szélessége (m)	mélysége (m)					épület-magassága	legmagasabb pontja	
Lf-1	SZ	1000	20	40	20	30	0,35	70	Legkisebb (m)	legmagasabb (m)	6,5

#### 43.38. Vegyes területek

4439. §

- (1) A vegyes terület lakó- és kereskedelmi, szolgáltató épületek vegyesen történő elhelyezésére szolgál, jellemző rendeltetése az intézményi (közösségi) funkció.
- (2) A vegyes területen nem helyezhető el, nem alakítható ki:
  - a) a lakosságot közvetlenül nem szolgáló termelő, raktározási, közlekedési funkciók, valamint – kivéve a Vi-7 jelű övezetet –
  - b) üzemanyagtöltő állomás
  - c) parkolóház.
- (3) A vegyes területen intézmények üzemelése, használati módjának akár részleges megváltoztatása csak a lakosság ellátását közvetlenül szolgáló más használati módra megengedett és csak olyan lehet, amely a környező lakások használatát nem zavarja.
- (4) A vegyes területek lehetnek:
  - a) településközpont vegyes terület (jele: Vt)
  - b) intézményi vegyes terület (jele: Vi).

#### 44.39. Településközpont vegyes területek

45. övezetek

40. §

- (1) A településközpont vegyes terület elsődlegesen a helyi szintű igazgatási, oktatási, egészségügyi, stb. építmények, intézmények elhelyezésére szolgál.
- (2) A településközpont vegyes területek övezetek építési előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

5.sz. táblázat

Az építési övezet		Az építési telek							Az épület megengedett		
Övezeti jel	A beépítés jellemző módja	A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m <sup>2</sup> )	A kialakítható új telek legkisebb		A megengedett legnagyobb beépítettség. %	A megengedett legnagyobb beépítettség. Terepszint	A megengedett legnagyobb szintterületi mutató(m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> )	A legkisebb kialakítandó zöldfelület %	Megengedett		
			szélessége (m)	mélysége (m)					épület-magassága/épületmagasság	legmagasabb pontja	
<u>Vt-K</u>	<u>K</u>	<u>K</u>	<u>K</u>	<u>K</u>	<u>K</u>	<u>K</u>	<u>K</u>	<u>K</u>	<u>K</u>	<u>K</u>	<u>K</u>
<u>Vt-1</u>	<u>Z</u>	<u>8000</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>70</u>	<u>85</u>	<u>1,8</u>	<u>20</u>	<u>4,5</u>	<u>13,0</u>	<u>14</u>
<u>Vt-2</u>	<u>SZ</u>	<u>4000</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>35</u>	<u>65</u>	<u>1,5</u>	<u>35</u>	<u>4,0</u>	<u>13,0</u>	<u>14</u>
<u>Vt-3</u>	<u>SZ</u>	<u>2000</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>40</u>	<u>60</u>	<u>1,2</u>	<u>40</u>	<u>3,5</u>	<u>8,0</u>	<u>9,0</u>
<u>Vt-4</u>	<u>SZ</u>	<u>1000</u>	<u>16</u>	<u>30</u>	<u>40</u>	<u>70</u>	<u>1,2</u>	<u>35</u>	<u>4,0</u>	<u>9,0</u>	<u>10,0</u>
<u>Vt-5</u>	<u>SZ</u>	<u>400</u>	<u>15</u>	-	<u>35</u>	<u>50</u>	<u>1,0</u>	<u>40</u>	<u>3,5</u>	<u>5,0</u>	<u>6,5</u>
<u>Vt-6</u>	<u>Z</u>	<u>800</u>	<u>10</u>	-	<u>80</u>	<u>100</u>	<u>2,5</u>	<u>10</u>	<u>4,0</u>	<u>15,0</u>	<u>15,0</u>
<u>Vt-7K</u>	<u>Z</u>	<u>500</u>	<u>8</u>	-	<u>80</u>	<u>100</u>	<u>2,4</u>	<u>10</u>	<u>4,0</u>	<u>K</u>	<u>K</u>
<u>Vt-7</u>	<u>Z</u>	<u>150</u>	<u>8</u>	-	<u>80</u>	<u>100</u>	<u>2,5</u>	<u>10</u>	<u>6,5</u>	<u>10,0</u>	<u>10,0</u>
<u>Vt-8</u>	<u>SZ</u>	<u>800</u>	<u>15</u>	-	<u>10</u>	<u>20</u>	<u>0,2</u>	<u>80</u>	<u>3,5</u>	<u>5,0</u>	<u>5,0</u>
<u>Vt-9</u>	<u>Z</u>	<u>800</u>	<u>10</u>	-	<u>70</u>	<u>100</u>	<u>2,5</u>	<u>10</u>	<u>4,5</u>	<u>11,0</u>	<u>11,0</u>
<u>Vt-10</u>	<u>SZ</u>	<u>600</u>	<u>14</u>	<u>30</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>0,2</u>	<u>75</u>	<u>3,5</u>	<u>3,5</u>	<u>3,5</u>
<u>Vt-11</u>	<u>SZ</u>	<u>1200</u> <u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	-	<u>80</u>	<u>K</u>	<u>K</u>	<u>K</u>
<u>Vt-12</u>	<u>SZ</u>	<u>1500</u>	<u>25</u>	<u>50</u>	<u>40</u>	<u>60</u>	<u>2,5</u>	<u>40</u>	<u>3,5</u>	<u>7,5</u>	<u>7,5</u>
<u>Vt-13</u>	<u>Z</u>	<u>600</u>	<u>10</u>	-	<u>70</u>	<u>80</u>	<u>2,0</u>	<u>20</u>	<u>4,5</u>	<u>10,5</u>	<u>10,5</u>
<u>Vt-14a</u>	<u>Z</u>	<u>1000</u> <u>0</u>	<u>80</u>	<u>80</u>	<u>80</u>	<u>90</u>	<u>2,4</u>	<u>10</u>	<u>3,5</u>	<u>15,0</u>	<u>15,0</u>
<u>Vt-14b</u>	<u>Z</u>	<u>4000</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>80</u>	<u>100</u>	<u>2,4</u>	<u>10</u>	<u>3,5</u>	<u>15,0</u>	<u>15,0</u>
<u>Vt-14c</u>	<u>Z</u>	<u>800</u>	<u>20</u>	<u>40</u>	<u>80</u>	<u>100</u>	<u>2,4</u>	<u>10</u>	<u>2,4</u>	<u>15,0</u>	<u>15,0</u>
<u>Vt-14d</u>	<u>Z</u>	-	-	-	<u>85</u>	<u>85</u>	<u>2,4</u>	<u>10</u>	<u>8,0</u>	<u>15,0</u>	<u>15,0</u>
<u>Vt-15</u>	<u>Z</u>	<u>800</u>	<u>10</u>	-	<u>80</u>	<u>100</u>	<u>2,5</u>	<u>10</u>	<u>4,5</u>	<u>10,5</u>	<u>10,5</u>
<u>Vt-16</u>	<u>Z</u>	<u>300</u>	<u>10</u>	<u>20</u>	<u>50</u>	<u>60</u>	<u>1,3</u>	<u>25</u>	<u>4,5</u>	<u>8,0</u>	<u>8,0</u>
<u>Vt-17</u>	<u>Z</u>	<u>400</u>	<u>9</u>	-	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>1,4</u>	<u>20</u>	<u>3,5</u>	<u>6,5</u>	<u>6,5</u>
<u>Vt-18</u>	<u>O</u>	<u>700</u>	<u>8</u>	-	<u>35</u>	<u>45</u>	<u>0,5</u>	<u>60</u>	<u>3,5</u>	<u>5,0</u>	<u>5,0</u>

<u>Vt-K</u>	<u>K</u>	<u>K</u>	<u>K</u>	<u>K</u>	<u>K</u>	<u>K</u>	<u>K</u>	<u>K</u>	<u>K</u>	<u>K</u>	<u>K</u>
<u>Vt-1</u>	<u>Z</u>	<u>8000</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>70</u>	<u>85</u>	<u>1,8</u>	<u>20</u>	<u>4,5</u>	<u>13,0</u>	<u>14</u>
<u>Vt-2</u>	<u>SZ</u>	<u>4000</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>35</u>	<u>65</u>	<u>1,5</u>	<u>35</u>	<u>4,0</u>	<u>13,0</u>	<u>14</u>
<u>Vt-3</u>	<u>SZ</u>	<u>2000</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>40</u>	<u>60</u>	<u>1,2</u>	<u>40</u>	<u>3,5</u>	<u>8,0</u>	<u>9,0</u>
<u>Vt-4</u>	<u>SZ</u>	<u>1000</u>	<u>16</u>	<u>30</u>	<u>40</u>	<u>70</u>	<u>1,2</u>	<u>35</u>	<u>4,0</u>	<u>9,0</u>	<u>10,0</u>



Vt-5	SZ	400	15	-	35	50	1,0	40	3,5	5,0	6,0
Vt-6	Z	800	10	-	80	100	2,5	10	4,0	15,0	16,0
Vt-7K	Z	500	8	-	80	100	2,4	10	4,0	K	K
Vt-7	Z	150	8	-	80	100	2,5	10	6,5	10,0	11,0
Vt-8	SZ	800	15	-	10	20	0,2	80	3,5	5,0	6,0
Vt-9	Z	800	10	-	70	100	2,5	10	4,5	11,0	12,0
Vt-10	SZ	600	14	30	20	20	0,2	75	3,5	3,5	4,5
Vt-11	SZ	12000	100	100	10	10	-	80	K	K	K
Vt-12	SZ	1500	25	50	40	60	2,5	40	3,5	7,5	8,5
Vt-13	Z	600	10	-	70	80	2,0	20	4,5	10,5	11,5
Vt-14a	Z	10000	80	80	80	90	2,4	10	3,5	15,0	16,0
Vt-14b	Z	4000	40	40	80	100	2,4	10	3,5	15,0	16,0
Vt-14c	Z	800	20	40	80	100	2,4	10	2,4	15,0	16,0
Vt-14d	Z	-	-	-	85	85	2,4	10	8,0	15,0	16,0
Vt-15	Z	800	10	-	80	100	2,5	10	4,5	10,5	11,5
Vt-16	Z	300	10	20	50	60	1,3	25	4,5	8,0	9,0
Vt-17	Z	400	9	-	60	60	1,4	20	3,5	6,5	7,5
Vt-18	Ø	700	8	-	35	45	0,5	60	3,5	5,0	6,0

- (3) A Vt-3 és Vt-4 jelű építési övezetben az építési helyen kívül, az előkertben, kizárólag porta és/vagy fedett kerékpártároló az előkert 0 és 5 m közötti sávjában, legfeljebb 100 m<sup>2</sup> alapterülettel, legfeljebb 4,5 m építménymagassággal biztonsági, technológiai okokból, lehetőség szerint a kerítéssel egybeépítve helyezhető el. Az építési helyen kívüli építés az építési övezetre vonatkozó megengedett beépítettséget nem lépheti túl, a beültetési kötelezettség teljesítését nem akadályozhatja.
- (4) A Vt-2 építési övezetben, a volt Esze Tamás laktanya területén a meglévő épület kontúrvonala – az épület megtartása esetén – építési helyként értelmezendő, de az épület elbontása esetén az SZT-n kijelölt építési helyet kell figyelembe venni.
- (5) A Vt-14b jelű építési övezet terepszint alatti szintje kizárólag autóbussz-végállomás, valamint annak működését biztosító építmények elhelyezésére, földszinti szintje elsődlegesen az autóbussz-végállomás működését biztosító építmények elhelyezésére szolgáló terület.
- (6) A Vt-14c jelű építési övezet terepszint alatti szintje kizárólag autóbussz-végállomás, valamint annak működését biztosító építmények elhelyezésére szolgál.
- (7) A Vt-14d jelű építési övezet kizárólag csak gépjárműtárolás céljára igénybe vehető terület a földszintet kivéve, ahol intézményi, közösségi felhasználás részben megengedett.

#### **45-40. Intézmény területek**

##### **4641.§**

- (1) Az intézményterület a helyi, települési szintű igazgatási, oktatási, egészségügyi, stb. építmények és a központi – regionális, megyei, országos – intézmények elhelyezésére szolgál.
- (2) Az intézményi egyes területek építési előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

6.sz. táblázat

Az építési övezet		Az építési telek							Az épület megengedett	
Övezeti jel	A beépítés módja	A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m <sup>2</sup> )	A kialakítható új telek legkisebb		A megengedett legnagyobb beépítettség, %	A megengedett legnagyobb beépítettség, %	A megengedett legnagyobb szintterületi	A legkisebb kialakítandó zöldfelület %	épületmagasság	
			szélessége (m)	mélysége (m)					Legkisebb (m)	Legnagyobb (m)
<u>Vi-K</u>	<u>SZ</u>	<u>K</u>	<u>K</u>	<u>K</u>	<u>K</u>	<u>K</u>	<u>K</u>	<u>K</u>	<u>K</u>	<u>K</u>
<u>Vi-1K</u>	<u>Z</u>	<u>2000</u>	<u>20</u>	<u>30</u>	<u>35</u>	<u>65</u>	<u>1,5</u>	<u>35</u>	<u>4,0</u>	<u>K</u>
<u>Vi-1</u>	<u>SZ</u>	<u>2000</u>	<u>20</u>	<u>30</u>	<u>35</u>	<u>65</u>	<u>1,5</u>	<u>35</u>	<u>4,0</u>	<u>13,0</u>
<u>Vi-2K</u>	<u>SZ</u>	<u>1000</u>	<u>16</u>	<u>30</u>	<u>40</u>	<u>70</u>	<u>1,5</u>	<u>30</u>	<u>4,0</u>	<u>K</u>
<u>Vi-2</u>	<u>SZ</u>	<u>1000</u>	<u>16</u>	<u>30</u>	<u>40</u>	<u>70</u>	<u>1,2</u>	<u>30</u>	<u>4,0</u>	<u>12,0</u>
<u>Vi-3</u>	<u>SZ</u>	<u>500</u>	<u>15</u>	<u>20</u>	<u>30</u>	<u>35</u>	<u>1,0</u>	<u>50</u>	<u>4,5</u>	<u>6,5</u>
<u>Vi-4K</u>	<u>Z</u>	<u>800</u>	<u>10</u>	<u>25</u>	<u>70</u>	<u>90</u>	<u>2,5</u>	<u>10</u>	<u>4,5</u>	<u>K</u>
<u>Vi-4</u>	<u>Z</u>	<u>800</u>	<u>10</u>	<u>25</u>	<u>70</u>	<u>90</u>	<u>2,5</u>	<u>10</u>	<u>4,5</u>	<u>13,0</u>
<u>Vi-5</u>	<u>SZ</u>	<u>1000</u> <u>0</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>70</u>	<u>90</u>	<u>2,2</u>	<u>10</u>	<u>4,0</u>	<u>12,0</u>
<u>Vi-6</u>	<u>SZ</u>	<u>3000</u>	<u>80</u>	<u>100</u>	<u>80</u>	<u>90</u>	<u>2,5</u>	<u>10</u>	<u>4,0</u>	<u>13,0</u>
<u>Vi-7</u>	<u>Z</u>	<u>1000</u>	-	-	<u>85</u>	<u>90</u>	<u>0,9</u>	<u>10</u>	<u>3,0</u>	<u>3,5</u>
<u>Vi-7*</u>	<u>SZ</u>	-	-	-	<u>10</u>	<u>100</u>	<u>2,0</u>	<u>80</u>	-	<u>4,5</u>
<u>Vi-7**</u>	<u>SZ</u>	-	-	-	<u>90</u>	<u>100</u>	<u>2,0</u>	<u>10</u>	<u>3,5</u>	<u>13</u>
<u>Vi-8</u>	<u>Z</u>	-	-	-	<u>85</u>	<u>85</u>	<u>3,5</u>	<u>10</u>	<u>8,0</u>	<u>13,0</u>
<u>Vi-10</u>	<u>Z</u>	-	-	-	<u>85</u>	<u>85</u>	<u>2,0</u>	<u>8</u>	-	<u>6,0</u>
<u>Vi-11</u>	<u>Z</u>	<u>1000</u>	-	-	<u>50</u>	<u>65</u>	<u>1,5</u>	<u>25</u>	<u>4,5</u>	<u>10,5</u>
<u>Vi-12</u>	<u>SZ</u>	<u>1000</u>	<u>14</u>	<u>45</u>	<u>80</u>	<u>90</u>	<u>2,0</u>	<u>10</u>	<u>3,5</u>	<u>8,0</u>
<u>Vi-g</u>	<u>K</u>	<u>K</u>	-	-	<u>K</u>	-	<u>1,0</u>	<u>K</u>	<u>K</u>	<u>K</u>
<u>Vi-bv</u>	<u>Z</u>	<u>1000</u>	<u>14</u>	<u>45</u>	<u>80</u>	<u>90</u>	<u>3,5</u>	<u>10</u>	<u>3,5</u>	<u>16,0</u>

<u>Vi-K</u>	<u>SZ</u>	<u>K</u>	<u>K</u>	<u>K</u>	<u>K</u>	<u>K</u>	<u>K</u>	<u>K</u>	<u>K</u>	<u>K</u>	<u>K</u>
<u>Vi-1K</u>	<u>Z</u>	<u>2000</u>	<u>20</u>	<u>30</u>	<u>35</u>	<u>65</u>	<u>1,5</u>	<u>35</u>	<u>4,0</u>	<u>K</u>	<u>K</u>
<u>Vi-1</u>	<u>SZ</u>	<u>2000</u>	<u>20</u>	<u>30</u>	<u>35</u>	<u>65</u>	<u>1,5</u>	<u>35</u>	<u>4,0</u>	<u>13,0</u>	<u>14,0</u>
<u>Vi-2K</u>	<u>SZ</u>	<u>1000</u>	<u>16</u>	<u>30</u>	<u>40</u>	<u>70</u>	<u>1,5</u>	<u>30</u>	<u>4,0</u>	<u>K</u>	<u>K</u>
<u>Vi-2</u>	<u>SZ</u>	<u>1000</u>	<u>16</u>	<u>30</u>	<u>40</u>	<u>70</u>	<u>1,2</u>	<u>30</u>	<u>4,0</u>	<u>12,0</u>	<u>13,0</u>
<u>Vi-3</u>	<u>SZ</u>	<u>500</u>	<u>15</u>	<u>20</u>	<u>30</u>	<u>35</u>	<u>1,0</u>	<u>50</u>	<u>4,5</u>	<u>6,5</u>	<u>7,5</u>
<u>Vi-4K</u>	<u>Z</u>	<u>800</u>	<u>10</u>	<u>25</u>	<u>70</u>	<u>90</u>	<u>2,5</u>	<u>10</u>	<u>4,5</u>	<u>K</u>	<u>K</u>
<u>Vi-4</u>	<u>Z</u>	<u>800</u>	<u>10</u>	<u>25</u>	<u>70</u>	<u>90</u>	<u>2,5</u>	<u>10</u>	<u>4,5</u>	<u>13,0</u>	<u>14,0</u>

<b>Vi-5</b>	<b>SZ</b>	<b>10000</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>70</b>	<b>90</b>	<b>2,2</b>	<b>10</b>	<b>4,0</b>	<b>12,0</b>	<b>13,0</b>
<b>Vi-6</b>	<b>SZ</b>	<b>3000</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>2,5</b>	<b>10</b>	<b>4,0</b>	<b>13,0</b>	<b>14,0</b>
<b>Vi-7</b>	<b>Z</b>	<b>1000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>85</b>	<b>90</b>	<b>0,5</b>	<b>10</b>	<b>3,0</b>	<b>3,5</b>	<b>4,5</b>
<b>Vi-7*</b>	<b>SZ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>2,0</b>	<b>80</b>	<b>-</b>	<b>4,5</b>	<b>5,5</b>
<b>Vi-7**</b>	<b>SZ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>2,0</b>	<b>10</b>	<b>3,5</b>	<b>13</b>	<b>14,0</b>
<b>Vi-8</b>	<b>Z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>3,5</b>	<b>10</b>	<b>8,0</b>	<b>13,0</b>	<b>14,0</b>
<b>Vi-10</b>	<b>Z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>2,0</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>6,0</b>	<b>7,0</b>
<b>Vi-11</b>	<b>Z</b>	<b>1000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	<b>65</b>	<b>1,5</b>	<b>25</b>	<b>4,5</b>	<b>10,5</b>	<b>11,5</b>
<b>Vi-12</b>	<b>SZ</b>	<b>1000</b>	<b>14</b>	<b>45</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>2,0</b>	<b>10</b>	<b>3,5</b>	<b>8,0</b>	<b>9,0</b>
<b>Vi-g</b>	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>K</b>	<b>-</b>	<b>1,0</b>	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>
<b>Vi-bv</b>	<b>Z</b>	<b>1000</b>	<b>14</b>	<b>45</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>3,5</b>	<b>10</b>	<b>3,5</b>	<b>16,0</b>	<b>18,0</b>

(3) ~~Vi-2 jelű építési övezetben az építési helyen kívül, az előkertben, kizárólag porta és/vagy fedett kerékpártároló az előkert 0 és 5 m közötti sávjában, legfeljebb 100 m<sup>2</sup> alapterülettel, legfeljebb 4,5 m építménymagassággal biztonsági, technológiai okokból, lehetőség szerint a kerítéssel egybeépítve helyezhető el. Az építési helyen kívüli építés az építési övezetre vonatkozó megengedett beépítettséget nem lépheti túl, a beültetési kötelezettség teljesítését nem akadályozhatja.~~

(4)(3) A Vi-2 jelű építési övezetben az építési helyen kívül, az előkertben, kizárólag porta és/vagy fedett kerékpártároló az előkert 0 és 5 m közötti sávjában, legfeljebb ~~100m<sup>2</sup>~~100 m<sup>2</sup> alapterülettel, legfeljebb 4,5 m építménymagassággal biztonsági, technológiai okokból, lehetőség szerint a kerítéssel egybeépítve-helyezhető el. Az építési helyen kívüli építés az építési övezetre vonatkozó megengedett beépítettséget nem lépheti túl, a beültetési kötelezettség teljesítését nem akadályozhatja.

(5)(4) A Vi-7 jelű építési övezet kizárólag gépjárműtároló, valamint annak működését biztosító építmények elhelyezésére szolgál.

(6)(5) Az Vi-7 jelű építési övezetben még elhelyezhető funkciók:

- üzemanyagtöltő állomás
- járműjavító
- gépkocsimosó
- max. 200m<sup>2</sup> kiskereskedelmi árusítóhely.

(7)(6) A Vi-7 jelű építési övezetben a lakóterületek kiszolgálása céljából az építési övezet egészére készített egységes tervek, ~~valamint főépítési vélemény~~ alapján ütemezetten kivitelezhető sorganázatok helyezhetők el.

(8)(7) A Vi-8 jelű építési övezetben a földszinti szinten csak közösségi funkciók – kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás – létesíthetők. A földszinten a gyalogos átjárást a fő közlekedési irányokban – a vasútállomás, az Széchenyi utca, a Naszály úti aluljáró, a Zrínyi utca – a területulajdonosokkal kötött külön szerződés alapján lehet csak biztosítani.

(9)(8) A Vi-9, a Vi-10 jelű építési övezetekben a földszinten csak a gépjárműtárolással kapcsolatos funkciók helyezhetők el.

(10)(9) A Vi-12 jelű építési övezet további előírásai:

- A hátsókeret mérete 0 m, az oldalkertek mérete az SZT-n jelöltek szerinti
- Kerítés nem létesíthető

(11)(10) A Vi-bv övezetben büntetésvégrehajtási intézmény, és ehhez a funkcióhoz kapcsolódó gazdálkodási, gazdasági termelő funkciójú épület, építmény helyezhető el.

(12)(11) A Vi-g övezetben csak gépkocsitároló épület helyezhető el, más rendeltetésű épület, építmény nem helyezhető el.

**46.41. Gazdasági területek**

4742.§

- (1) A gazdasági terület jellemzően gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgál.
- (2) A gazdasági területek az alábbi építési övezetekre tagozódnak:
- e)a) kereskedelmi, szolgáltató területek (jele: Gksz)
- d)b) ipari területek (jele: Gip)

**47.42. Kereskedelmi, szolgáltató terület**

4843.§

- (1) A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.
- (2) A kereskedelmi, szolgáltató terület építési előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

7.sz. táblázat

Az építési övezet		Az építési telek							Az épület megengedett magassága		
Övezeti jel	A beépítés jellemző módja	A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m <sup>2</sup> )	A kialakítható új telek legkisebb		A megengedett legnagyobb beépítettség, %	A megengedett legnagyobb beépítettség, % Tervezési terepszint alatt	A megengedett legnagyobb szinterületi mutató (m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> )	A legkisebb kialakítandó zöldfelület %	épületmagassága		legmagasabb pontja
			szélessége (m)	mélysége (m)					Legkisebb (m)	legnagyobb (m)	
<b>Gksz-1</b>	<b>SZ</b>	<b>1000</b> <b>0</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>1,0</b>	<b>35</b>	<b>4,5</b>	<b>10,0</b> 120mBf felett <b>7,5</b>	
<b>Gksz-2</b>	<b>SZ</b>	<b>5000</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>1,5</b>	<b>20</b>	<b>4,0</b>	<b>12,0</b>	
<b>Gksz-2a</b>	<b>SZ</b>	<b>2000</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>1,4</b>	<b>20</b>	<b>4,5</b>	<b>12,0</b>	
<b>Gksz-3</b>	<b>SZ</b>	<b>3000</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>70</b>	<b>1,5</b>	<b>30</b>	<b>3,0</b>	<b>12,0</b>	
<b>Gksz-4</b>	<b>SZ</b>	<b>3000</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>0,6</b>	<b>30</b>	<b>4,0</b>	<b>7,5</b>	
<b>Gksz-4a</b>	<b>SZ</b>	<b>4000</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>2,0</b>	<b>30</b>	<b>4,0</b>	<b>15,0</b>	
<b>Gksz-5</b>	<b>O</b>	<b>3500</b>	<b>60</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>0,6</b>	<b>30</b>	<b>3,0</b>	<b>7,5</b>	
<b>Gksz-6</b>	<b>SZ</b>	<b>3000</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>0,4</b>	<b>40</b>	<b>4,5</b>	<b>6,0</b>	
<b>Gksz-7</b>	<b>SZ</b>	<b>2000</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>65</b>	<b>1,5</b>	<b>25</b>	<b>4,5</b>	<b>10,5</b>	
<b>Gksz-8</b>	<b>SZ</b>	<b>2000</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>0,8</b>	<b>30</b>	<b>4,5</b>	<b>6,5</b>	
<b>Gksz-9</b>	<b>SZ</b>	<b>1000</b> <b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0,6</b>	<b>30</b>	<b>3,5</b>	<b>7,5*</b>	
<b>Gksz-11</b>	<b>SZ</b>	<b>4000</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>1,2</b>	<b>25</b>	<b>3,0</b>	<b>12,0</b>	
<b>Gksz-12</b>	<b>SZ</b>	<b>3000</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>0,6</b>	<b>40</b>	<b>3,5</b>	<b>7,5</b>	
<b>Gksz-13</b>	<b>SZ</b>	<b>4000</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>1,2</b>	<b>30</b>	<b>3,5</b>	<b>13,0</b>	

Az építési övezet		Az építési telek							Megengedett	
Övezeti jel	A beépítés módja	A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m <sup>2</sup> )	A kialakítható új telek legkisebb		A megengedett legnagyobb beépítettség, %	A megengedett legnagyobb beépítettség, terepszint alatt, %	A megengedett legnagyobb szintterületi mutató (m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> )	A legkisebb kialakítandó zöldfelület, %	épületmagassága	
			szélessége (m)	mélysége (m)					Legkisebb (m)	legnagyobb (m)
<u>Gksz-14</u>	<u>Z</u>	<u>1000</u> <u>0</u>	<u>60</u>	<u>100</u>	<u>35</u>	<u>50</u>	<u>1,0</u>	<u>20</u>	<u>4,5</u>	<u>12,0</u>
<u>Gksz-14*</u>	<u>SZ</u>	<u>1000</u> <u>0</u>	<u>60</u>	<u>100</u>	<u>35</u>	<u>50</u>	<u>1,0</u>	<u>20</u>	<u>4,5</u>	<u>12,0</u>
<u>Gksz-15</u>	<u>SZ</u>	<u>2000</u>	<u>50</u>	<u>20</u>	<u>40</u>	<u>55</u>	<u>1,2</u>	<u>25</u>	<u>4,5</u>	<u>12,0</u>
<u>Gksz-16</u>	<u>SZ</u>	<u>3000</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>15</u>	<u>40</u>	<u>0,3</u>	<u>65</u>	<u>3,0</u>	<u>3,5</u>
<u>Gksz-17</u>	<u>SZ</u>	<u>2000</u>	<u>45/35</u>	<u>35/45</u>	<u>35</u>	<u>50</u>	<u>1,1</u>	<u>35</u>	<u>3,5</u>	<u>9,0</u>
<u>Gksz-18</u>	<u>SZ</u>	<u>3000</u>	<u>40/50</u>	<u>50/40</u>	<u>30</u>	<u>45</u>	<u>0,9</u>	<u>40</u>	<u>3,5</u>	<u>9,0</u>
<u>Gksz-19</u>	<u>SZ</u>	<u>1000</u> <u>0</u>	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>20</u>	<u>30</u>	<u>0,6</u>	<u>45</u>	<u>3,5</u>	<u>9,0</u>
<u>Gksz-20</u>	<u>SZ</u>	<u>4000</u>	<u>40</u>	-	<u>60</u>	<u>70</u>	<u>2,0</u>	<u>20</u>	<u>4,5</u>	<u>15,0</u>
<u>Gksz-21</u>	<u>SZ</u>	<u>2000</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>50</u>	<u>1,2</u>	<u>25</u>	<u>4,5</u>	<u>10,5</u>
<u>Gksz-22</u>	<u>SZ</u>	<u>4000</u>	<u>25</u>	<u>80</u>	<u>40</u>	<u>60</u>	<u>1,2</u>	<u>25</u>	<u>3,5</u>	<u>12,0</u>
<u>Gksz-23</u>	<u>SZ</u>	<u>4000</u>	<u>25</u>	<u>80</u>	<u>30</u>	<u>60</u>	<u>1,2</u>	<u>25</u>	<u>3,5</u>	<u>10,0</u>

<u>Gksz-1</u>	<u>SZ</u>	<u>10000</u>	<u>40</u>	<u>60</u>	<u>30</u>	<u>35</u>	<u>1,0</u>	<u>35</u>	<u>4,5</u>	<u>10,0</u> <u>120mBf</u> <u>felett</u> <u>7,5</u>	<u>11,0</u>
<u>Gksz-2</u>	<u>SZ</u>	<u>5000</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>35</u>	<u>35</u>	<u>1,5</u>	<u>20</u>	<u>4,0</u>	<u>12,0</u>	<u>13,0</u>
<u>Gksz-2a</u>	<u>SZ</u>	<u>2000</u>	<u>40</u>	<u>50</u>	<u>35</u>	<u>35</u>	<u>1,4</u>	<u>20</u>	<u>4,5</u>	<u>12,0</u>	<u>13,0</u>
<u>Gksz-3</u>	<u>SZ</u>	<u>3000</u>	<u>30</u>	<u>40</u>	<u>50</u>	<u>70</u>	<u>1,5</u>	<u>30</u>	<u>3,0</u>	<u>12,0</u>	<u>13,0</u>
<u>Gksz-4</u>	<u>SZ</u>	<u>3000</u>	<u>40</u>	-	<u>35</u>	<u>35</u>	<u>0,6</u>	<u>30</u>	<u>4,0</u>	<u>7,5</u>	<u>8,5</u>
<u>Gksz-4a</u>	<u>SZ</u>	<u>4000</u>	<u>40</u>	-	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>2,0</u>	<u>30</u>	<u>4,0</u>	<u>15,0</u>	<u>16,0</u>
<u>Gksz-5</u>	<u>Ø</u>	<u>3500</u>	<u>60</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>60</u>	<u>0,6</u>	<u>30</u>	<u>3,0</u>	<u>7,5</u>	<u>8,5</u>
<u>Gksz-6</u>	<u>SZ</u>	<u>3000</u>	<u>30</u>	<u>50</u>	<u>15</u>	<u>30</u>	<u>0,4</u>	<u>40</u>	<u>4,5</u>	<u>6,0</u>	<u>7,0</u>
<u>Gksz-7</u>	<u>SZ</u>	<u>2000</u>	<u>20</u>	<u>40</u>	<u>50</u>	<u>65</u>	<u>1,5</u>	<u>25</u>	<u>4,5</u>	<u>10,5</u>	<u>11,5</u>

<b>Gksz-8</b>	<b>SZ</b>	<b>2000</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>0,8</b>	<b>30</b>	<b>4,5</b>	<b>6,5</b>	<b>8,5</b>
<b>Gksz-9</b>	<b>SZ</b>	<b>10000</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0,6</b>	<b>30</b>	<b>3,5</b>	<b>7,5*</b>	<b>8,5</b>
<b>Gksz-11</b>	<b>SZ</b>	<b>4000</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>1,2</b>	<b>25</b>	<b>3,0</b>	<b>12,0</b>	<b>13,0</b>
<b>Gksz-12</b>	<b>SZ</b>	<b>3000</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>0,6</b>	<b>40</b>	<b>3,5</b>	<b>7,5</b>	<b>8,5</b>
<b>Gksz-13</b>	<b>SZ</b>	<b>4000</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>1,2</b>	<b>30</b>	<b>3,5</b>	<b>13,0</b>	<b>14,0</b>
<b>Gksz-14</b>	<b>Z</b>	<b>10000</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>35</b>	<b>50</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>4,5</b>	<b>12,0</b>	<b>13,0</b>
<b>Gksz-14*</b>	<b>SZ</b>	<b>10000</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>35</b>	<b>50</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>4,5</b>	<b>12,0</b>	<b>13,0</b>
<b>Gksz-15</b>	<b>SZ</b>	<b>2000</b>	<b>50</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>55</b>	<b>1,2</b>	<b>25</b>	<b>4,5</b>	<b>12,0</b>	<b>13,0</b>
<b>Gksz-16</b>	<b>SZ</b>	<b>3000</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>15</b>	<b>40</b>	<b>0,3</b>	<b>65</b>	<b>3,0</b>	<b>3,5</b>	<b>4,5</b>
<b>Gksz-17</b>	<b>SZ</b>	<b>2000</b>	<b>45/3 5</b>	<b>35/4 5</b>	<b>35</b>	<b>50</b>	<b>1,1</b>	<b>35</b>	<b>3,5</b>	<b>9,0</b>	<b>10,0</b>
<b>Gksz-18</b>	<b>SZ</b>	<b>3000</b>	<b>40/5 0</b>	<b>50/4 0</b>	<b>30</b>	<b>45</b>	<b>0,9</b>	<b>40</b>	<b>3,5</b>	<b>9,0</b>	<b>10,0</b>
<b>Gksz-19</b>	<b>SZ</b>	<b>10000</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>0,6</b>	<b>45</b>	<b>3,5</b>	<b>9,0</b>	<b>10,0</b>
<b>Gksz-20</b>	<b>SZ</b>	<b>4000</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>2,0</b>	<b>20</b>	<b>4,5</b>	<b>15,0</b>	<b>16,0</b>
<b>Gksz-21</b>	<b>SZ</b>	<b>2000</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>1,2</b>	<b>25</b>	<b>4,5</b>	<b>10,5</b>	<b>11,5</b>
<b>Gksz-22</b>	<b>SZ</b>	<b>4000</b>	<b>25</b>	<b>80</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>1,2</b>	<b>25</b>	<b>3,5</b>	<b>12,0</b>	<b>13,0</b>
<b>Gksz-23</b>	<b>SZ</b>	<b>4000</b>	<b>25</b>	<b>80</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>1,2</b>	<b>25</b>	<b>3,5</b>	<b>10,0</b>	<b>11,0</b>

(3) Az övezetekben az építési hely az OTÉK előírásai szerint alakítandó ki, kivétel ez alól a Gksz-2a jelű építési övezet, ahol az elő- oldal- és hátsókerterek mérete - egyéb korlátozó szabályozást nem tekintve – minimum 8 m.

(3)(4) A Gksz-1, Gksz-2, Gksz-2a, Gksz-3, Gksz-4, Gksz-7, Gksz-8, Gksz-9, Gksz-10, Gksz-11, Gksz-12 építési övezetben az építési helyen kívül, az előkertben, kizárólag porta és/vagy fedett kerékpártároló, az előkert 0 és 5 m közötti sávjában, legfeljebb 100m<sup>2</sup> alapterülettel, legfeljebb 4,5 m építménymagassággal biztonsági, technológiai okokból, lehetőség szerint a kerítéssel egybeépítve helyezhető el. Az építési helyen kívüli építés az építési övezetre vonatkozó megengedett beépítettséget nem lépheti túl, a beültetési kötelezettség teljesítését nem akadályozhatja.

(4)(5) A Gksz-2 jelű építési övezetben teljes közműellátás biztosítandó (út /magánút/, vízellátás, elektromos energia-ellátás, zárt szennyvízcsatorna, nyílt, illetve a gyalogos fővonalak mentén zárt csapadékvízelvezetés)

(5)(6)\* A Gksz-9 jelű építési övezetben technológiai okokból szükséges építmények építése céljára; az övezetben megadott épületmagasságtól el lehet térni a következők szerint: a maximális épületmagasság 36 m.

(6)(7) A gazdasági terület épületeinek tájba, illetve környezetbe illesztését a kertépítészeti terv alapján kialakított zöldfelületek fa- és cserjetelepítésével kell biztosítani.

(7)(8) A Gksz-14 jelű építési övezetben a kereskedelmi funkció kiegészítéseként üzemanyag-töltő állomás elhelyezhető, de csak egy telken, egy egységben.

(8)(9) A Gksz-14 jelű építési övezetben a további előírások az SZT-n kijelölt építési helyek megkülönböztetésére:

- elsődleges építési hely a főfunkció – kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás – elhelyezésére szolgál
- másodlagos építési hely a főfunkció összekötésére, ami az egyes telkeken elhelyezett főfunkció gyalogos közönségforgalmi összenyithatóságát szolgálja és ahol főfunkció is



elhelyezhető, de az az elsődleges építési helynek a telekhatárok mentén csak a harmad hosszán létesíthető. A másodlagos építési helyen csatlakozó szomszédos épületek funkcionális összenyitása ennek megfelelően megengedett.

- c.) építési hely a gazdasági kiszolgálás előkertjei létesítményeihez (kerítés, szeméttároló, egyéb)
- d.) építési hely a kiegészítő funkciók elhelyezéséhez (esőtető, vendéglátás, stb.)
- e.) építési hely az építési övezeten belüli üzemanyagtöltő állomás létesítményei elhelyezéséhez

~~(9)~~(10) A Gksz-14 jelű építési övezetben a zártosú beépítési mód meghatározása a másodlagos építési helyen kialakítható, az egyes telkeken az elsődleges építési helyen szabadon állóan elhelyezhető, fő funkciót tartalmazó épületek összeköthetőségét szolgálja. Amennyiben valamely épületet ennek megfelelően zártosú épületrésszel helyeznek el, ahhoz a szomszédos telken is zártosú épületrésszel kell csatlakozni, annak érdekében, hogy tűzfal ne maradjon takarás nélkül.

~~(10) A Gksz-2a jelű építési övezetben az elő- oldal- és hátsókertek mérete- egyéb korlátozó szabályozást nem tekintve- minimum 8 m-~~

(11) A Gksz-17, Gksz-18 és Gksz-19 jelű építési övezetben a 7. számú táblázatban előírt legkisebb kialakítandó zöldfelületet, illetve az SZT szerint megjelölt beültetési kötelezettséget és többszintes telepítendő zöldsávot (5 m-es oldalkert esetén 4,5 m, 6 m elő- és oldalkert esetén 5,5 m széles zöldsáv figyelembevételével) egyidejűleg kell teljesíteni, illetve megvalósítani. A többszintes telepítendő zöldsáv az előkertben 10 m szélességben a bejárat számára megszakítható.

~~(13)~~(12) A Gksz-21 jelű építési övezetben alkalmazandó további előírások:

- a) az SZT-n kármentesítendő területként megjelölt területeken az építés csak a környezetvédelmi hatóságnak a terület kármentesítettségét igazoló véleménye alapján lehetséges
- b) az elő- és oldalkertek mérete 6 m, a hátsókert mérete – amennyiben az SZT másként nem rendelkezik – 10,5 m.
- c) az elő- és oldal- és hátsókertben beültetési kötelezettséggel többszintes zöldsáv létesítendő, mely zöldsáv az előkertben 10 m szélességben a bejárat számára megszakítható
- d) az SZT-n geodéziai megjelölt 0,3 m átmérőjűnél nagyobb törzsátmérőjű faegyedek megtartandók, kivágni ezen faegyedeket csak szakértői (kertész, erdész, stb.) véleménnyel alátámasztott fakivágási engedély alapján lehet a pótlási kötelezettség teljesítése mellett.
- e) a d) bekezdés szerint kivágott fák törzsátmérőjének megfelelő faegyénértékét faiskolai előnevelt, legalább 5 cm törzsátmérőjű faegyedekkel, elsősorban telken belül kell pótolni.
- f) Az építési övezetben olyan telekalakítás esetén, mely az SZT-n jelölt irányadó magánúthálózattól való eltérést eredményez, a telekalakítási engedélyezési eljárás során igazolni kell, hogy a telekalakítás után kialakult terület a további, építési övezeti előírások szerinti telekosztása esetén magánúthálózattal feltárható.

~~(14)~~(13) A Gksz-23 jelű építési övezetben alkalmazandó további előírások:

- a) az övezetben üzemanyagtöltő állomás nem építhető.

#### ~~48.43.~~ **Ipari területek**

~~4944.~~ §

(1) Az ipari terület olyan gazdasági célú ipari létesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el, de ahol jelentős mértékű zavaró hatású ipari létesítmény elhelyezése csak a védendő területfelhasználási egységek területhatáraitól megfelelő hatástávolságon túl engedhető meg.

(2) Az övezetekben az építési hely az OTÉK előírásai szerint alakítandó ki.

~~(2)~~(3) Az ipari terület építési előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

(2)

8.sz. táblázat

Az építési övezet		Az építési telek							Az épület	
Övezeti jel	A beépítés jellemző módja	A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m <sup>2</sup> )	A kialakítható új telek legkisebb		A megengedett legnagyobb beépítettség, %	A megengedett legnagyobb beépítettség, Terepszint alatt %	A megengedett legnagyobb szintterületi mutató (m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> )	A legkisebb kialakítandó zöldfelület %	Az épület	
			szélessége (m)	mélysége (m)					épület-magassága épületmagasság	legmagasabb perftja
<b>Gip-1</b>	<b>SZ</b>	<b>40000</b> <b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>1,5</b>	<b>50</b>	<b>3,0</b>	<b>30</b>
<b>Gip-2a</b>	<b>SZ</b>	<b>40000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25</b>	<b>B+20</b>	<b>1,5</b>	<b>50</b>	<b>3,0</b>	<b>15,0</b> 120mBf felett 10,0
<b>Gip-2b</b>	<b>SZ</b>	<b>40000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35</b>	<b>B+20</b>	<b>1,5</b>	<b>40</b>	<b>3,0</b>	<b>15,0</b> 120mBf felett 10,0
<b>Gip-3</b>	<b>SZ</b>	<b>4000</b> <b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>1,3</b>	<b>35</b>	<b>3,0</b>	<b>13,0</b>
<b>Gip-4</b>	<b>SZ</b>	<b>1000</b> <b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>35</b>	<b>50</b>	<b>1,5</b>	<b>25</b>	<b>3,0</b>	<b>15,0</b>
<b>Gip-5</b>	<b>SZ</b>	<b>1000</b> <b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>30</b>	<b>65</b>	<b>1,2</b>	<b>35</b>	<b>3,5</b>	<b>13,0</b>
<b>Gip-6</b>	<b>SZ</b>	<b>1000</b> <b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>1,2</b>	<b>25</b>	<b>3,0</b>	<b>18,0</b>
<b>Gip-8</b>	<b>SZ</b>	<b>7000</b>	<b>70</b>	<b>60</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>1,0</b>	<b>35</b>	<b>3,0</b>	<b>12,0</b>
<b>Gip-9</b>	<b>SZ</b>	<b>5000</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>1,2</b>	<b>25</b>	<b>3,0</b>	<b>12,0</b>
<b>Gip-9a</b>	<b>SZ</b>	<b>2000</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>1,3</b>	<b>25</b>	<b>3,0</b>	<b>12,0</b>
<b>Gip-11</b>	<b>SZ</b>	<b>2000</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0,9</b>	<b>30</b>	<b>3,0</b>	<b>6,5</b>
<b>Gip-szvt</b>	<b>SZ</b>	<b>5000</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>1,5</b>	<b>30</b>	<b>2,5</b>	<b>25</b>

<b>Gip-1</b>	<b>SZ</b>	<b>40000</b> <b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>1,5</b>	<b>50</b>	<b>3,0</b>	<b>30</b>	<b>32</b>
<b>Gip-2a</b>	<b>SZ</b>	<b>40000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25</b>	<b>B+20</b>	<b>1,5</b>	<b>50</b>	<b>3,0</b>	<b>15,0</b> 120mBf felett 10,0	<b>16</b>
<b>Gip-2b</b>	<b>SZ</b>	<b>40000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35</b>	<b>B+20</b>	<b>1,5</b>	<b>40</b>	<b>3,0</b>	<b>15,0</b> 120mBf felett 10,0	<b>16</b>
<b>Gip-3</b>	<b>SZ</b>	<b>40000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>1,3</b>	<b>35</b>	<b>3,0</b>	<b>13,0</b>	<b>14</b>
<b>Gip-4</b>	<b>SZ</b>	<b>10000</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>35</b>	<b>50</b>	<b>1,5</b>	<b>25</b>	<b>3,0</b>	<b>15,0</b>	<b>16</b>
<b>Gip-5</b>	<b>SZ</b>	<b>10000</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>30</b>	<b>65</b>	<b>1,2</b>	<b>35</b>	<b>3,5</b>	<b>13,0</b>	<b>14</b>
<b>Gip-6</b>	<b>SZ</b>	<b>10000</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>1,2</b>	<b>25</b>	<b>3,0</b>	<b>18,0</b>	<b>19</b>

<b>Gip-8</b>	<b>SZ</b>	<b>7000</b>	<b>70</b>	<b>60</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>1,0</b>	<b>35</b>	<b>3,0</b>	<b>12,0</b>	<b>13</b>
<b>Gip-9</b>	<b>SZ</b>	<b>5000</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>1,2</b>	<b>25</b>	<b>3,0</b>	<b>12,0</b>	<b>13</b>
<b>Gip-9a</b>	<b>SZ</b>	<b>2000</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>1,3</b>	<b>25</b>	<b>3,0</b>	<b>12,0</b>	<b>13</b>
<b>Gip-10</b>	<b>SZ</b>	<b>10000</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>35</b>	<b>45</b>	<b>1,2</b>	<b>25</b>	<b>3,0</b>	<b>12,5</b>	<b>14</b>
<b>Gip-11</b>	<b>SZ</b>	<b>2000</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0,9</b>	<b>30</b>	<b>3,0</b>	<b>6,5</b>	<b>8</b>
<b>Gip-szv</b>	<b>SZ</b>	<b>2000</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0,9</b>	<b>30</b>	<b>3,0</b>	<b>6,5</b>	<b>8</b>

~~(3)~~(4) A Gip-2a, Gip-2b, Gip-3, Gip-4, Gip-5, Gip-6, Gip-3, Gip-8, Gip-9, Gip-10, Gip-11 jelű építési övezetben az építési helyen kívül, az előkertben, kizárólag porta és/vagy fedett kerékpártároló az előkert 0 és 5 m közötti sávjában, legfeljebb 100 m<sup>2</sup> alapterülettel, legfeljebb 4,5 m építménymagassággal biztonsági, technológiai okokból, lehetőség szerint a kerítéssel egybeépítve, helyezhető el.

~~(4)~~(5) A Gip-6 jelű építési övezetben a burkolt felületek legnagyobb mértéke 35%.

~~(5)~~(6) A Gip-7 jelű építési övezetben a további előírások:

- a) a kialakult telekterület tovább nem osztható
- b) A burkolt felületek maximuma:
  1. a teljes telekterületre 25%
  2. a beépíthető telekterületre 25%, mely 30%-ig növelhető, amennyiben a beépítés a területnek csak 30%-át veszi igénybe

~~(6)~~(7) A Gip-9, illetve a Gip-9a jelű építési övezetben a burkolt felületek legnagyobb mértéke 35%.

~~(7)~~(8) A Gip-6 és Gip-9 jelű építési övezetben levő 4532/1 hrsz-~~ú~~<sub>sz</sub>, 4532/2 hrsz-~~ú~~<sub>sz</sub> telkek területén, valamint a 30392/7 hrsz-~~ú~~<sub>sz</sub> telek északi határától 120 méteres területsávban a telekosztás és beépítés csak részletes tereprendezési terv szerint, illetve annak végrehajtását követően történhet.

~~(8)~~(9) A Gip-6 és Gip-9 jelű építési övezetben levő 4532/2 hrsz-~~ú~~<sub>sz</sub> telek, illetve az abból kialakított telkek beépítése csak részletes talajmechanikai szakvélemény szerint történhet.

~~(9)~~(10) A Gip jelű gazdasági területek kötelező zöldfelületeinek legalább 40 %-át fásított zöldfelületként kell kialakítani.

~~(10)~~(11) A gazdasági terület épületeinek tájba, illetve környezetbe illesztését a kertépítészeti terv alapján kialakított zöldfelületek fa- és cserjetelepítésével kell biztosítani.

~~(11)~~(12) A Gip-9a jelű építési övezetben az elő- oldal- és hátsókertek mérete - egyéb korlátozó szabályozást nem tekintve - minimum 8 m, az ipari park keleti határa mentén az oldalkert mérete minimum 10 m.

~~(12)~~(13) A Gödöllői út mentén kijelölt Gip-9a jelű építési övezetben környezetét zavaró funkció csak azon területrészen helyezhető el, ahol a környezethasználatból származó terhelés a környező védendő területeken határérték alatt marad. Az építési övezetben a Gödöllői útra nézően csak irodai funkciójú épület helyezhető el.

~~(13)~~(14) A Nadas út északi oldalán kijelölt Gip-9 jelű építési övezetben az előkert mérete 15 m, az oldalkert és hátsó kert - amennyiben az SZT másként nem rendelkezik - 10 m, a 2. számú útra nyíló két telek - 4562/7 és 4562/8m hrsz. - oldalkert mérete 6 m, hátsókert mérete 10 m.

~~(14)~~(15) A (13) bekezdés szerinti Gip-9 jelű építési övezetben beültetési kötelezettséggel az elő- és oldal- és hátsókertben többszintes zöldsáv létesítendő, mely zöldsáv az előkertben 10 m szélességben a bejárat számára megszakítható.

(16) A Gip-szv jelű építési övezetben az épületek és építmények legmagasabb pontja 30 m lehet.

#### 49.44. Üdülőterületek

##### 5045. §

- (1) Az üdülőterület elsősorban üdülőépületek elhelyezésére szolgál.
- (2) Az **Üh-1** jelű üdülőterület laza beépítésű hétvégi házas üdülő terület.
- (3) Az övezetben ~~üdülőépület mellett még üdülőépületeken kívül~~
  - a) elhelyezhető:
    1. a terület rendeltetésével összhangban álló és azt közvetlenül szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó építmények
    2. sportépítmények

- b) nem helyezhetők el:
1. lakóépületek
  2. üzemanyagotöltő állomások
  3. parkolóházak
  4. önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb teher- és szállító gépjárművek részére.
- (4) Az övezetben teljes közműellátás biztosítandó. A közműhálózat gerincvezetékének kiépítésével egyidőben a meglévő épületek rákötése **kötelezőbiztosítandó**.
- (5) A hétvégiház **üdülőterületüdüdővezet** építési előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

9. sz. táblázat

Az építési övezet		Az építési telek							Az épület		
Övezeti jel	A beépítés jellemző-módja	A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m <sup>2</sup> )	A kialakítható új telek legkisebb		A megengedett legnagyobb beépítettség. %	A megengedett legnagyobb beépítettség. <del>Terépszint</del> alatt %	A megengedett legnagyobb szintterületi mutató (m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> )	A legkisebb kialakítandó zöldfelület %	megengedett		
			szélessége (m)	mélysége (m)					épület-magasságaépületmagasság	legmagasabb-pertifa	
Üh-1	SZ	720	K	K	20	25	0,4	70	3,0	4,5	-

**50.45. Különleges területek**

5146.§

- (1) A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezhető építmények különlegessége miatt eltérnek a többi területfelhasználási kategóriába sorolt területektől.
- (2) A különleges területek építési övezetei az alábbiak:
- a) Jelentős zöldfelületű különleges intézményterületek
1. **Ksp** jelű nagy zöldfelületet igénylő, sportolási célú különleges területek
  2. **Kspé** jelű jelentős építményigényű sportolási célú különleges területek
  3. **Kst** jelű vízi sportolási célú különleges terület (strand, csónaktárolós víztelepek)
  4. **Ksp-gö** jelű sportolási célú, gördeszkapálya elhelyezést lehetővé tevő különleges területek

**5. Ksp-st jelű vízi sportolási célú terület.****5-6. Kte** jelű temetkezési célú különleges területek**6-7. Kke** jelű kegyeleti park különleges területek**7-8. Kká** jelű kedvtelésből tartott állatok kegyeleti temetőjének területe

- b) **Keü** jelű egészségügyi különleges terület (**Keü-1, Keü-2, Keü-3, Keü-4**)
- c) **Ki** jelű idegenforgalmi különleges terület
- d) **Kb** jelű bányatelkek területe
- e) **Kht** jelű honvédelmi terület
- f) **Kv** jelű vásárterület
- g) **Khu** jelű hulladékátrakó telep területe
- h) **Kám** jelű állatmenhely területe
- i) **Kkö** jelű közmulétesítmények területei
- j) **Ktö** jelű üzemanyagotöltő-állomás terület.

- (3) Az övezetekben önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nagyobb teher- és szállító gépjárművek számára elhelyezhető, kivéve a Ksp-gö, Kke, Kká, Kám övezeteket.

**51.46. Jelentős zöldfelületű különleges intézményterületek**

5247.§

- (1) **Ksp, Kspé, Kst** és **Ksp-gö** jelű különleges terület a sportolást, a szabadidő eltöltését szolgáló létesítmények elhelyezésére szolgáló területek (sport-, szabadidős területek).

(2) A **Ksp** jelű nagy zöldfelületű sportolási célú, a **Kspé** jelű, jelentős építményigényű sportolási célú, a **Kst**, a **Ksp-st** jelű vízi sportolási célú, valamint a **Ksp-gő** jelű sportolási célú, gördeszkapálya elhelyezést lehetővé tevő különleges területek építési övezeteiben

a) elhelyezhető:

1. sportépítmény
2. a pihenést, testedzést szolgáló építmény
3. kereskedelmi szálláshely-szolgáltató épület
4. kereskedelmi, szolgáltató épület
5. szolgálati lakás
6. a lovassportot szolgáló tároló és állattartó építmények
7. a Kspé jelű különleges területek építési övezet ideiglenesen, a terület végleges felhasználásáig parkoló kialakítására felhasználható

b) nem helyezhető el:

1. önálló lakóépület
2. üzemanyagtöltő állomás

~~3. parkolóház~~

~~4.3. önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb teher és szállító gépjárművek számára.~~

(3) A jelentős zöldfelületű különleges intézményterületek építési előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

10. sz. táblázat

Az építési övezet		Az építési telek							Az épület	
Övezeti jel	A beépítés jellemző módja	A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m <sup>2</sup> )	A kialakítható új telek legkisebb		A megengedett legnagyobb beépítettség, %	A megengedett legnagyobb beépítettség, Terepszint alatt %	A megengedett legnagyobb szintterületi mutató (m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> )	A legkisebb kialakítandó zöldfelület %	megengedett	
			szélessége (m)	mélysége (m)					épület-magassága	legmagasabb pontja
<b>Kspé</b>	<b>SZ</b>	<b>5000</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>1,3</b>	<b>40</b>	<b>4,5</b>	<b>13,0</b>
<b>Ksp</b>	<b>SZ</b>	<b>1000</b> <b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>0,25</b>	<b>60</b>	<b>3,5</b>	<b>8,0</b>
<b>Kst</b>	<b>SZ</b>	<b>1000</b> <b>0</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>1,0</b>	<b>60</b>	<b>4,5</b>	<b>8,0</b>
<b>Ksp-st</b>	<b>Z*</b>	<b>500</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>90</b>	<b>-</b>	<b>90</b>	<b>3,0</b>	<b>3,5</b>
<b>Ksp-gő</b>	<b>SZ</b>	<b>2500</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>0,25</b>	<b>40</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>

<b>Kspé</b>	<b>SZ</b>	<b>5000</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>1,3</b>	<b>40</b>	<b>4,5</b>	<b>13,0</b>	<b>14</b>
<b>Ksp</b>	<b>SZ</b>	<b>10000</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>0,25</b>	<b>60</b>	<b>3,5</b>	<b>8,0</b>	<b>9</b>
<b>Kst</b>	<b>SZ</b>	<b>10000</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>1,0</b>	<b>60</b>	<b>4,5</b>	<b>8,0</b>	<b>9</b>
<b>Ksp-st</b>	<b>Z*</b>	<b>500</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>90</b>	<b>-</b>	<b>90</b>	<b>3,0</b>	<b>3,5</b>	<b>-</b>
<b>Ksp-gő</b>	<b>SZ</b>	<b>2500</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>0,25</b>	<b>40</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>	<b>-</b>

Megjegyzés: Z\*- támfaljellegű, zárt sorú, földdel fedett beépítés

(4) A Kte, illetve a Kke jelű temetők területei elsődlegesen a temetők, kegyeleti parkok és létesítményei elhelyezésére szolgálnak.

(5) A Kte, Kke és Kká jelű építési övezetekben

a) elhelyezhető:

1. kereskedelmi, szolgáltató, igazgatási épület
  2. szolgálati lakás
  3. kizárólag a működéshez szükséges gazdasági célú épület
- b) nem helyezhető:
1. önálló lakóépület
  2. üzemanyagtöltő állomás
  3. parkolóház

~~4. önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb teher és gépjárművek számára.~~

(6) A jelentős zöldfelületű, temetkezési célú különleges intézményterületek építési előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

11.sz. táblázat

Az építési övezet		Az építési telek							Az épület <del>megengedett</del> <b>Megengedett</b>		
Övezeti jel	A beépítés jellemző-módja	A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m <sup>2</sup> )	A kialakítható új telek legkisebb		A megengedett legnagyobb beépítettség, %	A megengedett legnagyobb beépítettség. Terepszint alatt %	A megengedett legnagyobb szintterületi mutató(m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> )	A legkisebb kialakítandó zöldfelület %	épület- <del>magassága</del> <b>magassága</b>		legmagasabb pontja
			szélessége (m)	mélysége (m)					Legkisebb (m)	legnagyobb (m)	
<b>Kte</b>	<b>SZ</b>	<b>K</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>0,4</b>	<b>40</b>	<b>3,5</b>	<b>8,0</b>	
<b>Kke</b>	<b>SZ</b>	<b>K</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>0,4</b>	<b>50</b>	<b>3,5</b>	<b>8,0</b>	
<b>Kká</b>	<b>SZ</b>	<b>500</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,3</b>	<b>45</b>	<b>3,5</b>	<b>4,5</b>	

<b>Kte</b>	<b>SZ</b>	<b>K</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>0,4</b>	<b>40</b>	<b>3,5</b>	<b>8,0</b>	<b>9,0</b>
<b>Kke</b>	<b>SZ</b>	<b>K</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>0,4</b>	<b>50</b>	<b>3,5</b>	<b>8,0</b>	<b>9,0</b>
<b>Kká</b>	<b>SZ</b>	<b>500</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,3</b>	<b>45</b>	<b>3,5</b>	<b>4,5</b>	<b>-</b>

#### **52.47. Egészségügyi különleges terület**

**5348.§**

(1) A **Keü** jelű egészségügyi különleges terület övezetei elsődlegesen egészségügyi és azok működésével, kiszolgálásával kapcsolatos létesítmények elhelyezésére szolgálnak.

(2) Az építési övezetekben (**Keü-1, Keü-2, Keü-3 és Keü-4**)

a) elhelyezhető:

1. egészségügyi épület
2. oktatási épület
3. igazgatási épület
4. egyházi épület
5. kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület
6. szolgálati lakás
7. az egészségügyi tevékenységhez kapcsolódó szállásépület
8. kizárólag a működéshez szükséges gazdasági célú épület

b) nem helyezhető el:

1. üzemanyagtöltő állomás
2. parkolóház.

~~önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb teher és szállítót járművek számára.~~



(3) Az egészségügyi különleges övezetek építési előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

12.sz. táblázat

Az építési övezet		Az építési telek							Az épület megengedett legmagasság	
Övezeti jel	A beépítés jellemző módja	A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m <sup>2</sup> )	A kialakítható új telek legkisebb		A megengedett legnagyobb beépítettség, %	A megengedett legnagyobb beépítettség	A megengedett legnagyobb szintterületi	A legkisebb kialakítandó zöldfelület %	épület-	legmagasabb épületmagasság
			szélessége (m)	mélysége (m)					Legkisebb	
<b>Keü-1</b>	<b>SZ</b>	<b>5000</b>	-	-	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>1,2</b>	<b>50</b>	<b>4,5</b>	<b>30,0</b>
<b>Keü-2</b>	<b>Z</b>	<b>3000</b>	<b>20</b>	-	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>1,2</b>	<b>50</b>	<b>4,5</b>	<b>12,0</b>
<b>Keü-3</b>	<b>SZ</b>	<b>1700</b>	<b>30</b>	-	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>1,0</b>	<b>40</b>	<b>3,5</b>	<b>9,0</b>
<b>Keü-4</b>	<b>SZ</b>	<b>1700</b>	<b>40</b>	-	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>1,0</b>	<b>40</b>	<b>4,5</b>	<b>9,0</b>

<b>Keü-1</b>	<b>SZ</b>	<b>5000</b>	-	-	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>1,2</b>	<b>50</b>	<b>4,5</b>	<b>30,0</b>	<b>32</b>
<b>Keü-2</b>	<b>Z</b>	<b>3000</b>	<b>20</b>	-	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>1,2</b>	<b>50</b>	<b>4,5</b>	<b>12,0</b>	<b>14</b>
<b>Keü-3</b>	<b>SZ</b>	<b>1700</b>	<b>30</b>	-	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>1,0</b>	<b>40</b>	<b>3,5</b>	<b>9,0</b>	<b>11</b>
<b>Keü-4</b>	<b>SZ</b>	<b>1700</b>	<b>40</b>	-	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>1,0</b>	<b>40</b>	<b>4,5</b>	<b>9,0</b>	<b>11</b>

(4) A Keü-1, Keü-2 és a Keü-3 jelű építési övezetben az építési helyen kívül, az előkertben, kizárólag porta és/vagy fedett kerékpártároló az előkert 0 és 5 m közötti sávjában, legfeljebb 100m<sup>2</sup> alapterülettel, legfeljebb 4,5 m építménymagassággal biztonsági, technológiai okokból, lehetőség szerint a kerítéssel egybeépítve helyezhető el. Az építési helyen kívüli építés az építési övezetre vonatkozó megengedett beépítettséget nem lépheti túl, a beültetési kötelezettség teljesítését nem akadályozhatja.

#### **53-48. Idegenforgalmi különleges terület**

**5449.§**

- (1) A **Ki** jelű idegenforgalmi különleges területek elsődlegesen az idegenforgalom meglévő épített és természeti értékek bemutatására szolgáló területek.
- (2) Az építési övezetben
  - a) elhelyezhetők:
    1. a pihenést, testedzést szolgáló építmények
    2. kereskedelmi, szállásférőhely szolgáltató épület
    3. kereskedelmi, szolgáltató épület
    4. szolgálati lakás
    5. kizárólag a működéséhez szükséges gazdasági célú épület (pl. állattartó épület)
  - b) ~~nem helyezhető~~ **helyezhető** el:
  - ~~1.b)~~ **egyéb gazdasági célú épület.**
    2. ~~önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára~~
- (3) A **Ki** idegenforgalmi különleges területek építési előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

13.sz. táblázat

Az építési övezet		Az építési telek							Az épület megengedett		
Övezeti jel	A beépítés jellemző módja	A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m <sup>2</sup> )	A kialakítható új telek legkisebb		A megengedett legnagyobb beépítettség, %	A megengedett legnagyobb beépítettség, %	A megengedett legnagyobb szintterületi arány, %	A legkisebb kialakítandó zöldfelület %	épület-magassága (m)	Megengedett	
			szélessége (m)	mélysége (m)						épületmagasság	legmagasabb pontja
<b>Ki-1</b>	<b>SZ</b>	<b>5000</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0,4</b>	<b>70</b>	<b>3,5</b>	<b>8,0</b>	
<b>Ki-2</b>	<b>SZ</b>	<b>5000</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0,5</b>	<b>65</b>	<b>3,5</b>	<b>8,0</b>	
<b>Ki-3</b>	<b>SZ</b>	<b>5000</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>0,3</b>	<b>75</b>	<b>3,5</b>	<b>6,0</b>	
<b>Ki-4</b>	<b>SZ</b>	<b>10000</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>15*</b>	<b>15</b>	<b>0,3</b>	<b>80**</b>	<b>3,5</b>	<b>8,0</b>	
<b>Ki-5</b>	<b>SZ</b>	<b>900</b>	<b>25</b>	<b>35</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0,3</b>	<b>70</b>	<b>3,5</b>	<b>4,5</b>	

<b>Ki-1</b>	<b>SZ</b>	<b>5000</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0,4</b>	<b>70</b>	<b>3,5</b>	<b>8,0</b>	<b>9</b>
<b>Ki-2</b>	<b>SZ</b>	<b>5000</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0,5</b>	<b>65</b>	<b>3,5</b>	<b>8,0</b>	<b>9</b>
<b>Ki-3</b>	<b>SZ</b>	<b>5000</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>0,3</b>	<b>75</b>	<b>3,5</b>	<b>6,0</b>	<b>-</b>
<b>Ki-4</b>	<b>SZ</b>	<b>10000</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>15*</b>	<b>15</b>	<b>0,3</b>	<b>80*</b>	<b>3,5</b>	<b>8,0</b>	<b>9</b>
<b>Ki-5</b>	<b>SZ</b>	<b>900</b>	<b>25</b>	<b>35</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0,3</b>	<b>70</b>	<b>3,5</b>	<b>4,5</b>	<b>-</b>

\* a beépítési % számításánál az átlagos vízszinthez tartozó vízfelületek nem vehetők számításba

\*\*a kötelező zöldfelület számításánál az átlagos vízszinthez tartozó vízfelületeket a telek méreténél 100%-ban, a kötelező zöldfelületek számításánál 0,7%-os-es szorzóval zöldfelületként figyelembe veendő.

#### 54.49. Bányaterületek területe

5550. §

- (1) A Kb jelű bányaterületek bányaművelés és ezzel közvetlenül összefüggő tevékenység céljára kijelölt terület.
- (2) Az építési övezetben elhelyezhető építmények:
  - a) a bányaműveléshez szükséges irodai és szociális szükségleteket kiszolgáló építmények
  - b) porta és mérleg épület
  - c) a kitermelt anyag kezeléséhez (aprítás, osztályozás, rakodás, stb.) szükséges építmények
  - d) szolgálati lakás
  - e) A terület, illetve egy része idényjellegű használatát (sport, szabadidő) biztosító épületek
- (3) Az övezeti lehatárolás megegyezik a bányaterületek határával.
- (4) A bányaterületek területe építési övezet előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

(5)

14.sz. táblázat

Az építési övezet		Az építési telek							Az épület megengedett/Megengedett		
Övezeti jel	A beépítés jellemző módja	A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m <sup>2</sup> )	A kialakítható új telek legkisebb		A megengedett legnagyobb beépítettség. %	A megengedett legnagyobb beépítettség. Terepszint alatt %	A megengedett legnagyobb szintterületi mutató(m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> )	A legkisebb kialakítandó zöldfelület %	épület- magassága magasság	legmagasabb pontja	
			szélessége (m)	mélysége (m)							
<b>Kb</b>	SZ	5000 0	100	200	10	-	0,01	40	3,5	8,0	<del>9,0</del>

(5) — Az építési övezetben az építés és akár részleges funkcióváltás csak az érintett teljes telekre készülő távlati fejlesztések lehetőségét is biztosító beépítési és funkciótervek alapján megengedett.

(6)(5) Az építési övezetben csak ideiglenes létesítmény létesíthető.

(7)(6) Az építési övezetben technológiai okokból szükséges építmények építése céljára, az övezetben megadott épületmagasságtól el lehet térni a következők szerint: a maximális épületmagasság 20 m.

### 55-50. Honvédelmi területek

5651.§

- (1) A **Kht** jelű honvédelmi övezet kizárólag a Honvédség építményei és azokat kiszolgáló, ellátó építmények, valamint a működéshez szükséges gazdasági tevékenység céljára szolgáló épületek elhelyezésére szolgál.
- (2) A honvédelmi övezet építési előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

15.sz. táblázat

Az építési övezet		Az építési telek							Az épület megengedett/Megengedett		
Övezeti jel	A beépítés jellemző módja	A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m <sup>2</sup> )	A kialakítható új telek legkisebb		A megengedett legnagyobb beépítettség. %	A megengedett legnagyobb beépítettség. Terepszint alatt %	A megengedett legnagyobb szintterületi mutató(m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> )	A legkisebb kialakítandó zöldfelület %	épület- magassága magasság	legmagasabb pontja	
			szélessége (m)	mélysége (m)							
<b>Kht</b>	SZ	1000 0	30	50	30	60	1,2	40	3,0	13,0	<del>15,0</del>

**56.51. Vásárterület****5752. §**

- (1) A **Kv** jelű vásárterület elsődlegesen vásárok lebonyolításához szükséges építmények elhelyezésére szolgál
- (2) A **Kv** jelű vásárterület övezetben elhelyezhető:
- a) elhelyezhető:
1. kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület
  2. szociális épület
  3. szolgálati lakás
  4. kizárólag a működéshez szükséges gazdasági tevékenységi célú épület
- ~~b) nem helyezhető:~~
- ~~1-b) el~~ önálló lakóépület.
- (3) A **Kv** jelű építési övezet építési előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

16.sz. táblázat

Az építési övezet		Az építési telek							Az épület megengedett/Megengedett		
Övezeti jel	A beépítés jellemző módja	A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m <sup>2</sup> )	A kialakítható új telek legkisebb		A megengedett legnagyobb beépítettség. %	A megengedett legnagyobb beépítettség. Terepszint alatt %	A megengedett legnagyobb szintterületi mutató(m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> )	A legkisebb kialakítandó zöldfelület %	épület-magassága magasság	legmagasabb pontja	
			szélessége (m)	mélysége (m)						Legkisebb (m)	legnagyobb (m)
<b>Kv</b>	<b>SZ</b>	<b>1000</b> <b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>0,5</b>	<b>40</b>	<b>3,0</b>	<b>7,5</b>	

<b>Kv</b>	<b>SZ</b>	<b>10000</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>0,5</b>	<b>40</b>	<b>3,0</b>	<b>7,5</b>	<b>8,5</b>
-----------	-----------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	------------	------------

**57.52. Hulladékkezelő létesítmények területe****5853. §**

- (1) A **Khu** a hulladékátrakó létesítményének területe, ahol kizárólag a hulladékkezelő építményei, létesítményei helyezhetők el.
- (2) A **Kám** jelű állatmenhely területe az elhagyott, gondozást igénylő állatok gyűjtő, átmenti gondozó telepe számára fenntartott terület.
- (3) A **Ksz****Kám** és a **Khu** jelű építési övezet építési előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

17.sz. táblázat

Az építési övezet		Az építési telek							Az épület megengedett/Megengedett		
Övezeti jel	A beépítés jellemző módja	A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m <sup>2</sup> )	A kialakítható új telek legkisebb		A megengedett legnagyobb beépítettség. %	A megengedett legnagyobb beépítettség. Terepszint alatt %	A megengedett legnagyobb szintterületi mutató(m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> )	A legkisebb kialakítandó zöldfelület %	épület-magassága magasság	legmagasabb pontja	
			szélessége (m)	mélysége (m)						Legkisebb (m)	legnagyobb (m)
<b>Khu</b>	<b>SZ</b>	<b>15000</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>0,5</b>	<b>40</b>	<b>3,5</b>	<b>8,0</b>	
<b>Kám</b>	<b>SZ</b>	<b>10000</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0,5</b>	<b>40</b>	<b>3,5</b>	<b>8,0</b>	

<b>Khu</b>	<b>SZ</b>	<b>15000</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>0,5</b>	<b>40</b>	<b>3,5</b>	<b>8,0</b>	<b>8,5</b>
<b>Kám</b>	<b>SZ</b>	<b>10000</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0,5</b>	<b>40</b>	<b>3,5</b>	<b>8,0</b>	<b>8,5</b>

**58.53. Közműlétesítmények területei**

5954.§

- (1) A Kkő jelű közműlétesítmények területei kizárólag a közműlétesítmények, és azokhoz szorosan kapcsolódó épületek, építmények elhelyezésére szolgál.
- (2) A Kkő jelű építési övezet építési előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

18.sz. táblázat

Az építési övezet		Az építési telek							Az épület megengedett Magengedett		
Övezeti jel	A beépítés jellemző-módja	A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m <sup>2</sup> )	A kialakítható új telek legkisebb		A megengedett legnagyobb beépítettség. %	A megengedett legnagyobb beépítettség. Terepszint alatt %	A megengedett legnagyobb szintterületi mutató(m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> )	A legkisebb kialakítandó zöldfelület %	épület-magassága magasság	legmagasabb pontja	
			szélessége (m)	mélysége (m)						Legkisebb (m)	legnagyobb (m)
<b>Kkő</b>	<b>SZ</b>	-	-	-	40	60	2,0	40	3,0	7,5	<b>8,5</b>

**59.54. Üzemanyagtöltő-állomás terület**

6055.§

- (1) A Ktő jelű övezet kizárólag üzemanyagtöltő-állomás, valamint annak működését biztosító, azt kiegészítő építmények (kocsimosó, kereskedelem, vendéglátás, szállásférőhely) elhelyezésére szolgál.
- (2) A Ktő jelű övezet előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

19.sz. táblázat

Az építési övezet		Az építési telek							Az épület megengedett Magengedett		
Övezeti jel	A beépítés jellemző-módja	A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m <sup>2</sup> )	A kialakítható új telek legkisebb		A megengedett legnagyobb beépítettség. %	A megengedett legnagyobb beépítettség. Terepszint alatt %	A megengedett legnagyobb szintterületi mutató(m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> )	A legkisebb kialakítandó zöldfelület %	épület-magassága magasság	legmagasabb pontja	
			szélessége (m)	mélysége (m)						Legkisebb (m)	legnagyobb (m)
<b>Ktő</b>	<b>SZ</b>	1000	20	30	20	60	0,5	40	3,0	8,0	<b>8,5</b>

- (3) A Gombási úti autóspihenő területén kijelölt Ktő jelű építési övezetben a Felső-Gombás patak mentén kerítés csak a patak 6 m széles, szabadon tartandó fenntartási sávján kívül létesíthető, a telken belüli a beültetési kötelezettséggel meghatározott területsávban, valamint az SZT-n jelzett telekhatárok mentén háromszintes növénytelepítéssel, a termőhelyi adottságoknak megfelelő honos növényfajtákból álló, védelmi célú fásított zöldfelület létesítendő.
- ~~(4) A Ktő jelű építési övezetben építhető, zajvédelmet igénylő épületek belső helyiségei zajvédelmi megfelelőségét a műszaki engedélyezési tervdokumentációval együtt benyújtandó akusztikai számításokkal kell igazolni.~~

**60.55. Az építési övezeti előírásoknak meg nem felelő beépítés szabályozása****6156. §**

- (1) Az övezetben megengedett szintterületi mutatót már elérő, vagy túllépő beépítés szintterülete csak az alábbi esetekben növelhető:
  - a) A meglévő funkcióhoz előírt kötelező gépjárműparkoló kialakítása céljából,
  - b) Az esetben, ha a meglévő tetőteret lakó- vagy igazgatási funkció céljára építenek be. Ez esetben a beépítés további feltétele az épület szakmai vizsgálatokon alapuló, abban megindokolt teljes felújítása – beleértve a homlokzati és tetőfelületek felújítását is.
- (2) Az **építménymagasság/épületmagasság** védett épület esetén akkor növelhető, ha a védelemmel összefüggő rekonstrukciós célból az épület valamelyik előző állapotát állítják vissza. Ez esetben a magasztás további feltételül előírható az értékvédelemmel, illetve látványvédelemmel, városképi megjelenéssel összefüggő egyéb munka egyidejű elvégzése.

**XI. FEJEZET****A BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI****61.56. A beépítésre nem szánt területek általános előírásai****6257. §**

- (1) Területfelhasználás
  - a) **A terület/Vác területe** helyi övezetekre tagozódik, ezek szabályrendszerét az egyes övezetek előírásai tartalmazzák.
  - b) A beépítésre nem szánt közterületek közhasználatát – a jogszabályok keretei között folyamatosan biztosítani kell.  
A közhasználat meghatározott időre és feltételekkel az alábbi esetekben korlátozható:
    1. kialakult, veszélyes állapot esetén annak elhárításához szükséges mértékig és időre
    2. építési (bontási), kivitelezési munkák végzéséhez a szükséges legrövidebb időtartamra
    3. más jogszabály alapján meghatározott közterület-használattal (rendezvény, vásár) a közterületek időszakos védelmével (játszóterek) lezárása
    4. a Szabályzatban megengedett építmények elhelyezése céljából.
  - ~~c) e)~~ A környezetvédelem érdekében védelem alatt álló területeken a művelési ág megváltoztatása, vagy egyéb, a terület felhasználását befolyásoló beavatkozás csak a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság hozzájárulása, illetve engedélye alapján lehetséges.
- (2) Telekalakítás
  - a) A területen kialakítható telekméreteket az övezeti előírások tartalmazzák.
  - ~~b) A kötelező szabályozásokat az SZT tartalmazza. Ezeket az érintett terület felhasználása (beépítése, felújítása, kialakítása) során végre kell hajtani.~~
  - ~~e)b)~~ A telek Szabályzatban előírt, vagy megengedett szabályozása esetén a közterületté váló terület a közterületi, a beépítésre szánt területhez csatolt rész pedig az ennek megfelelő övezeti besorolást kapja.
  - ~~d)c)~~ Közterületen, övezeten belül a telek alakítása az egyéb jogszabályokban foglaltak szerint a Szabályzat módosítása nélkül megengedett.
  - ~~e)d)~~ Közterületen buszvárók számára úszótelek kialakítható.
- (3) Beépítés, szintterület
  - a) Az egyes övezetek beépíthetőségét és szintterületi mutatóját az övezeti táblázatok tartalmazzák.
- (4) Az építmények rendeltetése
  - a) A területen jellemzően az egyes övezetekben meghatározott rendeltetésű építmények, illetve az ennek megfelelő funkciók helyezhetők el, alakíthatók ki.



- b) A területen nem helyezhető el olyan funkció, amely a környezetet károsítja, vagy forgalmi viszonyait túlterheli.
- (5) Az építmények elhelyezése
- a) Közterületen, közterület jelleggel használt területen új építmény csak Közterületrendezési Terv (KÖRT) alapján létesíthető.
- b) A területen művészeti alkotás (köztéri szobor, köztéri plasztika, díszkút) létesítése a teljes területen megengedett
- c) A közterületi létesítmények ideiglenes és végleges jellegűek lehetnek. Az ideiglenes létesítmények fennmaradásának határidejét legfeljebb öt éves időtartamra az építési hatóság határozza meg. Amennyiben az ideiglenes létesítmények célja végleges létesítmény építése, felújítása, karbantartása, a határidő csak a legszükségesebb időtartamra határozható meg. Egyéb ideiglenes építmény fennmaradásának határideje a közérdekből, illetve a közcélből indokolt legkisebb idő, de max. 5 év, amelyet két alkalommal 1-1 évvel meg lehet hosszabbítani.
- d) ~~e.)~~ Az építmények közterületek feletti és alatti elhelyezhetőségét, illetve a közterületek fölé történő benyúlásának mértékét és módját Városrendezési hatástanulmányban kell meghatározni.
- (6) A közterületek kialakítása
- a) A közhasználatú területek (utak, sétányok, parkok, terek) vagy ezek műszakilag, illetve szerkezetiileg lehatárolható együtt kezelendő egységeinek kialakítása, illetve teljes felújítása csak a Szabályzat ~~4.§-a~~ szerint végezhető.
- b) A közterületeket és a közterület jelleggel használt területeket csak a használat érdekében legszükségesebb nagyságú, burkolt felületekkel szabad ellátni.
- c) A közterületek és a közterület jelleggel használt területek burkolatlan felületeit – ahol ezt műszaki okok nem akadályozzák – fenntartható zöldfelülettel kell kialakítani.
- d) A közterületek és a közterület jelleggel használt területek burkolatait a környezethez igazodó, igényes anyaghasználattal a fenntarthatóság és karbantarthatóság érvényesítésével, a káros környezeti hatásokat mérséklő megoldással kell kialakítani. (bonthatóság, zaj-, rezgés-, porcsökkentés).
- e) A közterületeket és a közterület jelleggel használt ~~területek~~területeket a hatályos jogszabályoknak megfelelően akadálymentesen kell kialakítani.
- f) A járdafelület parkolási célú igénybevétele ~~—~~, amennyiben azt egyéb jogszabályok megengedik, csak úgy történhet, ha előzőleg a ráállást döntött szegély kialakításával, és a parkolási határ jelölésével biztosítják.
- g) A területen a környezet karakteréhez illeszkedő, a termőhelyi adottságoknak (talaj, klíma, stb.) megfelelő, környezeti ártalmakat jól tűrő növényfajokat, -fajtákat kell telepíteni.
- h) Új közterület és a közterület jelleggel használt területek kialakítása esetén – ahol ez műszaki okokból nem kizárt – fasort kell telepíteni, vagy fásított zöldsávot kell létesíteni.
- i) Közterületek és a közterület jelleggel használt területek fenntartása során a természet és az épített környezet védelmében csak környezetet nem károsító fagy-, illetve csúszásmentesítés alkalmazható.
- j) Új közterület és a közterület jelleggel használt területek létesítése, meglévő átalakítása csak KÖRT alapján történhet.

### ~~62.57.~~ **Közlekedési területek**

~~6358.~~§

- (1) A közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület az országos és helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű várakozóhelyek (parkolók), a járdák és a gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közforgalmú vasutak, vízi és légi közlekedés építményeinek elhelyezésére szolgál.
- (2) A közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület az alábbi övezeteke tagozódik:
- |  |  |
|--|--|
| a) közúti közlekedési övezet                         | _____ jele: <b>KÖú, illetve színezés</b> |
| b) parkoló övezet _____                              | _____ jele: <b>KÖp</b>                   |
| c) külön szintű közúti közlekedési csomópont terület | _____ jele: <b>KÖcs</b>                  |
| d) kötöttpályás (vasúti) közlekedési övezet          | _____ jele: <b>KÖk</b>                   |

- e) kötőpályás közlekedési védelmi célú zöldfelület övezet, jele: **KÖkv**
- f) vízi közlekedési (hajóállomás, kikötő) övezet jele: **KÖki**
- g) egyéb közlekedési terület jele: **KÖe**

### 63-58. **Közúti közlekedési területek**

#### 6459. §

- (1) A közúti közlekedési területek a Terven a **KÖÚ** jellel, sárga és szürke színezéssel megkülönböztetett területek.
- (2) Sárga színnel jelölt utak az országos gyorsforgalmi utak, az országos utak, az országos mellékutak és települési főutak, a települési mellékutak (gyűjtő utak), szürke színnel jelölt utak a kiszolgáló utak, a kerékpárutak, gyalogutak, kivéve a vasútállomástól a Március 15. térig terjedő gyalogos főutca területét, melyet az SZT narancssárga színnel jelöl.
- (3) A közlekedési területen elhelyezhető a közlekedést kiszolgáló
  - a) közlekedési építmények
  - b) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület
  - c) igazgatási épület
  - d) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakáskialakítását önkormányzati tervtanácson kell bemutatni, illetve KÖRT-ben kell meghatározni.
- (4) Az országos főúthálózat számára az alábbi szabályozási szélességű közlekedési területet és védőtávolságot kell biztosítani:
  - a) Gyorsforgalmi úthálózat:
    - 1. M/2 autótűt: a főút autótűttá bővítése az SZT-n jelölt útterület a Kosdi csomópontig az út (nyugati) bal oldalán, a csomóponttól északra az út jobb (keleti) oldalán történő útpályaeépítéssel, 15m szabályozási szélesség bővítéssel a bővítési oldalon, az útpályaeépítés tervezése során pontosítva. Kerítés az út tengelyétől mért 50-50 m-en belül nem létesíthető.
    - 2. A gyorsforgalmi utak külterületi szakaszán az úttengelytől mért 100-100 m, illetve a Szabályozás Terven ábrázolt védőtávolságon belül építmények csak külön jogszabályok szerint helyezhetők el.
  - b) Az országos főutak:
    - 1. A 2 számú főút
    - 2. A 12 számú főút
    - 3. Az M/2 autótűttől a Duna-hídhoz vezető út
    - 4. Az országos főutak külterületi szakaszán az úttengelytől mért 100-100 m-es védőtávolságon belül építmények csak a közútkezelő hozzájárulásával létesíthetők.
  - c) Országos mellékutak és települési főutak:
    - 1. A 2104 jelű Vác-Gödöllő út, a kialakítandó szabályozási szélessége belterületen 30m, a külterületi szakaszán - a budapesti és a veresegyházi vasút mentén a védő távolság külön szintű korrekcióval - ~~50-50m~~ 50 m az út tengelyétől
    - 2. A 2106 jelű Rádi ök. út – Deákvári faszor, kialakítandó 30m szabályozási szélességgel, illetve meglévő 20 m szabályozási szélességgel
    - 3. 2113 Vácduki bekötő út
    - 4. A 21117 jelű Kosdi bekötő út (Kosdi út-Honvéd utca), meglévő szabályozási szélesség 20m
    - 5. Pap Béla utca - Dózsa György út – Köztársaság út – Szent János utca - Barabás utca – Liszt Ferenc sétány (komp), meglévő 28, 12, 16m szabályozási szélességgel (12303 jelű út)
    - 6. Az országos mellékutak és települési főutak külterületi szakaszán az úttengelytől mért 50-50 m-es védőtávolságon belül építmények csak a közútkezelő hozzájárulásával helyezhetők el. A kerítések elhelyezése az úttengelytől minimum 20-20 m, az építési vonal minimum 30-30m.
  - d) Települési gyűjtő utak:
    - 1. Rádi út (városi szakasz), meglévő 30m szabályozási szélességgel

2. Lehár Ferenc utca - Gombási út – a Téglaházi –dűlői út - a Szent Mihály-hegy keleti oldala – Hóman Bálint út, meglevő 14m, 16m és kialakítandó 22m szabályozási szélességgel.
  3. Budapesti főút – Köztársaság út, a Március 15. téren csillapított forgalmú kialakítással, Dózsa György út, Buki sor, Németh László utca, és annak összekötése az Építők útjával. Szabályozási szélesség a meglevő szakaszon 16-28 m között, a kialakítandó szakaszon 22 m, illetve a 2-es úttól keletre a Zöldfa utca Vám utca a Rádi útig, illetve az Avar utcához csatlakozóan, híddal a Gombás–patak felett.
  4. Ady Endre sétány – József Attila utca és a folytatásában kialakítandó, a Duna-parton csillapított forgalmú kialakítással, a Budapesti főútra visszakötő út, meglevő 16m és kialakítandó 22 és 16 m szabályozási szélességgel
  5. Petróczy utca – Konstantin tér – Báthori utca, meglevő 14-20-~~17m~~17 m szabályozási szélességgel
  6. Szent János utca – Zrínyi utca – Naszály út – Kodály Zoltán út – Újhegyi út, illetve Radnóti út, illetve Ambró utca - Telep utca meglevő 20-~~16m~~16 m, 14-~~20m~~20 m szabályozási szélességgel
  7. A Papvölgyet, Altány-dűlőt és Bácska-dűlőt feltáró gyűjtő utak 16, 20m szabályozási szélességgel
  8. Törökhegyi gerincút 16m szabályozási szélességgel
  9. A törökhegyi 21984/1 hrsz.-ú út és a folytatásában kialakítandó, a Rádi útra kapcsolódó út 16m szabályozási szélességgel
  10. A Szent Mihály-hegy távlati lakóterület-fejlesztéséhez a Szent Mihály-hegy északi részén kialakítandó út visszakötte a Huszár utcai átjáróba, illetve az út összekötése a DDC átjárón keresztül a 2-es útra, kialakítandó 16-20m szabályozási szélességgel
  11. A Szent László út (2-es út) és az iparterület közötti gyűjtőút kialakítandó 16m szabályozási szélességgel
  12. Új gyűjtőút a vasútvonal mentén a déli vállalkozási és ipari területektől a Hóman Bálint útig: a gödöllői úttól a „Forte”-terület szélén a Rádi útra történő csatlakozással, 22m és 16m szabályozási szélességgel, majd a Honvéd utcától a vasúttal párhuzamosan a Naszály útig, a vasútállomás előterében felszín alatt vezetve, majd onnan ismét a vasúttal párhuzamosan haladva a Vöröskereszt sort érintve a Hóman Bálint -útig
  13. Az Avar utca meglevő 16m szabályozási szélességgel a Vám utcára híddal csatlakozva
- a)e) Új magánút létesítése esetén a minimális szélesség ~~8m~~8 m lehet, zsákutcás kialakítás esetén a kommunális járművek, tűzoltóautó, stb. megfordulását a magánút annak megfelelő szabályozásával biztosítani kell.
- ~~(6)~~(5) Új utak, utcák nyitáskor az építendőnek kétoldali fasor létesítésének feltételeiről gondoskodni kell. Ahol a szabályozási szélesség, illetve a közműadottságok lehetővé teszik útfelújítás esetén, a meglevő utcákban is fasorokat kell telepíteni.
- ~~(9)~~(6) A Duna-parton létesítendő gyalogos sétány a kisváci szakaszon 3m, a meglevő Duna-parti regionális kerékpárút, mely az országos kerékpárút törzshálózat Vácot érintő része a „Felső-Dunamente kerékpárút (6-jelű Euro VeloR)” néven (Pilismarót-Szob-Nagymaros-Verőce-Vác-Göd-Budapest) része, a Duna felőli oldalán létesítendő.
- ~~(10)~~(7) A külterületi KÖÚ jellel jelölt feltáró mező- és erdőgazdasági üzemi utak, dűlőutak esetén az út tengelyétől mért 15-15 m-en belül épület, építmény nem helyezhető el.
- ~~(11)~~(8) A KÖÚ jelű külterületi településszerkezeti jelentőségű feltáró utakat a SZT szerinti szabályozási szélességgel és módon kell kialakítani útépités, útkorszerűsítés (pl. közművesítés) esetén.

#### 64-59. Parkolóterület

##### 6560. §

- (1) A **KÖp** jelű övezet kizárólag gépjárműparkoló személygépjárművek számára, valamint annak működését biztosító építmények elhelyezésére szolgál.
- (2) Az övezetben még elhelyezhető funkciók:
  - a) Személygépkocsi-mosó, bruttó 200m<sup>2</sup>.
  - b) maximum 150m<sup>2</sup> kiskereskedelmi árusítóhely

- (3) A 20 férőhelynél nagyobb parkoló csak fásítva alakítható ki. A fásítást 4 férőhelyenként 1-1db, legalább közepes lombkoronájú fafaj egységes növényanyagával kell megvalósítani.
- (4) A **KÖp** jelű övezet előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

20. sz. táblázat

Az övezet		A telek							Az <del>épület</del> Megengedett	
Övezeti jel	A beépítés <del>jellemző</del> módja	A kialakítható új telek legkisebb <del>telekterületterülete</del> (m <sup>2</sup> )	A kialakítható új telek legkisebb		A megengedett legnagyobb beépítettség, %	A megengedett legnagyobb beépítettség, terepszint alatt %	A megengedett legnagyobb szintterületi mutató(m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> )	A legkisebb kialakítandó zöldfelület %	megengedett <del>épület</del> magasság <del>épület</del> magassága	
			szélessége (m)	mélysége (m)					Legkisebb (m)	Legnagyobb (m)
<b>KÖp</b>	SZ	-	-	-	5	90	0,005	10	3,0	3,5

**65-60. Egyéb közlekedési terület****6661.§**

- (1) A **KÖe** jelű övezet kizárólag a közúti funkcióhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület.
- (2) A **KÖe** jelű övezet ben elhelyezhető funkciók:
- közlekedési építmények
  - kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely épület
  - a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás.
- (3) A **KÖe** jelű övezet előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

21.sz. táblázat

Az övezet		A telek							Az <del>épület</del> Megengedett	
Övezeti jel	A beépítés <del>jellemző</del> módja	A kialakítható új telek legkisebb <del>telekterületterülete</del> (m <sup>2</sup> )	A kialakítható új telek legkisebb		A megengedett legnagyobb beépítettség, %	A megengedett legnagyobb beépítettség, terepszint alatt %	A megengedett legnagyobb szintterületi mutató(m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> )	A legkisebb kialakítandó zöldfelület %	megengedett <del>épület</del> magasság <del>épület</del> magassága	
			szélessége (m)	mélysége (m)					Legkisebb (m)	Legnagyobb (m)
<b>KÖe</b>	SZ	10000	50	50	5	5	0,17	70	3,5	9,5

**66-61. Különszintű közúti csomópont terület****6762.§**

- (1) A **KÖcs** jelű övezet kizárólag különszintű közúti csomópont kialakítására, valamint annak működését közvetlenül biztosító építmények elhelyezésére szolgál.
- (2) A **KÖcs** jelű övezet előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

22.sz. táblázat

Az övezet		A telek							Az épületMegengedett	
Övezeti jel	A beépítés jellemző módja	A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m <sup>2</sup> )	A kialakítható új telek legkisebb		A megengedett legnagyobb beépíttség, %	A megengedett legnagyobb beépíttség, terepszint alatt %	A megengedett legnagyobb szintterületi mutató (m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> )	A legkisebb kialakítandó zöldfelület %	megengedett épületmagassága épületmagasság	
			szélessége (m)	mélysége (m)					Legkisebb (m)	Legnagyobb (m)
<b>KÖcs</b>	SZ	3000	50	50	5	10	0,15	60	3,0	8,0

- (3) A **KÖcs** jelű övezet számára kijelölt területen a terület átmeneti felhasználása egyéb közútként, erdőterületként, véderdőterületként megengedett.

**67-62. Kötőpályás (vasúti) közlekedési területek**  
6863.§

- (1) A kötőpályás (vasúti) közlekedési területek a rendeltetési célok szerint az alábbi övezetekre tagozódnak:
- KÖk**, a vasút üzemi területe, melyen belül az alábbi létesítmények helyezhetők el **főépítész** **vélemény alapján**:
    - vasúti üzemi célú építmények és épületek
    - a vasút üzemeléséhez szükséges raktározási, karbantartási, igazgatási, szociális épületek
    - az utazóközönséget kiszolgáló, ellátó épületek
    - a vasút üzemeltetéséhez szükséges szolgálati lakások
  - a **KÖkv** jelű kötőpályás közlekedési terület védelmi célú zöldfelületei, mely övezetben kizárólag vasúti üzemi épület, építmény helyezhető el.
  - a **KÖk-gp** jelű, a kötőpályás közlekedési terület terepszint alatti, gépjárműtárolás céljára felhasználható területe.
  - A **KÖkv-g** jelű kötőpályás közlekedési terület övezetben vasúti üzemi, valamint nagy zöldfelületi fedettségű gazdasági épület, építmény helyezhető el.
- (2) A **KÖk** és a **KÖkv** jelű övezet előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

23.sz. táblázat

Az övezet		A telek							Az épületMegengedett	
Övezeti jel	A beépítés jellemző módja	A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m <sup>2</sup> )	A kialakítható új telek legkisebb		A megengedett legnagyobb beépíttség, %	A megengedett legnagyobb beépíttség, terepszint alatt %	A megengedett legnagyobb szintterületi mutató (m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> )	A legkisebb kialakítandó zöldfelület %	megengedett épületmagassága épületmagasság	
			szélessége (m)	mélysége (m)					Legkisebb (m)	Legnagyobb (m)
<b>KÖk</b>	SZ	5000	50	20	8,5	10	0,15	10	3,0	8,0
<b>KÖkv</b>	SZ	5000	50	10	3	-	0,03	90	3,0	4,5
<b>KÖk-gp</b>	-	-	-	-	-	100	1,0	-	-	-
<b>KÖkv-g</b>	SZ	2000	20	-	5	5	0,1	50	3,5	4,5*

Megjegyzés: \* - zöldtető kialakítással

- (3) A MÁV vasútvonalak mentén a védőtávolság a szélső vágánytengelytől mérten 50-50m. A védőtávolságon belül építmények csak külön jogszabályban foglaltak szerint helyezhetők el, a területileg illetékes üzemeltetői nyilatkozat alapján a Közlekedési Felügyelet által kiadott szakhatósági hozzájárulása mellett.
- (4) Amennyiben a kötöttpályás közlekedési terület övezetben fekvő területek, telkek vasúti üzemi használata véglegesen megszűnik, a területek övezet átsorolásáig a megfelelő biztonsági előírások betartásával az **Mbk** övezet előírásai szerint hasznosíthatók.
- (5) A **KÖk** övezetben vágányszám-változás, vágányáthelyezés, vágánykiosztás módosítás csak SzT módosítás alapján történhet.
- (6) A Vácott áthaladó Szob-Budapest vasútvonal a Bratislava-Nové Zámky-Stúrovo-Szob-Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza E 52 jelű vasútvonal részeként nemzetközi szempontból fontos kategóriába sorolt.

### 68.63. Víz közlekedési terület

6964. §

- (1) A **KÖki** jelű közlekedési terület a vízi közlekedés megállóhelyének (hajóállomás), valamint annak működését biztosító építmények elhelyezésére szolgál.
- (2) A **KÖki** jelű övezet előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

24.sz. táblázat

Az övezet		A telek							Az épület <u>Megengedett</u>	
Övezeti jel	A beépítés jellemző módja	A kialakítható új telek legkisebb <u>telekterületterülete</u> (m <sup>2</sup> )	A kialakítható új telek legkisebb		A megengedett legnagyobb beépítettség, %	A megengedett legnagyobb beépítettség, terepszint alatt %	A megengedett legnagyobb szintterületi mutató (m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> )	A legkisebb kialakítandó zöldfelület %	megengedett épületmagassága <u>épületmagasság</u>	
			szélessége (m)	mélysége (m)					Legkisebb (m)	Legnagyobb (m)
<b>KÖki</b>	SZ	700	20	20	5	10	0,1	40	3,0	5,0

### 69.64. Járművek elhelyezése

7065. §

- (1) A járművek elhelyezését a vonatkozó helyi jogszabály, valamint a jelen rendelet szabályozza.
- (2) A város területén a telken létesítendő első lakás esetén 2 parkoló/lakás, minden e feletti lakásszám esetén 1,5 parkoló/lakás létesítendő. Csak az e feletti számú parkoló létesíthető gépi eszköz alkalmazásával.
- (3) A területen meglévő közhasznú, illetve teleszerű beépítés földszintjén levő gépkocsitároló, valamint közterületi parkolóhely csak annak egyidejű pótlásával szüntethető meg.
- (4) Gépjárműtárolók az Ln-1, Ln-2 és Ln-3 jelű, jellemzően teleszerűen beépült lakóterületeken csak csoportosan, terepszint alatti elhelyezéssel, zöldtető kialakítással létesíthetők.
- (5) Gépkocsitároló más célú használata, funkcióváltása a többlakásos lakóépületek utcai homlokzatán, illetve a sorgegységek övezetében csak közérdekből és csak akkor lehetséges, ha az érintett épületek utcai homlokzatán található garázsok 75%-án a funkcióváltás már korábban megtörtént. A megszűnő gépkocsitároló pótlásáról a funkcióváltás használatbavételéig a gépkocsitárolót megszüntető tulajdonosnak gondoskodni kell.
- (6) A felszíni közparkolókra vonatkozó előírások az alábbiak:
  - a) A terület belterületi részén új felszíni közparkoló - az útterületek menti parkolóhelyek közterületek vagy közhasználat céljára átadott területek kivételével - általában nem létesíthető.



b) Amennyiben igazolható, hogy az adott környezetben a terepszint alatti parkolásnak műszaki, jogi, vagy egyéb (pl. környezetvédelmi, vízvédelmi) akadályai vannak, úgy felszíni közparkoló Közterületrendezési Terv alapján alakítható ki.

~~gc)~~ Belterületen zárt sorú beépítésű területen a telek végleges felhasználásáig, de legfeljebb 1 éves időtartamra ideiglenes jelleggel megengedett a telek parkoló célú igénybevétele. Ennek működéséhez max. 1 db, 3 m-nél nem magasabb konténer jellegű létesítményt lehet elhelyezni.

~~(6)(7)~~ Az önálló parkoló építményekre (parkolóházak, sorgarázsok) vonatkozó előírások:

a) Önálló parkoló építmények (terezsint feletti parkolóházak, garázsházak) csak a ~~Vk~~Vi-7 jelű ~~övezetekben~~övezetben helyezhetők el.

b) Az önálló parkoló építmény szintterületi mutatója az övezetben előírt mutató max. kétszerese lehet.

~~e) Közterület alatti mélygarázs, mélyparkoló létesítése főépítési szakvélemény alapján lehetséges.~~

## ZÖLDTERÜLETEK

71

### ~~70-65.~~ Zöldterületek

66. §

- (1) A zöldterületi övezetek olyan, jellemzően növényzettel fedett közhasználatú ~~ter~~ zöldfelületek, amelyek elsődlegesen közparki, közkerti vagy védő zöldterületi funkciót töltenek be. ~~részei.~~
- (2) A zöldterületek a rendeltetési célok szerint az alábbi övezetekre tagozódnak:
  - a) a Zkp jelű övezet területei a rekreációs szerepet betöltő, díszkertként is funkcionáló közterületek, - közparkok, közkertek és kegyeleti park - vagy közhasználatra átadott kertterületek
  - b) a Zfk jelű övezet területei az első sorban díszkertként funkcionáló fásított közterületek, vagy közhasználatra átadott területek
  - c) a Zv jelű övezet területei védelmi célú zöldterületek.
- (3) A Zkp jelű közpark övezetben:
  - a) a pihenést és testedzést szolgáló építmények
  - b) vendéglátó-, valamint
  - c) a terület fenntartásához és használatához szükséges építmények,
  - d) a terület használói számára kialakított parkolók helyezhetők el.
- (4) A Zfk-gy jelű gyalogos fásított közterületek övezetében:
  - a) a dísz- és pihenőkert funkciójához tartozó kerti építmények
  - b) vendéglátó-, valamint
  - c) a közterület megengedett használatához szükséges egyéb építmények helyezhetők el.
- (5) A Zfk jelű fásított közterületek övezetében:
  - a) a dísz- és pihenőkert funkciójához tartozó kerti építmények
  - b) vendéglátó-, valamint
  - c) a közterület megengedett használatához szükséges egyéb építmények ~~helyezhetők el.~~
- ~~(5) A Zfk jelű fásított közterületek övezetében:~~
  - ~~a) a dísz- és pihenőkert funkciójához tartozó kerti építmények~~
  - ~~b) vendéglátó-, valamint~~
  - ~~c) a közterület megengedett használatához szükséges egyéb építmények~~ ~~helyezhetők el.~~
- (5) A Zv jelű védőzöld övezetben épület nem helyezhető el. A védőzöld övezetben kizárólag abban az esetben létesíthetők:
  - ~~a) a) nyomvonal jellegű építmények és műtárgyak,~~
  - ~~b) b) a kutatást és az ismeretterjesztést szolgáló, épületnek nem minősülő építmények,~~
  - ~~c) c) a honvédelmet és belbiztonságot szolgáló műtárgyak,~~ amennyiben ezek máshol és másként nem helyezhetők el.
- (6) A zöldterületek övezeteinek előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

25. sz. táblázat

Övezet jele	A kialakítható új telek legkisebb <del>telekterület</del> területe (m <sup>2</sup> )		Épület elhelyezésére igénybe vehető legkisebb telek (m <sup>2</sup> )	Beépítettség (%)		Szintterületi mutató	Legkisebb zöldfelület (%)	Beültetési kötelezettség (%)	Megengedett legnagyobb épület magasság (m)
	legkisebb	legnagyobb		terepszint					
				alatt*	felett				
<b>Zkp</b>	-	-	-	2	1	0,015	85	40	5,5
<b>Zfk</b>	-	-	-	60*	2	0,03	30	35	5,5
<b>Zfk-gy1</b> (Március 15. tér)	-	-	-	20	2	0,03	15	8	5,5
<b>Zfk-gy2</b> (Széchenyi utca)	-	-	-	20	2	0,03	10	5	5,5
<b>Zfk-gy3</b> (gyalogos átjárók)	-	-	-	-	2	0,03	5	2	3,5
<b>Zfk-gy4</b> (a Kálvária alatti gyalogos sétány)	-	-	-	-	1	0,015	70	50	3,5
<b>Zv</b>	0	0	0	0	0	0	98	90	0

\*A terepszint alatti beépítés kizárólag parkoló létesítése céljából, a megengedett beépítési százalékának megfelelően, legfeljebb két szintben történhet.

- (7) A védőzöld területét kertépítészeti terv alapján a területi adottságokhoz és a védelem jellegéhez igazodó kialakítású zöldfelületként kell létesíteni.
- (8) A zöldterületi övezet kialakítása, módosítása, felhasználása csak kertépítészeti terv alapján történhet. A terv megalapozásához KÖRT készítendő, amennyiben ezt a főépítész szükségesnek tartja.

#### 71.66. ERDŐTERÜLETEK

##### 7267. §

- (1) Az erdőterületek övezetei jellemzően az erdőállomány folyamatos fenntartásának céljára szolgálnak, továbbá azok a nem erdő művelési ágban nyilvántartott területek, amelyek az erdőműveléshez, az erdőhasználathoz, valamint a vadgazdálkodáshoz szükséges építmények, létesítmények elhelyezésére szolgálnak.
- (2) Az erdőterületek esetleges építéscélú igénybe vételekor az országos jogszabályokban meghatározott feltételeket kell teljesíteni.
- (3) Az erdőterületek az építésszabályozási rendeltetési célok szerint az alábbi övezetekre tagozódnak:
  - a.) az **E jelű** övezet területei a védelmi célú erdőterületeken kívüli minden más céllal (pl. gazdasági- fatermelő-, egészségügyi-szociális-, oktatási-kutatási-) hasznosított meglévő és létesíthető új erdőterületek
  - b.) az **Ev jelű** övezet területei a védelmi céllal hasznosítandó meglévő és létesíthető új erdőterületek.
- (4) Az **E** jelű erdőövezetben elhelyezhető építmények:
  - a.) az erdő rendeltetésének megfelelő termelő-szolgáltató tevékenységeket kiszolgáló építmények (pl. farakodó építményei, erdészház, vadászház, állattetők)
  - b.) az erdei turizmust szolgáló építmények (jellemzően turistaút, erdei pihenő, tűzrakó, esőbeállók, kilátó, parkolók)
- ~~(4)~~(5) Az Ev jelű védelmi célú erdők övezetében elhelyezhető építmények a máshol és másként nem létesíthető:

- a.) nyomvonal jellegű építmények és műtárgyak
- b.) a kutatást és az ismeretterjesztést szolgáló, épületnek nem minősülő építmények
- c.) a honvédelmet és belbiztonságot szolgáló műtárgyak

~~(5)~~(6) Az erdőgazdasági övezetekben minden engedélyköteles építési munka, területhasználat-módosítás csak az erdők védelmével, létesítésével, kezelésével, használatával összefüggő országos hatályú jogszabályok alapján és az erdészeti hatósággal, mint szakhatósággal egyetértésben történhet

~~(6)~~(7) Az erdőövezetek~~erdő övezetek~~ előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

26.sz. táblázat

Övezet jele	A kialakítható telek mérete*		Épület elhelyezésére igénybe vehető legkisebb telek (ha)		Beépítettség %		Szintterületi mutató	Legkisebb zöldfelület (%)	Betületesi kötelezettség (%)	A megengedett legnagyobb épület magasság (m)
	legkisebb (m <sup>2</sup> )	legnagyobb (m <sup>2</sup> )	területe (m <sup>2</sup> )	szélessége (m)	terepszint					
					alatt**	felett				
<b>E</b>	-	-	100.000	-	0,03	0,03	0,08	98	95	8,0
<b>Ev</b>	-	-	-	-	-	-	-	98	95	-

\*\*a terepszint alatti beépítés kizárólag a terepszint feletti beépítés alatt, a megengedett beépítési százaléknak megfelelően, egy szintben létesülhet

- ~~(7)~~ Az E erdőövezetekben az építési helyet és azon belül az épület, építmény helyét KÖRT alapján kell meghatározni.
- (8) Az üzemtervezett erdők fenntartásáról és kezeléséről az érvényes erdészeti üzemterv rendelkezik.

## 72-67. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK

### 7368. §

- (1) A mezőgazdasági terület a település beépítésre nem szánt területének a növénytermesztés, az állattartás és állattenyésztés, ~~a halászat~~, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és -tárolás, együttesen mezőgazdasági termelés és az ahhoz szükséges építmények elhelyezésére szolgáló része. A mezőgazdasági terület az SZT-n jelölteknek megfelelően az alábbi övezetekre tagolódik:
- a) az **Má** jelű általános mezőgazdasági övezet, ahol az üzemszerű szántóföldi művelés a jellemző
  - b) az **Máü** jelű ültetvényes mezőgazdasági övezet, ahol a szőlő- és gyümölcs-ültetvények művelése a jellemző
  - c) az **Mátt** jelű természeti területek mezőgazdasági övezete, ahol a természeti értékek védelme érdekében a kímélő gyepgazdálkodás a jellemző
  - d) az **Mk-1** jelű nagytelkes kertövezet, ahol a kertművelés a meghatározó területhasználat, a terület további fölaprózódása táji/környezeti értékek védelme miatt korlátozott
  - e) az **Mk-2** jelű nagytelkes kertövezet ahol a kertművelés a meghatározó területhasználat, a terület további fölaprózódása a HÉSZ előírásai szerint lehetséges.
  - f) az **Mk-3** jelű kistelkes kertövezet, ahol általában együttesen jellemző a mezőgazdasági kiskertművelés és a rekreációs területhasználat
  - g) az **Mk-4** jelű tanyás kertövezet, ahol a mezőgazdasági kiskertműveléshez a gazdasági épületeken kívül a kintlakáshoz szükséges lakóépület is elhelyezhető
  - h) az **Mk-5** jelű tanyás övezet, ahol a mezőgazdasági műveléshez a gazdasági épületen kívül a kintlakáshoz szükséges lakóépület is elhelyezhető.
- (2) Az **Má** jelű övezetben jellemzően elhelyezhető építmények:
- ~~a)~~ a mezőgazdasági termeléshez (növénytermesztés és feldolgozás, állattartás és feldolgozás) szükséges építmények (jellemzően állattartó épületek, terménytárolók, szárítók, gépjárműtárolók, gépjavitók, trágyatárolók)
  - ~~b)~~ a mezőgazdasági termelés miatt indokolt „kintlakáshoz” szükséges lakóépület
  - ~~c)~~ a külterületen élők ellátását szolgáló kereskedelmi célú építmények
- (3) Az **Máü** jelű övezetben elhelyezhető építmények:

- a) a szőlő- és gyümölcsstermesztéshez szükséges építmények (jellemzően tárolók, hűtőházak, présházak, borfeldolgozó építmények, hűtőházak, gépjárműtárolók, gépjavitók)
  - b) a mezőgazdasági termelés miatt indokolt „kintlakáshoz” szükséges lakóépület (tanya)
  - c) a külterületen élők ellátását szolgáló kereskedelmi- és szolgáltató célú építmények
- (4) Az **Mátt** jelű övezetben elhelyezhető építmények:
- a) a mezőgazdasági termeléshez (növénytermesztés és feldolgozás, állattartás és feldolgozás) szükséges építmények (jellemzően állattartó épületek, terménytárolók, szárítók, gépjárműtárolók, gépjavitók, trágyatárolók)
  - b) a mezőgazdasági termelés miatt indokolt „kintlakáshoz” szükséges lakóépület
- (5) Az **Mk-1** jelű övezetben elhelyezhető építmények:
- a) a szőlő- és gyümölcsstermesztéshez, kertműveléshez, állattartáshoz szükséges építmények (jellemzően pince, présház, gyümölcs- és szerszámtárolók, egyéb terménytárolók, gépjárműtárolók, gépjavitók, állattartó épületek, trágyatárolók)
  - b) a mezőgazdasági termelés miatt indokolt „kintlakáshoz” szükséges lakóépület (tanya)
  - c) a külterületen élők ellátását szolgáló kereskedelmi- és szolgáltató célú építmények
- (6) Az **Mk-2** jelű övezetben elhelyezhető építmények:
- a) a szőlő- és gyümölcsstermesztéshez, kertműveléshez, állattartáshoz szükséges építmények (jellemzően pince, présház, gyümölcs- és szerszámtárolók, egyéb terménytárolók, gépjárműtárolók, gépjavitók, állattartó épületek, trágyatárolók)
  - b) a mezőgazdasági termelés miatt indokolt „kintlakáshoz” szükséges lakóépület
  - c) a külterületen élők ellátását szolgáló kereskedelmi célú építmények
- (7) Az **Mk-3** jelű övezetben elhelyezhető építmények:
- a) a szőlő- és gyümölcsstermesztéshez, kertműveléshez szükséges építmények (jellemzően pince, présház, gyümölcs- és szerszámtárolók)
  - b) a külterületen élők ellátását szolgáló kereskedelmi célú építmények
  - c) a mezőgazdasági termelés miatt indokolt „kintlakáshoz” szükséges lakóépület
- (8) Az **Mk-4** és **Mk-5** jelű övezetben elhelyezhető építmények:
- a) a szőlő- és gyümölcsstermesztéshez, kertműveléshez, állattartáshoz szükséges építmények (jellemzően pince, présház, gyümölcs- és szerszámtárolók, egyéb terménytárolók, gépjárműtárolók, gépjavitók, állattartó épületek, trágyatárolók)
  - b) a mezőgazdasági termelés miatt indokolt „kintlakáshoz” szükséges lakóépület (tanya)
  - c) a külterületen élők ellátását szolgáló kereskedelmi- és szolgáltató célú építmények
- (9) Üdülőépület (-egység) egyetlen mezőgazdasági övezetben sem létesíthető, üdülési funkció nem alakítható ki.
- (10) A mezőgazdasági övezetek előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

27.sz. táblázat

Az övezet			A telek										Az épület	
Sajátos területhasználat	Övezeti jel	A beépítés jellemző-módja	A kialakítható új telek mérete (m <sup>2</sup> )		Épület elhelyezésére igénybe vehető telek legkisebb				A megengedett legnagyobb beépítettség terepszint*				Megengedett legnagyobb épület-magassága (m)	
			legkisebb	legnagyobb	területe (m <sup>2</sup> )		szélessége (m)		felett (%)		alatt (%)			
					gazdasági épület	lakó+gazdasági épület (tanya)	gazdasági épület	lakó+gazdasági épület	gazdasági épület	lakó+gazdasági épület	gazdasági épület	lakó+gazdasági épület	min.	max.
Általános mg-i övezet	<b>Má</b>	SZ	10.000	-	300.000	500.000	50	50	1,0	1,0	-	-	4,5**	7,0**
Ültetvényes mg-i övezet	<b>Máü</b>	SZ	10.000	-	50.000	200.000	50	50	0,1	1,0	0,1	1,0	4,5	7,0
Természeti területek mg-i övezete	<b>Mátt</b>	SZ	10.000	-	1.000.000	1.000.000	50	50	0,1	0,1	-	-	4,5	7,0
<u>Nagytelkes kertövezet</u>	<b>Mk-1</b>	<u>SZ</u>	<u>3000</u>	<u>-</u>	<u>3000</u>	<u>20.000</u>	<u>12</u>	<u>50</u>	<u>0,5</u>	<u>0,5</u>	<u>0,2</u>	<u>0,2</u>	<u>4,5</u>	<u>5,5</u>
<u>Nagytelkes kertövezet</u>	<b>Mk-2</b>	<u>SZ</u>	<u>1500</u>	<u>-</u>	<u>1500</u>	<u>20.000</u>	<u>12</u>	<u>50</u>	<u>0,5</u>	<u>0,5</u>	<u>0,2</u>	<u>0,2</u>	<u>4,5</u>	<u>5,5</u>
Kistelkes kertövezet	<b>Mk-3</b>	SZ	800	10.000	720	3000	12	20	3	3	3	3	4,5	4,5
Tanyás kertövezet	<b>Mk-4</b>	SZ	3000	20.000	3000	3000	12	20	3	3	3	3	4,5	4,5
Tanyás kertövezet	<b>Mk-5</b>	SZ	10.000	-	3000	10.000	40	50	3	3	3	3	4,5	4,5

\*\* - kivéve: technológiai indokolttság esetén 35m35 m

- (11) A mezőgazdasági területek övezeteire a HÉSZ előírásain túl a termőföld védelméről és használatáról szóló törvények törvény és kapcsolódó jogszabályok előírásait is érvényesíteni kell.
- ~~(12) A mezőgazdasági területeken történő építések építési engedélyezési eljárásába a vonatkozó jogszabály szerint a talajvédelmi hatóságot is be kell vonni. Az építési engedélyezési tervben külön munkarészben kell foglalkozni a területen található humuszvagyon védelmével, a letermelés, a deponálás és a felhasználás módjával.~~
- ~~(13) A mezőgazdasági övezetekben lakás építése csak KÖRT alapján történhet.~~

- ~~(14)~~(12) A mezőgazdasági övezetekben lakás csak a gazdasági tevékenység folytatásához is alkalmas funkciójú tanya (lakó+gazdasági épület) részeként helyezhető el. Tanya építése esetén a lakóépület alapterülete ~~az országos érvényű jogszabályoknak megfelelően~~ nem haladhatja meg a megengedett beépítettségnek a felét. Egy telken legfeljebb két lakás helyezhető el.
- ~~(15)~~(13) A mezőgazdasági övezetekben építhető egy-egy épület max. szintterülete 200 m<sup>2</sup> lehet, kivéve, ha az ennél nagyobb szintterületű építmény létesítése ~~az elvi építési engedélyben~~ a környezet- és a látványvédelem érdekeit biztosítva indokolható.
- ~~(16)~~(14) A mezőgazdasági övezetekben az alábbi építési előírásokat is érvényesíteni kell:
- A nyeregtetős vagy kontyolt nyeregtetős épület tetőhajlásszöge 30°-45° között lehet. Lapostetős épület építése a településkép védelmi eljárás során zárható ki.
  - Csak környezetbarát, tájba illő anyagok alkalmazhatók. A természetes anyagok használatát előnyben kell részesíteni. Az épületek szerkezetét és a közterület felé látszó anyagok használatát a táj- és településkép védelme érdekében az engedélyező hatóság meghatározhatja.
  - ~~b)c)~~ Az épületek földszinti padlószintje az eredeti terephez képest 1,5 m-nél nagyobb mértékben nem emelhető ki.
  - ~~e)d)~~ A villamosenergia-hálózat kifesztésű (20 kV alatti) vezetékait a településkép védelme érdekében a SZT-ben jelölt táj- és településkép-védelem szempontjából érzékeny területeken földkábelként kell vezetni. Az SZT-ben nem jelölt egyéb területeken a vezetékek légvezetéként is vezethetők, amelyek tartóoszlopai fából készülhetnek.
  - ~~e)e)~~ Az SZT-ben mezőgazdasági övezetbe sorolt, de az ingatlan-nyilvántartásban erdőművelési ágban nyilvántartott, illetve az erdőtörvény hatálya alá tartozó 1500 m<sup>2</sup>-t meghaladó terület nagyságú telek az erdészeti hatóság hozzájárulásától függően a védelmi célú erdőövezetre vonatkozó előírások szerint hasznosítható.
  - ~~e)f)~~ Nagy állatlétszámú, üzemi állattartás célját szolgáló épületek és a trágya, valamint egyéb bűzös hulladék kezeléséhez szükséges építmények, területek a belterület határától mért 1000 m, a belterületen kívüli egyéb lakott telkek körüli 300 méteres távolságon belül nem helyezhető el.
- ~~(17)~~(15) A mezőgazdasági területeken belül az épületekhez kapcsolódóan, az épületek funkciójának megfelelő méretű, védelmi célú zöldfelületek alakíthatók ki.
- ~~(18)~~(16) A mezőgazdasági területeken környezetvédelmi (pl. eróziós károk, levegőtisztaság- és talajvédelem, vízvédelem) és élőhely-védelmi (pl. bio-növényvédelem) céllal fásított mezővédő zónák létesíthetők.
- ~~(19)~~(17) Az SZT-n „\*,\*-gal jelölt mezőgazdasági övezetekben - az „önkormányzati erdőprogram” megvalósítása érdekében - a telek területének 80 %-a beültetési kötelezettségű. A beültetési kötelezettségű telekrész a telken belül területileg nem meghatározott elhelyezkedésű.
- ~~(20)~~(18) A spontán erdősült területeken fát kivágni csak engedéllyel megengedett, valamint az építési engedélyezési kérelemhez fafelmérést kell benyújtani.
- ~~(21)~~(19) Birtokközpont és kiegészítő központ az M2 gyorsforgalmi úttól keletre fekvő mezőgazdasági területeken helyezhető el-, a közművesítettség mértéke hiányos, úgy, hogy csak a közterületi csapadékvízvezetés nem biztosítandó kötelezően.

### 73-68. VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLETEK

#### 7469. §

- A vízgazdálkodással összefüggő övezetekbe tartoznak az alábbi területek:
  - a Duna-meder
  - a patakok, erek, tavak-tározók medrei
  - a felszíni vízvezetésben szerepet játszó, SZT-ben meghatározott vízmosások területe
  - a vízmedrek mentén a vízgazdálkodás szempontjából, az SZT-ben vagy a HÉSZ előírásai szerint meghatározott szélességű parti sávok
  - a közcélú nyílt csatornák medre és partja a vízgazdálkodási területként szabályozott szélességben
  - a felszíni vízfolyások hullámterei
  - a vízbeszerzési területek és védőterületeik (hidrogeológiai védőidom~~)).~~
- A vízgazdálkodási területek az alábbi övezetekre tagolódnak:



- a) a **V** jelű vízmedrek övezete  
 b) a **V<sub>vm</sub>** jelű a felszíni vízvezetésben szerepet játszó vízmosások övezete  
 c) a **V<sub>eh</sub>** jelű hullámtéri erdők, védő erdősávok övezete  
 d) a **V<sub>ev</sub>** jelű erdősült vízmedrek övezete  
 e) a **V<sub>kp</sub>** jelű hullámtéri közparkok övezete  
 f) a **V<sub>ü</sub>** jelű üzemi terület
- (3) ~~A vízgazdálkodási övezeteket érintő bármilyen építési munkát folytatni, területet hasznosítani csak elvi építési engedély és az ahhoz beszerzett vízjogi engedély alapján lehet.~~ Az ökológiai értéket képviselő vízfolyások, állóvizek medrét és a hozzájuk tartozó parti sávokat mint ökológiai folyosókat, vizes élőhelyeket érintő ~~változtatások~~ változtatás (pl. mederalakítás, vízháztartást befolyásoló beavatkozások, növényzet eltávolítás kerítés- és egyéb építés) csak a természetvédelmi szakértő közreműködésével, vagy szükség esetén vízügyi és a természetvédelmi hatóság bevonásával érdekek együttes érvényesítésével történhet.
- (4) A vízgazdálkodási övezetek előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

28. sz. táblázat

Az övezet			A telek							Az épület	
Sajátos területhasználat	Övezeti jel	A beépítés jellemző módja	A kialakítható új telek mérete		Épület elhelyezésére igény bevehető telek legkisebb		A megengedett legnagyobb beépítettség terepszint		Legkisebb kötelező zöldfelület (%)	Beültetési kötelezettség a legkisebb zöldfelület arányában (%)	Megengedett legnagyobb épület magasság (m)
			legkisebb (m <sup>2</sup> )	legnagyobb (m <sup>2</sup> )	területe (m <sup>2</sup> )	szélessége (m)	felett (%)	alatt (%)			
<del>Vízmedrek</del>	<b>V</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Csapadékíz-elvezető vízmosások	<b>V<sub>vm</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	80	80	-
Hullámtéri erdők, védő erdősávok	<b>V<sub>eh</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	98	100	-
Erdősült vízmeder	<b>V<sub>ev</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-
Hullámtéri közpark	<b>V<sub>kp</sub></b>	SZ	-	-	-	-	2	-	85	40	5,0
Üzemi terület	<b>V<sub>ü</sub></b>	SZ	-	-	-	-	5	50	80	40	5,5

A területek övezeteiben a beépíthető terület számításánál a telek 1 ha feletti területrészének csak a 10 %-a vehető figyelembe.

- (5) A vízgazdálkodási övezetekben a meder partja mentén a karbantartási munkálatok elvégezhetsége érdekében az egyéb jogszabályban előírt szélességű biztonsági sávokat szabadon, kerítés és egyéb építménytől mentesen kell hagyni. A területen levő vízmedrek parti sávját a hatályos rendelkezések előírásainak megfelelően biztosítani kell.

- (6) A területen építményt elhelyezni, jelentős földmunkát végezni, művelési ágot változtatni a vonatkozó rendelkezések előírásainak megfelelően, valamint az alábbiak figyelembe vételével csak úgy szabad, hogy a beavatkozás:
- a biztonságos felszíni vízelvezetést ne veszélyeztesse, illetve szolgálja,
  - segítse elő a csapadékvizek tárolását, a vízhiányos időszakokra való visszatartását,
  - biztosítsa a meglévő élőhelyek védelmét és újak kialakulását.
- (7) A Vkp jelű övezetben ~~KÖRT~~ ~~alajján~~-kemping elhelyezhető.

#### **74.69. TERMÉSZETKÖZELI TERÜLETEK**

##### **7570. §**

- (1) A természetközeli területek:
- a) mocsár,
  - b) nádas,
  - c) karsztbokorerdő,
  - d) sziklás terület,
  - e) ősgyep.
- (2) Az SZT-n Tk jellel jelölt természetközeli területeken épületet elhelyezni nem lehet.

## **XII. FEJEZET**

### **ALKALMAZÁSI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

#### **75.70. Alkalmazási rendelkezések**

##### **7671. §**

- ~~(1) Ahol a telek területe több övezetre esik, a megengedett beépítések értékei az adott övezetnek megfelelő területre számítandók.~~
- ~~(2) Az SZT-ben jelölt telekalakítások pontos helyét a kialakult állapot, a tereptárgyak, és az értékes növényzet figyelembevételével telekalakítási térrajzban kell megállapítani.~~
- ~~(3)(1) Az épület homlokzatához csatlakozó 5 méter széles teleksávon belül legfeljebb 3 méter mélységig a terepszint süllyesztésével (bevágás, angolakna) kialakuló építménymagasság értéke az előírások alkalmazása szempontjából figyelmen kívül hagyható.~~
- ~~(4) Az 1000m<sup>2</sup> bruttó alapterületnél nagyobb kereskedelmi létesítmény, illetve üzemanyag-töltő állomás létesítéséhez a Képviselőtestület egyedi hozzájárulása szükséges.~~
- ~~(5) Az építési engedélyezési tervdokumentációkat a véglegesítés előtt a városi főépítésszel szakmai szempontból véleményeztetni kell.~~
- ~~(6) A használatbavételi engedélyhez a főépítész szakmai véleményét be kell szerezni.~~
- ~~(7)(2) A tervtanács-köteles tervek körét a vonatkozó jogszabályok szabályozzák.~~

#### **76.71. Tilalmak, korlátozások védőterületeken belül**

##### **7772. §**

- (1) Légszennyező források és létesítmények védőtávolsága, védőterülete:
- A zavaró mértékű légszennyező környezeti emisszióval járó, szagos-bűzös létesítmények körül a közegészségügyi-, a környezetvédelmi- és az építési hatóság előírásai szerint a szennyező építménytől meghatározott védőtávolságot kell kijelölni. A védőtávolságon belüli védőterületen állandó lakás céljára alkalmas épület, vagy élelmiszer- és gyógyszergyártással, tárolással összefüggő új létesítmény a környezetvédelmi engedély alapján helyezhető el. A védőtávolságot igénylő létesítmények és védőtávolságaik:
- ~~a.a)~~ városi szennyvíztisztító - a telephely körüli 300 m,
  - ~~b.b)~~ DDC - a pontforrásaitól mért 1000 m,
  - ~~c.c)~~ hulladékudvar – a telephely védőövezetét a környezetvédelmi engedély határozza meg
  - ~~d.d)~~ autópálya mentén az úttengelytől mért 50-50 m széles levegőtisztaság-védelmi védősáv, ahol védendő létesítmény (állandó lakás céljára alkalmas épület, oktatási-egészségügyi létesítmény, vagy élelmiszer- és gyógyszergyártással, tárolással összefüggő új létesítmény) nem helyezhető el.

## (2) Zajos létesítmények védőtávolsága:

A zavaró mértékű - határérték feletti - üzemi eredetű zajterhelést okozó DDC üzemi létesítménye környezetében a zaj- és rezgésvédelemről szóló országos hatókörű jogszabály laza beépítésű kisvárosias, kertvárosias lakóterületre és vegyes területre meghatározott 50/40 dB nappal/éjjel határértékei a zajterhelő építménytől 500 m távolságra teljesülnek. A zavaró mértékű zajterhelés érvényesüléséig az 500 m-en belüli védőterületen állandó lakás céljára alkalmas épület - a közegészségügyi hatóság hozzájárulásával - a környezetvédelmi hatóság felmentésével csak abban az esetben építhető, bővíthető, ha a védendő belső helyiségek zajvédelmi határértékei műszaki zajvédelemmel biztosíthatóak.

A védőtávolság mértéke a zavaró környezeti hatások mérséklését eredményező technológiai változtatások esetén, környezeti hatáselemzést tartalmazó szakértői anyagokra alapozott környezetvédelmi engedély alapján módosulhat.

## (3) A nevelési, oktatási intézmény telkétől, továbbá egészségügyi intézmény, valamint élelmiszer előállítására, feldolgozására, fogyasztására, forgalmazására szolgáló épülettől 50 m-es távolságon belül állattartás céljára szolgáló építmény létesítése tilos.

## (4) Természetközeli állapotú felszíni vizek partja menti védőtávolság, védőövezet külterületen:

a) a vízfolyások természetközeli állapotú külterületi szakaszán, a vízfolyás mindkét partján, a telekhatártól mért 50-50 m széles, a tavak, tározók természetközeli állapotú külterületi partján, a telekhatártól mért 100 m széles természetvédelmi célú, vízvédelmi védőövezet, ahol az építés természetvédelmi, vízvédelmi érdekből korlátozott, csak a vízhasználathoz kötődő építmények építése megengedett (pl. stég, zsilip, gát), és, amelyen belül kizárólag őshonos, termőhelyi és táji adottságoknak megfelelő növényfajok telepíthetők.

b) a tavak, tározók, vízfolyások és felszíni vízelvezető csatornák partján, legalább egyoldali, a partéltől mért, szabadon járható fenntartósáv biztosítandó

## (5) A felszíni vizek partja mentén a fenntartás céljára szabadon hagyandó sáv, ahol építmény és fás növényzet nem helyezhető el:

a) VIZIG kezelésébe tartozó vizek partján 6-6 m széles sáv,

b) a társulások és az önkormányzat kezelésében lévő vizek partján belterületen legalább egy oldalt 3 m, külterületen 3-3 m széles sáv.

## (6) Közlekedési és közmű nyomvonalak és létesítmények védőtávolsága, védőterülete:

a) az M2(2/A) autópályát mentén az út tengelyétől mért 100-100 m, ahol minden építési munkához a közútkezelő és a közlekedési hatóság hozzájárulása szükséges

b) a vonatkozó jogszabályok értelmében az autópálya, illetve autópályát mentén az út tengelyétől mért 100 méteres távolságon belül bármilyen létesítmény elhelyezéséhez, valamint munka végzéséhez az autópálya kezelő hozzájárulását be kell szerezni.

c) országos közutak külterületi szakasza mentén az út tengelyétől mért 50-50 m, ahol minden építési munkához a közútkezelő és közlekedési hatóság hozzájárulása szükséges.

d) országos közút területén a közút felett, valamint külterületen a védőtávolságon belül reklámtáblát, reklámhordozót és egyéb, reklámcélú berendezést elhelyezni nem lehet.

e) a vasútvonal szélső vágányától mért 50 m-es távolságon belül építmények csak a kezelő hozzájárulásával helyezhetők el.

f) 120 kV-os légvezeték szélső áramvezetőjétől vízszintesen a nyomvonalára merőlegesen mért 13m,

g) 1-35 kV-os elektromos légvezeték külterületen 5 m, belterületen 2,5 m,

h) kiefeszültségű föld feletti légvezeték esetén 1 m,

i)     35 kV-nál nem nagyobb feszültségű földben elhelyezett vezetéknel 1 m,

j)     A vízművek védőterületei az előzetes lehatárolás után: belső védőövezet min. 10 m, külső védőövezet min. 100 m sugarú kör a vízkivételi helyektől számítva. A végleges kijelölés után -a külső, belső, a hidrogeológiai „A”, „B” és „C” védőövezetek határai a hidrogeológiai védőidom felszíni metszetei lesznek, ezért a védőterületek ~~minimum~~minimum mértékéhez képest az egyes védőövezeteket megnövekedése várható. A védőövezetekben a területhasználatot és az építést országos hatókörű jogszabály szabályozza

k) az Alag-Vác DDC nagynyomású földgáz szállítóvezeték biztonsági övezete a vezeték tengelyvonalától mérve 28-~~28m~~28 m.

- (7) Ahol a védőtávolság a kialakult állapot miatt nem biztosítható, ott a szabvány alóli felmentést kell kérni, és meg kell oldani a közművek védelembe helyezését.
- (8) A védőtávolságok mértéke – amennyiben azt nem külön jogszabály írja elő kötelező jelleggel - a zavaró környezeti hatások mérséklését eredményező környezetvédelmi célú technológiai változtatások esetén, környezeti hatáselemzést tartalmazó szakértői anyagokra alapozottan jegyzői hatáskörben módosítható.
- (9) Az országos közutak külterületi védőterületén kijelölt erdő, illetve beültetési kötelezettségű területen háromszintes növényállomány létesítendő.

**77-72. Értelmező és záró rendelkezések**  
**7873.§**

- (1) Ez a rendelet ~~2016~~2017. ..... napján lép hatályba, a hatálybalépéssel egyidejűleg a .....rendelet hatályát veszti.
- (2) E rendelet mellékletei:
  1. SZT A2-N4: Szabályozási tervlap (M=1:4.000)
  2. Értelmező rendelkezések
  3. településrészek neve és lehatárolása
  4. Elővásárlási jogok
  5. Állattartással kapcsolatos rendelkezések
- (3) E rendelet függelékeként kell kezelni:
  1. számú: A műemléki épületek listája és műemléki környezet lehatárolása
  2. számú: A nyilvántartott régészeti lelőhelyek listáját
  3. számú: Helyi védettség alatt álló területek, épületek, építmények
  4. számú: A Natura 2000 hálózat által érintett területek listája, Országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területek jegyzéke
  5. számú: A közutak tervezési osztályba sorolása
  6. számú: Út- és mintakeresztszelvények
- (4) Ez a rendelet Vác Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.

**Deákné Dr. Szarka Anita**  
**jegyző**

**Fördös Attila**  
**polgármester**

A melléklet fogalomtárában változások:

Kialakult magasság (építménymagasság, homlokzatmagasság, párkánymagasság, gerincmagasság): a meglévő magassági érték, illetve a telektömböt alkotó épületek magasságának átlagos értéke, melytől egy szintnyire el lehet térni.